

リユースクランプ  
RE-USE CLAMP / RBWS-E-F耐環境性に優れたフッ素樹脂使用のリユースタイプの配線クランプ  
Releasable fluoro resin clamp

## 特長 Features


- フッ素樹脂材料の使用により、耐熱、耐寒性に優れ、屋外、食品加工機械、医療機器へ最適。
- ロック部、スナップ部は簡単に外れない誤作動防止構造。
- The use of Fluoro resin material has excellent heat resistance and cold resistance. And therefore ideal for use in Outdoors, food processing machinery, medical equipment
- The lock, the snap malfunction prevention structure that does not come off easily.

プッシュタイプ/  
Push TypeROUND HOLE  
丸孔


## 材 料 Material

- PVDF (色調: ナチュラル) UL94 V-0
- PVDF (Color : Natural)

## Aタイプ/A type



## Bタイプ/B type



品番 Part No.	タイプ Type	A	(B)	(C)	D	(E)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
RBWS-0306E-F	A	5.7	14.6	6.5	2.5	10.3	$\phi 3.5^{+0.2}$	t0.5~1.6
RBWS-0409E-F		9.0	19.2	7.2	4.0	12.5		

品番 Part No.	タイプ Type	A	(B)	(C)	D	(E)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
RBWS-0610E-F	B	10.0	21.2	10.5	6.0	18.3	$\phi 4.8^{+0.2}$	t0.8~2.0
RBWS-0911E-F		11.0	22.2	10.5	8.5	20.8		
RBWS-1212E-F		12.0	20.6	10.8	12.0	24.6		
RBWS-1416E-F		16.0	25.8	11.0	14.0	26.8		
RBWS-2020E-F		20.0	30.0	12.5	20.0	34.3		

(単位/Unit : mm)