

ELECTRONIC COMPONENTS

PCB  ACCESSORIES

WIRING  CLAMPS 

CABLE  TIES

GROMMETS &  BUSHINGS

WIRING  TUBES & DUCTS

SYMBIOSIS & COLLABORATION

北川工業は「共生と共創」を経営理念に、
「ものづくり」を通して人々の快適さを追及する
グローバル企業グループです。

北川工業は、急速な技術革新に伴い発生する様々な問題を追求し、提案・解決いたします。

KITAGAWA INDUSTRIES CO., LTD.
A global technology group providing
high quality for life's amenities
through "Symbiosis & Collaboration"

The high pace of industrial technology
innovation can lead to various problems.
We carry out the research and propose
the solutions to the problems.



R&D 拠点 / R&D bases



テクノセンター
Technology Center



春日井工場
Kasugai factory



稲沢工場
Inazawa factory



タイ工場
Thailand factory



無錫工場
Wuxi (China) factory

機能性材料開発

Material Developments

機能性薄膜 Functional film



スパッタリング技術に応用したナノレベルでの機能性薄膜形成技術が、高密度化した電子機器の設計の自由度を広げます。

Sputtering technology applied at the nano-Level for producing functional coatings provides greater design exibility for high density electronic equipment.


KGゲル™(防振・緩衝) KG-GEL(vibration damping and shock buffering)



アスカー FP という超低硬度を実現した特殊スチレン系ゲルです。その超低硬度特性を活かし機器や部材の衝撃対策や振動対策、静音に優れた効果を発揮します。

KG-GEL is a special polystyrene gel with super-low hardness of ASKER FP, which provides excellent shock buffering, vibration and noise damping for equipment and sub-assembly components.

ロストマー™(制振) LOSTOMER™(vibration damping)



高い振動減衰特性と耐熱性（100℃）により、幅広い分野で使用が可能です。また任意の形状での成形が可能です。

High vibration damping and heat resistant properties (100℃) for a wide range of applications. Can be produced in customized con gurations.

クールプロバインド™(熱+EMC) COOLPROVIDE™(Heat+EMC)




独自に築き上げたコンポジット技術で EMC や熱問題を同時に解決する複合機能材料の開発を進めています。

Using our original composite technology we develop multifunctional materials for simultaneous management of EMC and thermal problems.

環境保全活動

Environmental policy

有害元素分析例 Example of hazardous element Analysis



北川工業では有害元素分析装置を導入し、お客様に安心してご使用いただける製品の供給に努めています。

KGS is equipped with hazardous element analytical equipment to provide safe products.

CONTENTS

基板アクセサリ

PCB ACCESSORIES



スペーサー
Spacers
P3-16



リベット
Rivets
P17-18



ガイド・エジェクター
Card Guides, Ejectors
P18-24



P1-24

クランプ

WIRING CLAMPS



ケーブル用
For Cables
P27-48,50-53



フラット
ケーブル用
For Flat cables
P44,49,54-61



コネクター抜け防止・コンデンサ・
光ファイバー用
For Connectors, capacitors and optical fibers
P62-72

P25-72

バンド


CABLE TIES



樹脂タイプ
Plastic type
P75-90,93



金属タイプ
Metal type
P91-92



工業用ラベル
Industrial label products
P94

P73-95

貫通部ブッシュ

GROMMETS & BUSHINGS



エッジ保護
Edge protection
P97-103



防塵・防水・保護・固定
Securing with protection
against dust, water, damage
P104-107



P96-107

チューブ・ダクト

WIRING TUBES & DUCTS



チューブ
Tube
P109-111



ダクト
Ducts
P112

P108-115

INDEX

P116-120

企画～量産までをサポート！ 北川工業のWebコンテンツ

ぜひご活用ください

Q 北川工業 製品サイト



製品企画

基本設計

量産設計

評価対策

試作

量産

豊富な設計支援コンテンツ

設計時にお役に立つ情報、部品選定に便利なツールがございます。
設計時間の短縮にご活用ください。

- **配線クランプ絞り込み検索** 詳細は右ページ
- EMC フィルタ絞り込み検索
- 熱伝導シート絞り込み検索
- 熱伝導簡易シミュレーション
- 基板 GND- 板金 (筐体) 共振解析
- 製品取り扱い動画



無償サンプル請求*

豊富なラインナップから必要な製品を選べます。
24 時間 365 日受付可能です。
お問い合わせください。




※数量・納期等、ご要望に添えない場合がございます。

各種製品資料の DL が可能*

各製品ごとの詳細な資料のダウンロードが可能です。
24 時間 365 日いつでも入手頂けます。

- 承認図
- 3D CAD データ
- テストレポート
 - ▶ 各種環境試験データ
 - ▶ 性能試験データ
- 輸出貿易管理令 該当見解書
- RoHS 指令適合証明書



*: ご利用には会員登録が必要です。

配線クランプ絞り込み検索って何？

こんな時に便利です！


- ✓ 要求仕様に合う製品をいち早くみつけない
- ✓ ケーブル径・本数からマッチする製品を知りたい
- ✓ 複数候補品の仕様を一覧で比較したい



リユースバンド RE-USE BAND / RSG-80E-V0

P.75

UL
62275



Φ1～15mm対応の省スペース型リユース結束バンド
Space-saving, Reusable cable tie for Φ1~15mm bundles

特長 Features

- Φ1mmの小型配線に対しても強固な結束保持が可能です。
- Φ3.5mm 穴への取付が可能です。
- 摘みやすいスナップ形状で取り外し可能です。メンテナンス時にバンド切断不要のため廃棄削減にも繋がります。
- Even 1mm diameter (Φ) wire/cable can be fixed firmly.
- Installable on Φ3.5mm holes.
- Snap is easily pinched with fingers for removal. No need to cut the band for maintenance and helps reduce waste.



プッシュタイプ／
Push Type




Round hole
丸孔



材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) UL94 V-0
- Nylon66 (Color : Natural)


従来の製品とのサイズ比較



電線保持力比較



<t1.6mm 時の取付状態>



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	適応結束径 Applicable bundle dia	ループ結束力 Loop bundle strength	使用温度範囲 Operating temperature range
RSG-80E-V0	Φ3.5 ^{+0.2} _{-0.05}	t0.5~1.6	Φ1~15	80N以上	-20~95℃

(単位/Unit : mm)

カラーブッシュ COLLAR BUSH/KCB-310-V0

P.15



基板のネジ固定用スペーサー
Screw fixing collar bush functions as a spacer for PCBs

特長 Features



- ワンピース構造であり、作業性が良好です。
- ネジ固定のため、重い基板の固定に適しています。
- ネジ頭部が製品に覆われるので、保護、絶縁性が優れています。
- One-piece structure for good workability.
- Screw fixing is suitable for installing heavy PCBs.
- The bush covers screwheads to protect and insulate the screw.



ねじ取付／Screw Mounting

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) UL94 V-0
- Nylon 66 (Color : Natural)



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	適用ネジ Applicable screw	推奨トルク Recommended torque	包装単位 Std. Package
KCB-310-V0	Φ6.6±0.10	1.6±0.10	M3なべ小ネジ(JIS B1111) M3 pan head screw(JIS B1111)	0.686~ 0.784N・m	200 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

USB コネクタカバー USB CONNECTOR COVER / USBCC-C-OUT

P.65



USB コネクタType-Cの抜け防止クランプ Removal prevention clamp for USB Type-C connectors

特長 Features

- 作業中の意図しないケーブル抜けを防止しデータを守ることに役立ちます。
- 工具不要で汎用コネクタへの装着が可能です。
- 取付時のクリック感によりケーブルの半挿しを防止します。
- Protects data by preventing unintentional removal of USB cables.
- Easy installation on general-purpose connectors with no tools required.
- Clicking sound during installation prevents half-insertion.



材料 Material

- PBT (色調: ブラック) **UL94 V-0**
- PBT (Color: Black)



品番 Part No.	対応コネクタ Compatible connector	プラグサイズ Plug size	包装単位 Std. Package
USBCC-C-OUT	USBコネクタCタイプ Type-C USB connector	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	100 個 / pcs.

※本製品は両面テープで貼り付けるため、製品を取り付けるコネクタの樹脂素材及び表面仕上がりにより粘着固定強度に影響があります。製品をしっかり圧着して取り付けて、使用できる強度があるか確認の上ご使用ください。
 ※The adhesive fixing strength is affected by the resin material and surface texture of the connector, since the product is attached with double-sided tape. Apply pressure to firmly attach the product and check whether it has sufficient strength before use.

HDMI コネクタカバー HDMI CONNECTOR COVER / HDMICC-A

P.65



HDMI コネクタタイプA 専用の抜け防止部品 Removal prevention component for HDMI Type-A connectors


特長 Features

- 作業中の意図しないケーブル抜けを防止しデータを守ることに役立ちます。
- 工具不要で汎用コネクタへの装着が可能です。
- 取付時のクリック感によりケーブルの半挿しを防止します。
- Protects data by preventing unintentional removal of HDMI cables.
- Easy installation on general-purpose connectors with no tools required.
- Clicking sound during installation prevents half-insertion.



材料 Material

- PBT (色調: ブラック) **UL94 V-0**
- PBT (Color: Black)



品番 Part No.	対応コネクタ Compatible connector	USBプラグサイズ USB plug size	包装単位 Std. Package
HDMICC-A	HDMI コネクタAタイプ Type-A HDMI connector	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	100 個 / pcs.

※本製品は両面テープで貼り付けるため、製品を取り付けるコネクタの樹脂素材及び表面仕上がりにより粘着固定強度に影響があります。製品をしっかり圧着して取り付けて、使用できる強度があるか確認の上ご使用ください。
 ※The adhesive fixing strength is affected by the resin material and surface texture of the connector, since the product is attached with double-sided tape. Apply pressure to firmly attach the product and check whether it has sufficient strength before use.




BIOFASTENER™

Think environment, sustainable future.

バイオフィアスナー™ BIOFASTENER™

植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、大気中CO₂濃度の上昇抑制や石油資源の消費削減となるカーボンニュートラル製品です。


These are carbon-neutral products which use plant-derived biomass-based plastics to suppress the rise of atmospheric CO₂ concentration and reduce the consumption of petroleum resources.



バイオフィアスナー™は、日本バイオプラスチック協会(JBPA)認定のバイオマスプラマークを取得した製品です。(認証整理番号) 164
BIOFASTENER™ is a group of products which have obtained the BiomassPla Logo, certified by the Japan BioPlastics Association (JBPA). (Certification reference number) 164

基板スペーサー / PCB Accessories

■ BRLS



シャーシ底部から取付するお碗型スナップにより防塵性に優れます。


Dome-head snap shields dusts by mounting from bottom side of chassis.

品番 Part No.	A	B	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
BRLS-5RT-V0	5.0	15.7	頭部 : $\phi 4.0^{+0.2}$ Top	頭部 : $t0.6 \sim 1.8$ Top
BRLS-8RT-V0	8.0	18.7	脚部 : $\phi 5.5^{+0.2}$ Bottom	脚部 : $t1.0 \sim 1.75$ Bottom
BRLS-10RT-V0	10.0	20.7		

(単位 / Unit : mm)

ケーブル保護エッジング / Edge protection for cables

■ BEDS



シャーシのエッジからケーブルを保護する配線部品


Protects cables against sharp edges of chassis

品番 Part No.	(A)	B	(C)	(D)	(E)	F	取付板厚 Panel thickness	G	H	H	J
BEDS-0704L-V0	7.1	7.0	7.8	17.9	16.9	3.8	t0.6	12.8 ± 0.1	13.8 ± 0.1	2.7 ± 0.1	$3.4^{+0.2}$
BEDS-1010L-V0	15.2	10.5	15.9	21.2	25.7	4.2	~2.0	14 ± 0.1	17 ± 0.1	6.5 ± 0.1	$7.5^{+0.2}$
BEDS-1710L-V0	15.2	17.8	15.9	29.1	33.0	4.2		22 ± 0.1	25 ± 0.1	6.0 ± 0.1	$8.0^{+0.2}$

(単位 / Unit : mm)

ケーブルクランプ / Cable clamp

■ BLBWS




シャーシ裏の出っ張りが小さい省スペースタイプの
ロッキングクランプ

Releasable cable clamp with minimum protrusion on panel


品 番 Part No.	A	B	C	D	E	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
BLBWS-0206S-V0	11.4	6	10.5	2.1	18.4	$\phi 3.5 \begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	t0.5~1.6
BLBWS-0605S-V0	9.8	5.1	11.0	6.2	21.8		
BLBWS-0511S-V0	16.4	11.7	12.5	5.0	26.9		

(単位 / Unit : mm)

■ RBWS-1TD-BM




取付仕様図 / Specification drawing



品 番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
RBWS-1TD-BM	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	t1.5~2.3

(単位 / Unit : mm)

■ BNPL



作業性のよいツイストロックによりケーブル束を
確実に保持します。

Twist lock secures wire/cable bundles.

品 番 Part No.	A	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
BNPL-1212-V0	11.5	11.9	35.6	$\phi 4.8 \begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	t0.5~2.0
BNPL-1515-V0	15.0	13.7	40.9		
BNPL-1530-V0	15.0	28.0	55.2		

(単位 / Unit : mm)

本製品をご使用の前に必ずお読み下さい。

1. 本カタログの記載内容 記載製品は、改良等その他により予告なく変更、また供給を中止することがあります。
2. 本カタログ記載のデータは、保証値では有りません。
3. 本カタログに記載の製品を輸出する際、「外国為替及び外国貿易法」に定める規制貨物等に該当する場合があります。その場合は、同法に基づく輸出許可が必要です。又、国や地域によって販売できない製品がございます。
4. 本カタログに記載の製品を使用し、弊社および第三者の知的財産権その他の権利にかかわる問題が発生した場合は、弊社はその責任を負うものではありません。また、これら権利の実施権の許諾を行うものではありません。
5. 本カタログの適用は、弊社または弊社の販売店からご購入いただいた製品に適用いたします。採用される条件の情報開示が無い場合、その他第三者からご購入いただいた製品に関しては適用対象外とさせていただきます。
6. 本カタログに記載の製品は、国や地域によって販売していないものがございます。
7. 本カタログに記載の製品は、一般電子機器 (AV 機器、事務機器、コンピュータ機器、通信機器、家電製品、産業用ロボット、アミューズメント機器、パーソナル機器、計測機器等) に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。

高度な安全性や信頼性が要求され、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、若しくは社会的に甚大な影響を与える恐れのある以下の用途 (以下特定用途) への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。

本カタログの範囲、条件を越え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。

- ① 航空・宇宙機器、② 輸送用機器 (自動車、電車、船舶等)、③ 原子力関係機器、④ 医療用機器、⑤ 軍事用機器、
⑥ 海底機器、⑦ 発電制御用機器、⑧ 公共性の高い情報処理機器、⑨ 交通機関制御機器、⑩ 電熱用品、燃焼機器、
⑪ 防災、防犯機器、⑫ 各種安全装置、⑬ その他、特定用途と認められる用途

なお、本カタログに記載の製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途に応じた保護やバックアップを設ける等してください。

8. 製品の品質・信頼性の向上には万全を期しておりますが、誤った使用方法により人身事故・火災事故・社会的損失を生ずる恐れがあります。使用方法についてご不明な点がございましたらご相談下さい。

本カタログの内容について、弊社の許可なく転載および複写する事を禁止いたします。

Please read before using this product.

1. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons, or the supply may stop.
2. The data described in this catalog is not a guaranteed value.
3. When exporting a product listed in this catalog, please check whether the cargo is subject to the regulation of "Foreign Exchange and Foreign Trade Law". In that case, the applicable export license is required. In addition, there are some countries and regions where a product is restricted for sale.
4. Any issues related to our intellectual property rights or third party's rights have occurred after the product in this catalog is used, our company does not assume the responsibility. In addition, it does not authorize the licensing of these rights.
5. The content of this catalog will apply only to the products you purchased from us or our authorized agencies. If no information is disclosed about the applicable conditions, or if the products were purchased from other third party, the conditions on the catalog will not apply.
6. The products described in this catalog might not be for sale by country or region.
7. The product listed in this catalog is meant to be used in general-purpose standard applications commonly found in general electronic devices/equipment (related to AV, office-use, computer-peripheral, communication, home appliance, industrial robot, entertainment, personal-use, measuring/test, etc.). It is intended to be used in a normal operation/method in such general electronic devices/equipment.

The scope of this catalog shall not be considered to guarantee the product's performance or quality, especially if it is planned to be used as a requirement in a high degree safety and reliability, or for an application where the device failure, malfunction, or misconduct may cause risk/harm to human life and body, or damages to a property, or may cause enormous impact to social conformance, as to such in the following applications (defined as specific applications). Please consult us before use in such cases whenever you require anything more than the product's normal performance range and conditions specified in the catalog, or if you have specific applications.

- ① aerospace equipment, ② transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.),
③ nuclear power related equipment, ④ medical equipment, ⑤ military equipment,
⑥ undersea/submarine equipment, ⑦ power generation control equipment,
⑧ highly public information processing equipment, ⑨ transportation control equipment,
⑩ electric heating equipment, combustion equipment, ⑪ disaster prevention, crime prevention equipment,
⑫ various safety devices, ⑬ other usage deemed to be specific applications.

While designing the equipment to use the product in this catalog, please secure a protection or a backup in accordance with the intended use of the device.

8. We have taken all possible measures to improve the quality and reliability of the product, however, the wrong usage may cause personal injuries, fire accidents or social losses. Please consult us if you have any questions/concerns about the proper usage of our products.

Reprinting or copying the contents of this catalog without our permission is prohibited.

マークガイド／How to read markings

標準

General

特長

Features

製品の用途や特長です。／Applications and features of product.

材料

Material

製品の使用材料、色調、難燃グレードなどです。
Material, color, flammability class etc.



光ファイバーに適した製品です。一般ケーブルにも使用できます。
Suitable for optical fibers and also applicable to general cables.

カット加工対応／Cutting available

製品をカット加工いたします。詳細は営業までお問い合わせ下さい。
Custom cutting is available. Please contact our sales department for details.

規格

Standards



UL 1565 を取得した製品を掲載しています。
UL 1565 recognized product.



UL 62275 を取得した製品を掲載しています。
UL 62275 recognized / listed products

UL94 HB

UL94～

材料の難燃グレードです。

UL94 V-0

Flammability class of material.

UL94 V-2



異物侵入に対する電気機器、キャビネットの保護等級です。
Protection grade against foreign objects intrusion for electrical appliances and cabinets.

取付方法

Mounting methods



スナップ取付／Snap Mounting

スナップフィットにて取り付けるタイプです。
Snap portion fits in the hole to secure component.



粘着テープ取付／Adhesive Tape Mounting

両面粘着テープにて取り付けるタイプです。
Double sided adhesive tape is employed for securing.



ねじ取付／Screw Mounting

ねじにて取り付けるタイプです。
Screw installation type.



スナップ取付(プッシュリベット式)／Snap Mounting (by Pushing Rivet)

リベット方式で取り付けるタイプです。
Rivet is pushed down to secure component.



スプリングピン取付／Spring pin Mounting

スプリングピンを使って取り付けるタイプです。
Spring pin is employed to secure component.



はめ込み取付／Insertion Mounting

板金などに挟み込んで取り付けるタイプです。
Component is inserted in a metal plate etc to be secured.



はめ込み取付／Hole Insertion Mounting

板金などの孔にはめ込んで取り付けるタイプです。
Component is inserted in a hole of a metal plate etc to be secured.



ナット締め取付／Nut Mounting

製品本体をナットにて板金などに取り付けるタイプです。
Product body is secured on a metal plate etc by tightening a nut.

取付孔

Mounting hole



Round hole 丸孔

単純な丸孔にて取り付けが可能です。
Simple round hole for mounting.



Odd-shaped hole 異形

製品の機能・特性を生み出す
独自の形状です。
Originally shaped hole to give
full performance of component.

リユースファスナー

Reusable fasteners



リユース／Reusable

工具を使わず簡単に着脱できる「リユース」製品を掲載しています。今までのように取付板の裏側からニッパなどでスナップを切って取り外す必要はありません。
Removable without using any tools.No tools required to dismount, such as conventional clamp has to be removed from backside of PCB by nippers etc.



プッシュタイプ／Push Type

つまんで取り外し／Push and remove



作業性UP! Easy Operation!

取り外しは、レバーを押すだけ!
Quickly dismounted by pushing the lever

丸孔取付 Round hole mounting

異形孔加工不要／No odd-shaped hole required
標準スナップと同じ丸孔に取り付けるタイプです。
異形孔の必要はありません。
Drilling simple round hole, same as for standard snap type.




ツイストタイプ／Twist Type

回して取り外し／Turn and remove



作業性UP! Easy Operation!

取付・取り外しは本体を回す(ツイスト)だけ!
For installation and removal, simply turn the body.



省スペース Space saving

スナップの凸量を大幅に減らしました。
The snap protrusion is greatly reduced
従来のスナップに比べ、取付板下への飛び出しが少なく、
限られたスペースでの取付にも対応します。
Compared to conventional snap, the protrusion of snap is greatly
lowered for application in limited spaces.



スライドタイプ／Slide Type

スライドして取り外し／Slide and remove



作業性UP! Easy Operation!

取付・取り外しは本体をスライドさせるだけ!
Simply slide the body to install and remove.

丸孔取付

Round hole mounting

異形孔加工不要。丸孔3つで取り付けるタイプで異形の孔加工は不要です。
No odd-shaped hole required .Drilling 3 holes only.

省スペース Space saving

取付板下へのスナップの凸量を大幅に減らしました。
限られたスペースでの取付にも対応します。
Greatly reduces the snap protrusion on the underside of PCB.
Also suitable for application in limited spaces.

基板アクセサリ

PCB ACCESSORIES

スペーサー / Spacers

基板とシャーシの固定や支持、スペーシングに / Securing, holding and spacing for PC boards and chassis



スナップ取付
Snap Mounting



P3

ロッキング カードスペーサー
LOCKING CARDSPACER



P4

リユーススペーサー
RE-USE SPACER



P5

リユース カードスペーサー
RE-USE CARDSPACER



P5

カードスペーサー
CARDSPACER



P6

ダブルロッキング
スペーサー
DOUBLE LOCKING
SPACER



P6

ミニ カードスペーサー
MINI CARDSPACER



P7

ロッキング カードスペーサー
LOCKING CARDSPACER



P7

ロッキング カードスペーサー
LOCKING CARDSPACER



P8

カードスペーサー
CARDSPACER



P9

カードスペーサー
CARDSPACER



P9

ロッキング カードスペーサー
LOCKING CARDSPACER



P10

カードエッジスペーサー
CARD EDGE SPACER




P10

コーナーポスト
CORNER POST



P11

ピアスホールド
PIERCE HOLD



P11

カードエッジスペーサー
CARD EDGE SPACER



P12

リユースピアスホールド
RE-USE PIERCE HOLD




P12

リユースエッジスペーサー
RE-USE EDGE SPACER



スナップ取付・
粘着テープ
Snap and Adhesive
tape Mounting



P13

ロッキング カードスペーサー
LOCKING CARDSPACER



スナップ取付・
ねじ取付
Snap and Screw
Mounting



P13

タッピングカードスペーサー
TAPPING CARDSPACER



ねじ取付
Screw Mounting



P14

ワンタッチカラーブッシュ
ONE TOUCH
COLLAR BUSHING



P15

エクステンションナット
EXPANSION NUT



P15

カラーブッシュ
COLLAR BUSHING



P16

トグルフィクサー
TOGGLE FIXER

リベット／Rivets

板金・部品などの固定に／Securing metal plates and components



スナップ取付
Snap Mounting



P17
ナイロンリベット
NYLON RIVET



P17
プッシュリベット
PUSH RIVET



P18
リベット
RIVET

ガイド／Card Guides

基板スライド時のガイドや引抜き時の補助用取手／Card guides and ejectors support smooth insertion and extraction

ガイドレール／Card Guides



スナップ取付
Snap Mounting



P18
カードコーナーホルダー
CARD CORNER HOLDER



P19
カードフィクサー
リユースカードフィクサー
CARD FIXER
RE-USE CARD FIXER



P20
リユースカードホルダー
RE-USE CARD HOLDER



P21
ガイドレール
CARD GUIDE



P22
ストッパー付き
ガイドレール
CARD GUIDE
WITH STOPPER

エジェクター／Ejectors



スプリング
ピン取付
Spring pin
mounting



P22
エジェクター
EJECTOR



P24
エジェクター
EJECTOR



スナップ取付
Snap Mounting



P23
エジェクター
EJECTOR



P23
エジェクター
EJECTOR



シャーシにワンタッチで固定する基板スペーサー Snap-mount PCB spacer

特長 Features

- 基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
- Provides simultaneous functions of spacing and supporting for PCB and chassis.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0*)**
- Nylon 66 (Color : Natural)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)
For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



スナップ取付 / Snap Mounting



Round hole
丸孔



セットで使用可能 KGPS-Sシリーズ
重量のある基板などを、中間部で支持します。



Can be used with KGPS-S series
Supports heavily loaded PC boards at the middle of PCB

P5


KGLS-S



品番 Part No.	(A)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-3S	9.8	頭部/Top $\phi 4^{+0.2}_0$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_0$	頭部/Top 1~2 脚部/Bottom 0.5~2.3	100 個/pcs.
KGLS-4S	11.4			
KGLS-6S	14.4			
KGLS-8S	17.7			
KGLS-10S	20.9			
KGLS-12S	24.1			
KGLS-14S	27.2			
KGLS-16S	30.4			
KGLS-18S	33.6			
KGLS-22S	39.9			

(単位/Unit : mm)


KGLS-7S



品番 Part No.	(A)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-7S	16.6	頭部/Top $\phi 4^{+0.2}_0$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_0$	頭部/Top ≤ 1.8 脚部/Bottom 0.5~2.3	1,000 個/pcs.

(単位/Unit : mm)


KLCS




品番 Part No.	A	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KLCS-4H	12.0	頭部/Top $\phi 4^{+0.2}_0$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_0$	頭部/Top 0.8~1.3	200 個/pcs.
KLCS-6	14.4		脚部/Bottom 0.5~1	100 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

KGLS-1S



脚部取付仕様図 Specification drawing for bottom holes




品番 Part No.	A	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-1S	2.0	頭部/Top $\phi 4^{+0.2}_0$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_0$ ※回転止穴必要 ※Baffle aperture is required.	頭部/Top 1.7 脚部/Bottom $1.2^{+0.15}_0$	1,000 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

ロッキング カードスペーサー™ LOCKING CARDSPACER™ / KGSL™-S・KLCS・KGSL-M


KGSL-1M-V0



品番 Part No.	(A)	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGSL-1M-V0	8.6	4.0	17.2	頭部/Top $\phi 4^{+0.2}_{-0}$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	頭部/Top 1.6 ± 0.1 脚部/Bottom 1 ± 0.1	1,000 個/pcs.

(単位/Unit : mm)


KGSL-1.5M-V0



品番 Part No.	A	B	(C)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGSL-1.5M-V0	8.6	5.5	18.7	頭部/Top $\phi 4 \pm 0.1$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	頭部/Top $1.6 \sim 1.8$ 脚部/Bottom $1.0 \sim 1.6$	1,000 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

KGSL-※M-V0



品番 Part No.	A	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGSL-2M-V0	8.6	7.6	20.7	頭部/Top $\phi 4^{+0.2}_{-0}$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	頭部/Top 1.6 ± 0.1 脚部/Bottom $0.5 \sim 1.3$	1,000 個/pcs.
KGSL-3M-V0		8.4	21.5			100 個/pcs.
KGSL-5M-V0		11.6	24.7			
KGSL-7M-V0		13.2	26.3			

(単位/Unit : mm)

リユーススペーサー RE-USE SPACER / RLS



リユースタイプの基板スペーサー Releasable PCB spacer

特長 Features

- 基板とシャーシの固定・スペーシングを行います。
- スナップの取り外しが容易でメンテナンス・分解時の作業性に優れます。
- Holding and spacing for PC boards and chassis.
- Easily removed for maintenance and disassembling.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル) **UL94 V-0**
- Nylon 66 (Color : Natural)




プッシュタイプ/
Push Type




Round hole
丸孔

RLS-2E




RLS-3E



品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RLS-2E-V0	7.6	18.2	頭部/Top $\phi 4.0^{+0.2}_{-0}$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	頭部/Top : $1.6 \sim 1.8$ 脚部/Bottom : $0.8 \sim 1.2$	1000 /個pcs.
RLS-3E-V0	8.4	21.5		頭部/Top : $1.6 \sim 1.8$ 脚部/Bottom : $0.5 \sim 1.6$	1000 /個pcs.

(単位/Unit : mm)



リユースタイプの支柱スペーサー Releasable snap-mount spacer


特長 Features

- 基板の中間支柱兼スペーサーです。
- スナップの取り外しが容易でメンテナンス・分解時の作業性に優れます。
- Supports load at the middle of PCB and keeps spaces.
- Snap is easily removed to shorten time for maintenance and disassembling.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0

プッシュタイプ/
Push TypeRound hole
丸孔

品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RPS-2E-V0	$\phi 4.8^{+0.2}_0$	0.8~1.2	1,000 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

カードスペーサー™ CARDSPACER™ / KGPS-S・KGSP-M・KGSP-MP



基板の撓み防止スペーサー Snap-mount PCB spacer support

特長 Features

- 基板の中間支柱兼スペーサーです。
- 重量のある基板などを中間部で支持します。
- Provides spacing and support at the centre of PCB.
- Supports heavily loaded PCB at the centre.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2 (V-0*)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)
For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



スナップ取付/Snap Mounting

Round hole
丸孔


セットで使用可能 KGLS-Sシリーズ
基板などの固定とスペース確保に。




Can be used with KGLS-S series
Securing and spacing for PCB

▶ P3


KGPS-S・KGSP-M



KGPS-3.5S-N



KGSP-MP



品番 Part No.	A	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGPS-3.5S-N	8.2	$\phi 4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	500 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

品番 Part No.	A	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGSP-1.5MP-V0	5.5	頭部/Top $\phi 3.5 \pm 0.1$ 脚部/Bottom $\phi 4.8^{+0.2}_0$	頭部/Top — 脚部/Bottom 1.0~1.6	500 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

品番 Part No.	A	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGPS-3S	7.5	$\phi 4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.3	100 個/pcs.
KGPS-4S	9.1			
KGPS-6S	12.1			
KGPS-8S	15.4			
KGPS-10S	18.6			
KGPS-12S	21.8			
KGPS-14S	24.9			
KGPS-16S	28.1	$\phi 4.8^{+0.2}_0$	0.5~1.6	1,000 個/pcs.
KGPS-18S	31.3			
KGSP-2.5M-V2	6.6		0.5~1.3	
KGSP-3M-V0	7.4	$\phi 4.8^{+0.2}_0$	0.5~1.3	

(単位/Unit : mm)

ダブルロッキングスペーサー DOUBLE LOCKING SPACER / WLS



省スペースタイプの基板スペーサー PCB spacer for space saving

特長 Features

- 省スペースタイプの基板スペーサーです。
- Space-saving PCB spacer.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0*)**
- Nylon 66 (Color: Natural)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



スナップ取付 / Snap Mounting
(凸の少ないタイプ/Low protrusion type)
WLS 3mm, MLS 2.8mm




Round hole
丸孔

セットで使用可能 MPSシリーズ
重量のある基板などを、中間部で支持します。



Can be used with MPS series
Supports heavily loaded PC boards at the middle of PCB

▼ 本ページ下
Refer to the bottom column



品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
WLS-03-0	6.2	10.8	$\phi 3.5^{+0.2}$	頭部/Top 脚部/bottom 1.6±0.15 (上下共通)	500 個/pcs.
WLS-04-0	7.2	11.8			

※WLS-03-0, -04-0 : 4.5

品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
WLS-06-0	9.2	15.2	$\phi 4 \pm 0.1$	頭部/Top 脚部/bottom 1.6±0.15 (上下共通)	500 個/pcs.
WLS-08-0	11.2	17.2			1,000 個/pcs.
WLS-10-0	13.2	19.2			500 個/pcs.
WLS-12-0	15.2	21.2			1,000 個/pcs.
WLS-13-0	16.2	22.2			500 個/pcs.
WLS-14-0	17.2	23.2			1,000 個/pcs.
WLS-16-0	19.2	25.2			500 個/pcs.
WLS-16.8-0	20.0	26.0			1,000 個/pcs.
WLS-18-0	21.2	27.2			500 個/pcs.
WLS-20-0	23.2	29.2			500 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

ミニ カードスペーサー™ MINI CARDSPACER™ / MPS, L



省スペースタイプの基板の撓み防止スペーサー Snap-mount PCB spacer support for space saving

特長 Features

- 省スペースタイプの中間支柱兼スペーサーです。
- Space-saving type, with support at the centre of PCB.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル) **UL94 V-2** : MPS-**-0
- Nylon 66 (Color: Natural) **UL94 V-0** : MPS-**-L-V0

※ MPS-**-0 V0タイプの材料・ロット数はお問い合わせください。

※ Please contact us material and lot size for MPS-**-0 V0 type



スナップ取付 / Snap Mounting




Round hole
丸孔

セットで使用可能 WLSシリーズ
省スペースタイプの基板スペーサー。

Can be used with WLS series
Mini PCB spacer



▲ 本ページ上
Refer to the top column



※1 MPS-20 : $\phi 6$
※2 MPS-20 : 5


品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
MPS-2.5-0	2.5	5.35	$\phi 3.0^{+0.1}$	1.6±0.15	500 個/pcs.
MPS-04-0	4.0	5.35			1,000 個/pcs.
MPS-06-0	6.0	5.35			
MPS-08-0	8.0	5.35			
MPS-10-0	10.0	5.35			500 個/pcs.
MPS-12-0	12.0	5.35			
MPS-14-0	14.0	5.35			
MPS-14.8-0	14.8	5.35			
MPS-16-0	16.0	5.35	$\phi 3.5^{+0.1}$	1.6±0.1	1,000 個/pcs.
MPS-18-0	18.0	5.35			
MPS-20	20.0	5.1			

品番 Part No.	A	B	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
MPS-03L-V0	3.0	3.9	$\phi 4.0^{+0.2}$	0.8~1.6	1,000 個/pcs.
MPS-04L-V0	4.0	3.9			1,000 個/pcs.
MPS-05L-V0	5.0	3.9			1,000 個/pcs.
MPS-06L-V0	6.0	3.9			1,000 個/pcs.
MPS-07L-V0	7.0	3.9			1,000 個/pcs.
MPS-08L-V0	8.0	3.8			1,000 個/pcs.
MPS-09L-V0	9.0	3.9			500 個/pcs.
MPS-10L-V0	10.0	3.9			1,000 個/pcs.
MPS-11L-V0	11.0	3.9			1,000 個/pcs.
MPS-12L-V0	12.0	3.9			1,000 個/pcs.

(単位/Unit : mm)




KGLS-RTBM V0



※KGLS-3.5RTBM V0 : φ5.2

KGLS-14RTBM


薄板板金に対応した基板スペーサー
Dome-head, snap-mount spacer for thin panel or thin back plate
特長 Features

- シャーシ適用板厚は 0.4mm ~ 1.2mm で利用可能です。
- 基板適用板厚は 1.6mm の他、1.2mm の固定も可能です。
- シャーシ底部から取付するお碗型スナップにより防塵性に優れます。
- Applicable thickness of sheet metal is at 0.4 to 1.2mm.
- Applicable thickness of PC board is for 1.6mm and 1.2mm.
- Dust resistant performance is performed by bowl shaped snap mounted from chassis bottom.

材料 Material

- ナイロン6 (色調 : ナチュラル) **UL94 V-0** : KGLS-8, 10, 12, 16RTBM V0
- ナイロン66 (色調 : ナチュラル) **UL94 V-0** : KGLS-3.5, 5, 6RTBM V0
- UL94 V-2** : KGLS-14RTBM

- Nylon 6 (Color : Natural)
- Nylon 66 (Color : Natural)

品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-3.5RTBM V0	3.5	11.9	頭部/Top φ4 ^{+0.2} 脚部/Bottom φ5.5 ^{+0.2}	頭部/Top 1.2~1.6 脚部/Bottom 0.4~1.2	500個/pcs.
KGLS-5RTBM V0	5	13.4			100 個/pcs.
KGLS-6RTBM V0	6	14.4			
KGLS-8RTBM V0	8	16.4			
KGLS-10RTBM V0	10	18.4			
KGLS-12RTBM V0	12	20.4			
KGLS-16RTBM V0	16	24.4			

(単位/Unit : mm)

品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-14RTBM	14	24.15	頭部/Top φ4 ^{+0.2} 脚部/Bottom φ5.5 ^{+0.2}	頭部/Top 1.2~1.6 脚部/Bottom 0.4~1.2	100 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

ロッキング カードスペーサー™
LOCKING CARDSPACER™ / KGLS™-RT

出っ張り最少の基板スペーサー
Dome-head, snap-mount spacer
特長 Features

- シャーシ底部から取付するお碗型スナップにより防塵性に優れます。
- Dome head snap mounted from underside of chassis, seals the hole from dust intrusion.

材料 Material

- ナイロン66 (色調 : ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0*)**
- Nylon 66 (Color : Natural)

※ V0タイプは品番末尾に "V0" が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, "V0" is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



スナップ取付 / Snap Mounting
 (凸の少ないお碗型)
 (Dome head with low protrusion)

Round hole
 丸孔

 セットで使用可能 KGPS-RFシリーズ
 重量のある基板などを、中間部で支持します。

Can be used with KGPS-RF series
 Supports heavily loaded PC boards at the middle of PCB

▶ P9



品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-5RT	5	13.8	頭部/Top φ4 ^{+0.2}	頭部/Top 1.6±0.15	100 個/pcs.
KGLS-6RT	6	14.8			
KGLS-7RT V0	7	15.8			
KGLS-8RT	8	16.8	脚部/Bottom φ5.5 ^{+0.2}	脚部/Bottom 1~1.75	100 個/pcs.
KGLS-10RT	10	18.8			
KGLS-12RT	12	20.8			

品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-14RT	14	22.8	頭部/Top φ4 ^{+0.2}	頭部/Top 1.6±0.15	100 個/pcs.
KGLS-16RT	16	24.8			
KGLS-18RT	18	26.8			
KGLS-20RT V0	20	28.7	脚部/Bottom φ5.5 ^{+0.2}	脚部/Bottom 1~1.75	500 個/pcs.
KGLS-22RT	22	30.7			
KGLS-24RT	24	32.8			

(単位/Unit : mm)



薄板板金に対応した基板の撓み防止スペーサー Dome-head, snap-mount spacer support for thin panel


特長 Features

- 基板の中間支柱兼スペーサーです。
- シャーシ適用板厚は 0.4mm ~ 1.2mm で利用可能です。
- シャーシ底部から取付するお椀型スナップにより防塵性に優れます。
- Provides spacing and support at the center of PCB.
- Applicable thickness of sheet metal is at 0.4 to 1.2mm.
- Dust resistant performance is performed by bowl shaped snap mounted from chassis bottom.

材料 Material

- ナイロン6 (色調：ナチュラル) **UL94 V-0** : KGPS-8, 10, 12RTBM VO
- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-0** : KGPS-5, 6RTBM VO
- UL94 V-2** : KGPS-14RTBM
- Nylon 6 (Color : Natural)
- Nylon 66 (Color : Natural)

KGPS-RTBM




品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGPS-5RTBM VO	5	7.5	$\phi 5.5 \begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	0.4~1.2	100 個/pcs.
KGPS-6RTBM VO	6	8.5			
KGPS-8RTBM VO	8	10.5			
KGPS-10RTBM VO	10	12.5			
KGPS-12RTBM VO	12	14.5			
KGPS-14RTBM	14	16.5			


(単位/Unit : mm)



KGPS-RF



KGPS-4RF-V0



シャーシ側凸最小限の基板の撓み防止スペーサー Dome-head, snap-mount spacer support

特長 Features

- 基板の中間支柱兼スペーサーです。
- シャーシ底部から取付するお碗型スナップにより防塵性に優れます。
- Provides spacing and support at the centre of PCB.
- Dome head snap protects against dust intrusion. Mounted from underside of chassis.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0*)**
- Nylon 66 (Color : Natural)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



スナップ取付 / Snap Mounting
(凸の少ないお碗型)
(Dome head with low protrusion)



Round hole
丸孔

セットで使用可能 KGLS-RTシリーズ
基板などの固定とスペース確保に。



Can be used with KGLS-RT series
Securing and spacing for PCB

▶ P7

品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGPS-5RF	5	7.9	$\phi 5.5^{+0.2}_{-0}$	1~1.7	500 個/pcs.
KGPS-6RF	6	8.9			
KGPS-8RF	8	10.9			
KGPS-10RF	10	12.9			
KGPS-12RF	12	14.9			
KGPS-14RF	14	16.9			
KGPS-16RF	16	18.9			
KGPS-18RF	18	20.9			

(単位/Unit : mm)


品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGPS-4RF-V0	4	5.95	$\phi 5.5 \pm 0.1$	0.6~1.2	1,000 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

ロックン グ カードスペーサー™ LOCKING CARDSPACER™ / KGLS™-T



木板専用
スナップ
Snap for
wooden board



木部筐体に対応した基板スペーサー Snap-mount spacer for wooden chassis and PCB panel

特長 Features

- 基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
- Spacing and securing for PCB and chassis.

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2**
- Nylon 66 (Color : Natural)



頭部：スナップ取付
Top : Snap Mounting
脚部：木板用スナップ取付
Bottom : Snap mounting for wooden board



Round hole
丸孔



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-04T	頭部/Top $\phi 4^{+0.2}_{-0}$	頭部/Top 2.0以下/ Max.2.0	100 個/pcs.
	脚部/Bottom $\phi 5.5 \sim 5.8^*$	脚部/Bottom —※	

(単位/Unit : mm)

※材質により異なりますので使用されるパネルにてご確認ください
Varies according to the material, please confirm suitable hole dimensions and panel thickness using the actual material.



基板エッジ部を保持するメンテナンス性に優れた基板スパーサー Releasable PCB spacer that does not require drilling for easy access

特長 Features

- 上から押し込むだけで基板のエッジ部を保持する作業性に優れたスパーサーです。
- レバー操作で基板の取り外しが容易に行えます。
- 薄型基板の保持に適しています。(保持側の基板厚仕様：1.2±0.17mm)
- 基板のたわみ防止やスペーシング確保に最適です。
- PC board spacer that stabilise edge of PC board by simply pressing it onto this product.
- Easy removable of board by lever action.
- Suitable to mount thin PC board. (Thickness of mounted PC board : 1.2±0.17mm)
- Suitable to prevent bending of PCB and secure spacing.



※ 当製品をご使用の際は、保持基板の固定にネジ固定など当製品以外の固定方法との併用を推奨いたします。
We recommend you to utilize this product as a supplementary usage together with screw or other fixing means.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0

取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付板厚 Chassis thickness		取付孔 Mounting hole size	
	基板側 PC board	板金側 Chassis	基板側 PC board	板金側 Chassis
CESP-55	1.2 ±0.17	0.8~1.8	—	異形孔 (上図参照) Custom (See above)

(単位 / Unit : mm)

コーナーポスト CORNER POST / KGCP



基板へ孔加工が不要な基板スパーサー Releasable PCB spacer that does not require drilling

特長 Features



- 上部の基板に取付孔が不要なスパーサーで、□6mmの範囲で固定出来ます。
- Requires no mounting hole and occupies only 6mm square.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

取付仕様図 / Specification drawing



スナップ取付 / Snap Mounting

脚部 / Bottom

Odd-shaped hole
異形

頭部：取付孔不要

Top : No mounting hole needed

(取付コーナー部に□6mmのスペースを必要とします。
Space of 6mm square is required at each panel corner.)

セットで使用可能 KGES-8
基板の取外しと固定に対応します。





Can be used with KGES-8
For installation and removal of PCB

▶ P11

品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGCP-08-0	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	頭部/Top 1.6±0.15 脚部/Bottom 1~1.8	1,000 個/pcs.

(単位 / Unit : mm)



基板の開閉・取り外しが容易な基板スペーサー

Spacer that allows easy opening / closing / removal of PCB

特長 Features

- 基板の固定と開閉ができ、メンテナンス性に優れたスペーサーです。
- ノンヒンジ機構のため、基板開閉によるヒンジ破断の必要がありません。
- PCB can be mounted and opened for access to the backside for maintenance.
- Non-hinge mechanism protects the product from damage by PCB open/close movement.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0*)**
- Nylon 66 (Color : Natural)


※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。

(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.

(With regard to lot size and lead time, please contact us.)

取付仕様図 Specification drawing



品番 Part No.	(A)	B	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
PHD-04	10	4	頭部/Top $\phi 4^{+0.1}_{-0}$ 脚部/Bottom 取付仕様図参照	頭部/Top 1.6 ± 0.1 脚部/Bottom $1 \sim 1.8$	1,000 個/pcs.
PHD-06	12	6			
PHD-08	14	8			
PHD-10	16	10			
PHD-12	18	12	Refer to Specification drawing	脚部/Bottom $1 \sim 1.8$	10,000個/pcs. 1,000個/pcs.
PHD-14	20	14			
PHD-18	24	18			
PHD-25	31	25			
PHD-30	36	30			

(単位/Unit : mm)



スナップ取付 / Snap Mounting

頭部 / Top



脚部 / Bottom




セットで使用可能 KGESシリーズ
基板の取外しと固定に対応します。



Can be used with KGES series
For installation
and removal of
PCB

本ページ下
Refer to the bottom column

カードエッジスペーサー CARD EDGE SPACER / KGES



※KGES-4～8は3.8mmとなります。
3.8mm for KGES 4-8.

基板の取り外しが容易な基板スペーサー

Releasable PCB spacer for easy mount and dismount

特長 Features

- 特殊レバー機構により基板の固定と取り外しが容易に行えるスペーサーです。
- Board is mounted and dismantled easily using the special lever.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0*)**
- Nylon 66 (Color : Natural)


※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。

(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.

(With regard to lot size and lead time, please contact us.)

取付仕様図 Specification drawing



品番 Part No.	(A)	B	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
※ KGES-4	19.6	4	取付仕様図 参照 Refer to Specification drawing	頭部/Top 1.6 ± 0.1 脚部/Bottom $1 \sim 1.8$	1,000 個/pcs.
KGES-6	21.6	6			
KGES-8	23.6	8			100 個/pcs.
KGES-10	25.6	10			
KGES-12	27.6	12			1,000 個/pcs.
KGES-14	29.6	14			
KGES-18	33.6	18			
KGES-25	40.6	25			
KGES-30	45.6	30			

※KGES-4は左図と形状が若干異なります。

KGES-4 has a slightly different configuration from the left drawing.

(単位/Unit : mm)



スナップ取付 / Snap Mounting

頭部 / Top

脚部 / Bottom



脚部 / Bottom



異形

セットで使用可能 PHDシリーズ
基板の固定と開閉がノンヒンジで可能です。



Can be used with PHD series
Holding and opening of PCB for
access to backside with no hinge
used.

本ページ上
Refer to the top column



基板の開閉・取り外しが容易な基板スペーサー Releasable spacer for easy access and maintenance of PCB and panel (not hinged)



特長 Features

- 基板の固定と開閉ができ、メンテナンス性に優れたスペーサーです。
- スナップの取外しが工具なしで行えます。
- PCB can be mounted and opened for access to the backside for maintenance.
- Removed by one hand no tools required.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2**
- Nylon 66 (Color : Natural)

取付仕様図/Specification drawing



品 番 Part No.	(A)	B	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RPH-6	12.1	6	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	頭部/Top 1.6±0.1	100 個/pcs.
RPH-8	14.1	8		脚部/Bottom 0.8~1.6	
RPH-10	16.1	10			
RPH-12	18.1	12			
RPH-14	20.1	14			

(単位/Unit : mm)



頭部/Top



脚部/Bottom



セットで使用可能 RESシリーズ
レバー操作で基板の固定・取外しが可能。

Can be used with RES series
Mount and dismount of
PCB by pushing down
the lever.

▼ 本ページ下
Refer to the bottom column

リユースエッジスペーサー RE-USE EDGE SPACER / RES



基板の取り外しが容易な基板スペーサー Releasable spacer for easy access and maintenance of PCB and panel

特長 Features

- レバー操作で基板の固定・取り外しが容易に行えるスペーサーです。
- スナップの取外しが工具なしで行えます。
- Easily mount and dismount PCB by pushing down the lever.
- Removal by one hand with no tools required.



材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0※)**
- Nylon 66 (Color : Natural)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)

取付仕様図/Specification drawing



品 番 Part No.	(A)	B	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RES-6	13	6	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	頭部/Top 1.6±0.1	100 個/pcs.
RES-8	15	8		脚部/Bottom 0.8～1.6	
RES-10	17	10			
RES-12	19	12			
RES-14	21	14			

(単位/Unit : mm)



頭部/Top



脚部/Bottom



セットで使用可能 RPHシリーズ
基板の固定と開閉が可能です。

Can be used with RPH series
Holding and opening of
PCB for backside access.

▲ 本ページ上
Refer to the top column

ロッキング カードスペーサー™ LOCKING CARDSPACER / KGLS™-M



穴加工不要の
テープ取付
Adhesive tape
mounting.
No drilling
required

シャーシの穴あけ加工不要な基板スペーサー

PCB spacer with adhesive tape mount with no drilling required

特長 Features

- 基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
- Spacing and securing for PCB and chassis.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2**
- Nylon 66 (Color : Natural)




頭部：スナップ取付
Top : Snap Mounting



Round hole
丸孔



脚部：粘着テープ取付
Bottom : Adhesive tape mounting



品番 Part No.	A	B	(C)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-4M-R	8.5	5.6	14.1	頭部/Top $\phi 4^{+0.1}_0$	頭部/Top 1.6~2.0	100 個/pcs.
KGLS-6M-R	8.5	8.7	17.2			100 個/pcs.
KGLS-8M-R	8.5	11.9	20.4			100 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

タッピングカードスペーサー™ TAPPING CARDSPACER™ / KGTS-T, -K



ネジでシャーシへ固定する基板スペーサー

Spacer of PCB that allows for screw mount onto the chassis

特長 Features

- 基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
- Provides simultaneous functions of spacing and supporting for PCB and chassis.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2**
- Nylon 66 (Color : Natural)



頭部：スナップ取付
Top : Snap Mounting




Round hole
丸孔



脚部：ねじ取付
Bottom : Screw Mounting



KGTS-Tタイプ KGTS-T type

(呼び径3.5タイプ)
(Nominal diameter
3.5mm type)



KGTS-Kタイプ KGTS-K type

(呼び径3タイプ)
(Nominal diameter
3mm type)



品番 Part No.	A	B(ねじ穴深さ) (Depth of screw hole)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGTS-4T	6.4	5.2	$\phi 4^{+0.1}_0$	1.6~2.0	100 個/pcs.
KGTS-5T	7.5	6.4			
KGTS-6T	9.5	6.4			
KGTS-8T	12.7	9.6			
KGTS-10T	15.9	12.8			
KGTS-12T	19.1	16.0			
KGTS-14T	22.2	19.1			
KGTS-18T	28.6	25.5			
KGTS-22T	35.7	32.6			

(単位/Unit : mm)

品番 Part No.	A	B(ねじ穴深さ) (Depth of screw hole)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGTS-4K	6.4	5.2	$\phi 4^{+0.2}_0$	1.6~2.0	1000 個/pcs.
KGTS-5K	7.5	6.4			
KGTS-6K	9.5	6.4			
KGTS-8K	12.7	9.6			
KGTS-10K	15.9	12.8			
KGTS-12K	19.1	16.0			
KGTS-14K	22.2	19.1			
KGTS-18K	28.6	19.1			
KGTS-22K	35.7	19.1			

(単位/Unit : mm)



基板の損傷を防ぐブッシュとカラーで任意の高さにスペーシング Height adjustable collar bushing for PCB protection

特長 Features

- ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
- Combination of a bushing and a collar provides various spacing height.




ねじ取付 / Screw Mounting

材料 Material


- ABS (色調: ナチュラル) **UL94 HB**
- ABS (Color: Natural)
- ポリカーボネイト※ (色調: ブラック) **UL94 V-O**
- Poly-carbonate※ (Color: Black)

※ ブラックタイプは品番末尾にBKがつきます。


Black type has "BK" at the end of the part number.



〈プリント基板への仮り止め時〉
〈When temporarily mounted on PCB〉




〈ねじ締付時〉
〈When screw is tightened〉




3mmねじ用ブッシュ
Bushing for 3mm screw

NB-300



3mmねじ用カラー
Collar for 3mm screw

NA-3**




カラー品番 Collar No	スペーシング高A Spacing height A	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
NA-305	5.7	φ6.5	200 個/pcs.
NA-307	7.5		
NA-310	10.0		100 個/pcs.
NA-315	15.0		
NA-320	20.0		

(単位/Unit: mm)


4mmねじ用ブッシュ
Bushing for 4mm screw

NB-400



4mmねじ用カラー
Collar for 4mm screw

NA-4**




カラー品番 Collar No	スペーシング高A Spacing height A	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
NA-405	5.7	φ7.5	200 個/pcs.
NA-407	7.5		
NA-410	10.0		100 個/pcs.
NA-415	15.0		
NA-420	20.0		

(単位/Unit: mm)


3mmねじ用ブッシュ
Bushing for 3mm screw

TB-300



3mmねじ用カラー
Collar for 3mm screw



TA-3**



カラー品番 Collar No	スペーシング高A Spacing height A	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
TA-305	5.7	φ5.2	200 個/pcs.
TA-306.4	6.4		
TA-307	7.5		
TA-308	8.0		
TA-309	9.0		
TA-310	10.0		
TA-314	14.0		
TA-320	20.0		
TA-329	29.0		

(単位/Unit: mm)

※ブッシュとカラーはセットでご注文下さい。
Please order in unit of a bushing and collar set.



シャーシと部品を確実に固定

Screw mount PCB spacer that keeps components and panel in place

特長 Features

- パネル同士や部品を固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
- ネジを締め込むことにより中央部が膨らみ確実に固定できます。
- 袋状になっている為絶縁性が高く、ねじの腐食も防止します。
- Provides fixation of panel to panel and component to panel, as well as spacing between them.
- Tightening screw provides secure fixation by swelling of the middle part of the nut.
- Plastic nut surrounds the screw for high insulation and corrosion protection.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2**
- Nylon 66 (Color : Natural)
- ナイロン6 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2** : ES-4K, ES-5K
- Nylon 6 (Color : Natural)



ねじ取付 / Screw Mounting
(適用ねじ：φ4.5mm 一種タッピンねじ)
(Applicable screw:
φ4.5mm Tapping screw Type 1)

上部 / Top



Round hole
丸孔

下部 / Bottom




Square hole
角孔

品番 Part No.	A	B	□C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	ねじ径 Screw diameter	ねじ長さ(呼び長さ) Screw length (Nominal length)	包装単位 Std. Package
ES-1K	11.0	0.8	9.7	□6.7 ^{+0.3} ₀	0.5~2.0	4.5	D+9.5	500 個/pcs.
ES-2K		1.6						
ES-3K		3.2						
ES-4K		4.8						
ES-5K		6.4						

(単位 / Unit : mm)

カラーブッシュ COLLAR BUSH/KCB-310-V0



基板のネジ固定用スペーサー

Screw fixing collar bush functions as a spacer for PCBs

特長 Features


- ワンピース構造であり、作業性が良好です。
- ネジ固定のため、重い基板の固定に適しています。
- ネジ頭部が製品に覆われるので、保護、絶縁性が優れています。
- One-piece structure for good workability.
- Screw fixing is suitable for installing heavy PCBs.
- The bush covers screwheads to protect and insulate the screw.



ねじ取付 / Screw Mounting

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94-V0**
- Nylon 66 (Color : Natural)



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	適用ネジ Applicable screw	推奨トルク Recommended torque	包装単位 Std. Package
KCB-310-V0	φ6.6±0.10	1.6±0.10	M3なべ小ネジ(JIS B1111) M3 pan head screw(JIS B1111)	0.686~ 0.784N・m	200 個/pcs.

(単位 / Unit : mm)



シャーシと部品を確実に固定

Screw mount PCB spacer that keeps components and panel in place

特長 Features

- パネル同士、パネルと部品を固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
- ネジを締め込むことにより中央部が開き確実に固定できます。
- Spacing and fixation for panels and components.
- Locking tabs open to secure by tightening the screw.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2






ねじ取付 / Screw Mounting
(適応ねじ：φ4mm 一種タッピンねじ)
(Applicable screw:
φ4mm Tapping screw Type 1)

上部 / Top

Round hole
丸孔

下部 / Bottom

Square hole
角孔



品 番 Part No.	ねじ径 Screw diameter	ねじ長さ(呼び長さ) Screw length (Nominal length)	A	B	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
TFR-1	φ4	D +12.5	19.4	0.8	□7.9 ^{+0.2} ₀	0.5~ 2.8	500 個/pcs.
TFR-3				3.2			
TFR-4				4.8			

(単位 / Unit : mm)



ワンタッチでかしめる樹脂リベットシリーズ Snap-mount rivet series to fix 2 chassis plates together

特長 Features

- シャーシとシャーシをワンタッチでかしめるリベットです。
- Permanent fixation of two chassis by simply pushing down the rivet.



スナップ取付(プッシュリベット式) /
Snap Mounting (by Pushing rivet)





Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン6 (色調: ブラック、ホワイト※) **UL94 V-2**
- Nylon 6 (Color: Black, White※)
- ナイロン46 (色調: ベージュ) **UL94 V-2**
- Nylon 46 (Color: Beige)

※ ホワイトタイプのロット数・納期はお問い合わせ下さい。

With regard to lot size and lead time for the white type, please contact us.



ナイロン6製 / Made of Nylon 6

品 番 Part No.	軸径A Axis diameter A	長さB Length B	C	D	かしめ厚 Grip range	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
NRP-232	2.6	3.2	φ5	1.4	1.0~2.0	φ2.7	1,000 個/pcs.
NRP-242		4.2	φ5	1.4	2.1~3.0		
NRP-335	3.0	3.5	φ6.4	1.6	1.0~2.0	φ3.1	
NRP-345		4.5	φ6.4	1.6	2.0~3.0		
NRP-355		5.5	φ6.4	1.6	3.0~4.0		
NRP-365		6.5	φ6.4	1.6	4.0~5.0		
NRP-380	3.5	8.0	φ6.4	1.6	5.5~6.5	φ3.6	
NR-354		5.5	φ6.4	1.6	3.2~4.1		

品 番 Part No.	軸径A Axis diameter A	長さB Length B	C	D	かしめ厚 Grip range	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
NRP-450	4.0	5.0	φ8	1.8	2.5~3.5	φ4.1	1,000 個/pcs.
NRP-460		6.0	φ8	1.8	3.5~4.5		
NRP-470		7.0	φ8	1.8	4.5~5.5		
NRP-480		8.0	φ8	1.8	5.5~6.5		
NRP-504	5.0	4.5	φ9	2.2	1.5~2.5	φ5.1	
NRP-505		5.5	φ9	2.2	2.5~3.5		
NRP-506		6.5	φ9	2.2	3.5~4.5		
NRP-507		7.5	φ9	2.2	4.5~5.5		
NRP-508		8.5	φ9	2.2	5.5~6.5		
NRP-509		9.5	φ9	2.2	6.5~7.5		
NRP-510		10.5	φ9	2.2	7.5~8.5		

(単位/Unit: mm)

プッシュリベット PUSH RIVETS / P・P-SN

光洋ファスナー株式会社
KOYO FASTENER CO., LTD.



指先でワンプッシュするだけで取りつけられるリベット Push-in mount rivet series

特長 Features

- 脚部が押し広げられ、構成パネルをしっかりと固定します。
- P-SNシリーズは、耐熱樹脂を使用しています。
(熱変形温度: 160℃/1.8Mpa)
- Pressing the head downward spreads the bottom for secure panel fixation.
- P-SN series is made from heat-resistant resin. (Heat distortion temperature: 160℃/1.8Mpa)




スナップ取付(プッシュリベット式) /
Snap Mounting (by Pushing rivet)



Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン6 (色調: ブラック、ホワイト): P **UL94 V-2**
- Nylon 6 (Color: Black, White): P
- ナイロン46 (色調: ベージュ): P-SN **UL94 V-2**
- Nylon 46 (Color: Beige): P-SN



ナイロン6製 / Made of Nylon 6

品番 Part No.	軸径A Axis diameter A	長さB Length B	C	D	かしめ厚 Grip range	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
P2024	2.0	2.4	φ4.2	1.2	0.6~1.2	φ2.1	1,000 個/pcs.
P2032		3.2	φ4.2	1.2	1.3~2.0		
P2040		4.0	φ4.2	1.2	2.1~2.8		
P2048		4.8	φ4.2	1.2	2.9~3.6		

ナイロン46製 / Made of Nylon 46

品番 Part No.	軸径A Axis diameter A	長さB Length B	C	D	かしめ厚 Grip range	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
P-3045SN	3	4.5	φ6.4	1.6	2.0~3.0	φ3.1	1,000 個/pcs.
P-3055SN		5.5	φ6.4	1.6	3.0~4.0		
P-4060SN	4	6.0	φ8.0	1.8	3.5~4.5	φ4.1	

(単位/Unit: mm)



作業性に優れた樹脂リベット



Resin push mount rivet that snaps into a hole with low insertion force

特長 Features

- 組立作業性を考慮した挿入力を実現。
- リワークを考慮した挿入側から取り外しやすい構造。
- 天面には可視光線領域で高反射率を有する材料を使用。
- 基板上に反射シートを使用する場合にも対応した構造。
- Insertion forces realized in consideration of assembly.
- Structure easier to remove from mounting side for rework.
- Use Materials having a high reflectance in the visible light region on the top surface.
- Corresponding structure even if you use a reflection sheet on the PCB.

材料 Material

- ①PC (色調：ナチュラル) **UL94 V-0**
- ①PC (Color : Natural)
- ②ナイロン6 (色調：ナチュラル) **UL94 V-0**
- ②Nylon 6 (Color : Natural)



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
NRK-450L WT	$\phi 4.1^{+0.1}_0$	1.7~2.2	500 個/pcs.

(単位/Unit : mm)

カードコーナーホルダー CARD CORNER HOLDER / KGCH



基板脱着が
可能な
ロック機構
Locking
mechanism
for PCB
removal.

サブ基板を保持する基板ホルダー

Sub-PCB holder to mount onto chassis or main PCB

特長 Features

- シャーシ又は基板にサブ基板を固定する省スペースホルダーです。
- サブ基板はロック機構により脱着可能です。
- Space-saving holder allows mounting of sub-PCB onto chassis or main-PCB.
- Sub-PCB can be removed due to the locking mechanism.

材料 Material

- ナイロン6 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0*)**
- Nylon 6 (Color : Natural)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)


For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



スナップ取付 / Snap Mounting




Odd-shaped hole
異形




(単位/Unit:mm)


包装単位:1000個
Std. Package:1000pcs.



保持基板仕様図 / Specification drawing for sub-PCB



取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
KGCH-20-0	取付仕様図参照	1,000 個/pcs.

(単位/Unit : mm)



省スペースな基板ガイド PCB guide for limited space

特長 Features

- ローコスト、省スペースな基板ガイドです。
- RUEGRは工具なしで着脱可能なリユースタイプです。
- Low-cost and space saving card guide.
- Reusable type, requires no tools for mount/dis-mounting.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2** : UEGR
- Nylon 66 (Color : Natural) **UL94 V-0** : UEGR-08Y, RUEGR-08Y-V0



スナップ取付 / Snap Mounting
UEGR-※※-0
UEGR-08Y, RUEGR-08Y-V0



Round hole
丸孔




スライドタイプ / Slide Type
RUEGR-08Y-V0




Odd-shaped hole
異形

UEGR

垂直面取付タイプ
For mounting on vertical plane



取付仕様図 / Specification drawing




品番 Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UEGR-08-0	8	5.5	1.6	4.6	10.1	$7.1^{+0.1}_{-0}$	$5.5^{+0.1}_{-0}$	R0.8	1~2	1,000 個/pcs.
UEGR-19-0	19	4.7	2.5	5.5	12.5	$9.8^{+0.1}_{-0}$	$8^{+0.1}_{-0}$	R0.9	0.8~1.2	

(単位 / Unit : mm)

UEGR-08Y


水平面取付タイプ
For mounting on horizontal plane




品番 Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UEGR-08Y	12.8	1.6	3.0	6.3	12.5	$7.1^{+0.1}_{-0}$	$5.5^{+0.1}_{-0}$	R0.8	1.5±0.1	500 個/pcs.

(単位 / Unit : mm)

RUEGR



取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RUEGR-08Y-V0	0.8~2.0	1,000 個/pcs.

(単位 / Unit : mm)



サブ基板の保持力を向上させた基板ホルダー PCB spacer that enables easy PCB / chassis release

特長 Features

- シャーシ又は基板にサブ基板を固定する省スペースホルダーです。
- サブ基板はロック機構により脱着可能です。
- 工具なしで取外しができ、メンテナンス・分解の作業性に優れます。
- Space-saving, sub-PCB holder for installation on chassis or main-PCB.
- Sup-PCB can be removed due to the locking mechanism.
- Detachable holder requires no tools for maintenance and disassembling.



スライドタイプ/
Slide Type




Odd-shaped hole
異形

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル) **UL94 V-0**
- Nylon 66 (Color: Natural)



保持基板仕様図 / Specification drawing for sub-PCB

取付仕様図 / Specification drawing



(単位 / Unit : mm)

包装単位: 250個
Std. Package: 250pcs.



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	A	包装単位 Std. Package
RCH-40-V0	0.8 ^{+0.1} ₀	2.0 ^{+0.1} ₀	250 個/pcs.
	1±0.1	2.6 ^{+0.1} ₀	
	1.2±0.1	3.2 ^{+0.1} ₀	
	1.4±0.1	3.8 ^{+0.1} ₀	
	1.6 ^{+0.1} ₀	4.4 ^{+0.1} ₀	

(単位 / Unit : mm)



スタンダードな基板ガイド Standard PCB guide rail

特長 Features

- スリムな形状の基板ガイドです。
- Slim PCB guide.

材料 Material

- ポリカーボネイト (色調：ブラック)
- Poly-carbonate (Color : Black)


UL94 V-2




スナップ取付 / Snap Mounting

Round hole
丸孔

GR-80S・GR-120S・GR-180S




取付仕様図 / Specification drawing




品番 Part No.	(A)	B	取付孔ピッチ Pitch of mounting hole	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
			P1		
GR-80S	55	80	40 $\pm$ 1	1.6 $\pm$ 0.1	100 本/pcs.
GR-120S	95	120	80 $\pm$ 1		
GR-180S	155	180	140 $\pm$ 1		

(単位 / Unit : mm)

GR-280S




取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	(A)	B	取付孔ピッチ Pitch of mounting hole		取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
			P1	P2		
GR-280S	255	280	240 $\pm$ 1	120 $\pm$ 1	1.6 $\pm$ 0.1	100 本/pcs.

(単位 / Unit : mm)





抜け防止機能付き基板ガイド PCB guide with end-stopper that prevents sliding

特長 Features

- ストッパーで基板の抜けを防止する基板ガイドです。
- 中間にナイロンリベット (▶P16) を使用すると 60mm、110mmの基板にも対応できます。
- 専用エジェクターを使うことで基板の取り外しがワンタッチでできます。
- Stopper prevents PCB from undesired removal.
- Can hold 60 and 110 mm PCB by using NYLON RIVET (P16) in the middle of the guide.
- PCB can be removed with one hand using a special ejector.

材料 Material

- ノリル (色調: ブラック) UL94 V-O
- Noryl (Color: Black)



スナップ取付 / Snap Mounting




Odd-shaped hole
異形

本製品専用エジェクター




CBE-15
Special ejector for
the guide

▼ 本ページ下
Refer to the bottom column



取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
GR-170SS	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	1.6±0.1	200 本/pcs.

(単位 / Unit : mm)

エジェクター EJECTOR / CBE-15



挿抜に便利な基板エジェクター PCB card ejector for GR-170SS

特長 Features

- 基板の取外しをワンタッチで行うストッパー付ガイドレール専用エジェクターです。
- Special ejector for CARD GUIDE WITH STOPPER Easy extraction of PCB.

材料 Material

- ノリル (色調: ブラック) UL94 5VA
- Noryl (Color: Black)



スプリングピン取付 /
Spring pin mounting
(JIS B2808 2.5×8BW)



Round hole
丸孔





本製品専用ガイドレール



GR-170SS
Special guide for
the ejector

▲ 本ページ上
Refer to the top column

取付仕様図 / Specification drawing



適応板厚 / Applicable panel thickness = t1.6

品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
CBE-15	φ2.6 ^{+0.2} ₀	1.6±0.1	500 個/pcs.

(単位 / Unit : mm)



スプリングピン不要な基板エジェクター

PCB card ejector for the 1-mm thick PCB that uses no spring pins

特長 Features

- コンパクトな1mm基板専用タイプのエジェクターです。
- 取付はスプリングピンを使わずワンタッチで行えます。
- Compact ejector for 1mm thick PCB.
- Quick, snap in installation without using spring pin.

材料 Material

- PPHOX (色調: ブラック/Black) **UL94 V-0**




スナップ取付/Snap Mounting




Round hole
丸孔


EJC-1A VO



取付仕様図/Specification drawing



板厚/Panel thickness: 1±0.2



(単位/Unit: mm)

包装単位: 500個
Std. Package: 500pcs.

エジェクター EJECTOR / CBE-18



挿抜に便利な基板エジェクター

PCB card ejector for center mount

特長 Features

- 基板に取り付けることで、メンテナンス時の基板取外しが容易になります。
- 取付はスプリングピンを使わずワンタッチで行えます。
- CBE-18 provides easy dismounting of PCB for maintenance.
- Quick, snap in installation without using spring pin.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル) **UL94 V-2**
- Nylon 66 (Color: Natural)




スナップ取付/Snap Mounting





Round hole
丸孔

取付仕様図/Specification drawing





■ Aタイプ/A type

8以上任意寸法
No less than 8mm



Aタイプ取付例
Mounting example of A type

■ Bタイプ/B type



Bタイプ取付例
Mounting example of B type

- 基板の中心に取り付けた場合、運搬時の取手になります。
- Can be used as a handle for transport, when mounted on the middle edge of PCB.

品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
CBE-18	$\phi 4.5^{+0.1}_0$	1.6 ± 0.1	500 個/pcs.

(単位/Unit: mm)



挿抜に便利な基板エジェクター Standard PCB card ejector

特長 Features

- この原理によりコネクタに接続された基板を簡単に引き出せます。
- Provides easy extraction of a connected PCB by using leverage.

材料 Material

- ナイロン6 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2** : CBE-12
- Nylon 6 (Color : Natural)
- ポリアセタール (色調：ナチュラル) **UL94 HB** : CBE-14
- Polyacetal (Color : Natural)
- ポリエチレンテレフタレート (色調：ナチュラル) **UL94 V-0** : CBE-2P
- Polyethylene terephthalate (Color : Natural)




スプリングピン取付
Spring pin mounting




Round hole
丸孔

CBE-12




包装単位：100個
Std. Package : 100pcs.

取付仕様図 / Specification drawing




適応板厚 / Applicable panel thickness : =1.6

CBE-14




包装単位：100個
Std. Package : 100pcs.

取付仕様図 / Specification drawing




適応板厚 / Applicable panel thickness : =1.6

CBE-2P (挿抜兼用タイプ) CBE-2P (For both insertion and extraction)




包装単位：100個
Std. Package : 100pcs.

取付仕様図 / Specification drawing



適応板厚 / Applicable panel thickness : =1.6

金具取付仕様図 / Specification drawing for metal fitting



(単位 / Unit : mm)








クランプ

WIRING CLAMPS

ケーブル用 / For Cables

各種ケーブル・チューブ・光ファイバーなどに / and Tubing, Optic fibers, etc

結束・固定 / Binding and fastening





 スナップ取付 Snap Mounting	 P27 リユースクランプ RE-USE CLAMP	 P27 リユースクランプ RE-USE CLAMP	 P28 リユースクランプ RE-USE CLAMP	 P28 リユースクランプ RE-USE CLAMP	 P29 リユースクランプ RE-USE CLAMP	 P31 リユースクランプ RE-USE CLAMP	
	 P32 テンションミニクランプ TENSION MINI CLAMP	 P32 リユースロックミニクランプ RE-USE LOCK MINI CLAMP	 P33 ロッキングクランプ LOCKING CLAMP	 P33 ロッキングミニクランプ LOCKING MINI CLAMP	 P35 - 36 ロッキングワイヤーサドル LOCKING WIRE SADDLE	 P38 ミニクランプ MINI CLAMP	 P39 ワイヤーサドル WIRE SADDLE
	 P40 リユースワイヤーサドル RE-USE WIRE SADDLE	 P43 フリークランプ FREE CLAMP	 P44 横型ミニクランプ SIDE SLOT MINI CLAMP	 P46 KS クランプ KS CLAMP	 P47 ウッドユースクランプ WOOD-USE CLAMP	 P48 スピードクランプ SPEED CLAMP	 P50 CKS クランプ CKS CLAMP
	 P50 CKT クランプ CKT CLAMP	 粘着テープ取付 Adhesive tape mounting	 P34 ロッキングワイヤーサドル LOCKING WIRE SADDLE	 P34 ロッキングワイヤーサドル LOCKING WIRE SADDLE	 P37 ミニクランプ MINI CLAMP	 P51 CKN クランプ CKN CLAMP	 P51 CKN クランプスポンジ付き CKN CLAMP WITH CUSHION PAD
 粘着テープ・ねじ取付 Adhesive tape and screw mounting	 P52 アジャストクランプ ADJUSTABLE CLAMP	 P38 ミニクランプ MINI CLAMP	 P52 クリンチャー CLINCHER				
 ねじ取付 Screw mounting	 P37 ロッキングワイヤーサドル LOCKING WIRE SADDLE	 P45 ナイロンクランプ NYLON CLAMP	 P46 耐熱クランプ HEAT RESISTANT CABLE CLAMP	 P53 フレキシブルクランプ FLEXIBLE CLAMP	 P53 ケーブルクランプ CABLE CLAMP		
	 ビスレス取付 Screw-less mounting	 P30 ビスレスクランプ SCREW-LESS CLAMP	 P39 ビスレスクランプ SCREW-LESS CLAMP	 P47 ビスレスクランプ SCREW-LESS CLAMP			

結束・固定+スペーシング / Binding, Fastening and spacing

 スナップ取付 Snap Mounting	 P41 リユースハーネスリフター RE-USE HARNESS LIFTER	 P41 ハーネスリフター HARNESS LIFTER	 P42 スペースクリップ SPACING CLIP	 P42 ハーネスロックスペーサー HARNESS LOCK SPACER	 P43 ニップロッカー NIPLOCKER
---	--	---	---	---	---

フラットケーブル用／ For Flat cables

フラットケーブル・FPCなどに／ and Flexible Printed Circuits, etc.

 スナップ取付 Snap Mounting	 P44 ミニフラットケーブルクリップ MINI FLAT CABLE CLIP	 P56 フラットクランプ FLAT CLAMP	 P56 ウスガタクランプ THIN TYPE CLAMP	 P57 フラットケーブルクランプ FLAT CABLE CLAMP	 P57 フラットケーブルクランプ FLAT CABLE CLAMP	 P58 リユースフラットケーブルクランプ RE-USE FLAT CABLE CLAMP	 P58 フラットケーブルクランプ FLAT CABLE CLAMP
	 P59 フラットケーブルクランプ FLAT CABLE CLAMP	 粘着テープ取付 Adhesive tape mounting	 P54 ミニフラットケーブルクリップ MINI FLAT CABLE CLIP	 P55 フラットケーブルクランプ FLAT CABLE CLAMP	 P55 ウスガタクランプ THIN TYPE CLAMP	 P59 フラットケーブルクランプ FLAT CABLE CLAMP	 P60 フラットケーブルクランプ FLAT CABLE CLAMP
 粘着テープ・ねじ取付 Adhesive tape and screw mounting	 P54 フラットケーブルクリップ FLAT CABLE CLIP	 P60 FCW クランプ FCW CLAMP	 ねじ取付 Screw mounting	 P49 フラットケーブルマウント FLAT CABLE MOUNTING SYSTEM	オプション Optional	 P61 専用スぺーサー OPTIONAL SPONGE SPACER	

コネクタ抜け防止／ Removal prevention for connectors

機器からのケーブル抜け防止に／ Prevention against undesired removal of cable from equipment

 スナップ取付 Snap Mounting	 P62 ACコードクランプ A.C. CORD CLAMP	 P62 リユースACコードクランプ RE-USE A.C. CORD CLAMP	 P63 コネクタクランプ CONNECTOR CLAMP	 P63 USBコネクタカバー USB CONNECTOR COVER	 P64 USBコネクタカバー USB CONNECTOR COVER	 P64 USBコネクタカバー USB CONNECTOR COVER	 P65 USBコネクタカバー USB CONNECTOR COVER	 P65 HDMIコネクタカバー HDMI CONNECTOR COVER
--	--	---	---	---	--	---	---	---


アルミ電解コンデンサ用／ For Aluminum electrolytic capacitor holder

電解コンデンサの横倒し固定用に／ for horizontal mount

フローはんだ固定 Flow soldering	 P66 コンデンサホルダー CAPACITOR HOLDER	 P66 コンデンサホルダー CAPACITOR HOLDER	 スナップ取付 Snap Mounting	 P67 コンデンサホルダー CAPACITOR HOLDER
-----------------------------------	--	--	---	---

光ファイバー用／ For Optical fibers

一般ケーブルにも使用可能／ and General cables as well

保持・固定／ Holding and fastening					収納／ Storing		
 スナップ取付 Snap Mounting	 P69 ファイバーホルダー FIBER HOLDER	 粘着テープ取付 Adhesive tape mounting	 P67 デイバジモジュールホルダー DIVERGE MODULE HOLDER	 P68 スリーブホルダー SLEEVE HOLDER	 P68 ファイバークランプ FIBER CLAMP	 スナップ取付 Snap Mounting	 P71 ストレージボビンセット STORAGE BOBBIN
曲率・保持／ Holding and maintaining curvature of cables							
 ねじ取付 Screw mounting	 P70 ファイバーガイド FIBER GUIDE	 スナップ取付 Snap Mounting	 P69 ファイバーホルダー FIBER HOLDER	 P71 ワイヤースドルウィング WIRE SADDLE WING	 P72 FXC ウィング FXC WING	ファイバーへ装着 Fiber optics guide	 P70 ファイバーガイド FIBER GUIDE



丸孔取付のリユースタイプの配線クランプ Releasable chassis clamp

特長 Features

- 取り付け方向から取り外しが可能です。分解時の作業性に優れます。
- 取り付け穴は丸穴です。クランプは開閉作業性の良い機構です。
- 独自の構造により、安定した固定ができます。
- Can be removed from mounting side for easy disassembly.
- Round mounting hole allows easy fastening and unfastening of clamp.
- Original structure enables stable securing.



プッシュタイプ/
Push Type




Round hole
丸孔

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0

タイプⅠ/typeⅠ



タイプⅡ/typeⅡ



品番 Part No.	タイプ Type	A	B	C	D	E	取付孔径 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
UL GRBWS-0306E-V0	I	5.7	2.5	(8.3)	(12.4)	4.5	$\phi 3.5 \pm 0.1$	t0.5~1.6
UL GRBWS-0409E-V0		9.0	4.0	(10.4)	(16.2)	4.5		

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

品番 Part No.	タイプ Type	A	B	C	D	E	取付孔径 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
UL GRBWS-0610E-V0	II	10.0	6.0	(13.9)	(17.4)	5.5	$\phi 4.8 \pm 0.1$	t0.5~2.0
UL GRBWS-0911E-V0		11.0	8.5	(16.4)	(17.0)	5.5		
UL GRBWS-1212E-V0		12.0	12.0	(20.3)	(17.0)	5.5		
UL GRBWS-1416E-V0		16.0	14.0	(22.6)	(21.2)	5.5		
UL GRBWS-2020E-V0		20.0	20.0	(28.7)	(25.2)	5.8		

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

リユースクランプ RE-USE CLAMP / RBWS-E-F



耐環境性に優れたフッ素樹脂使用のリユースタイプの配線クランプ Releasable fluoro resin clamp

特長 Features

- フッ素樹脂材料の使用により、耐熱、耐寒性に優れ、屋外、食品加工機械、医療機器へ最適。
- ロック部、スナップ部は簡単に外れない誤作動防止構造。
- The use of Fluoro resin material has excellent heat resistance and cold resistance. And therefore ideal for use in Outdoors, food processing machinery, medical equipment
- The lock, the snap malfunction prevention structure that does not come off easily.



プッシュタイプ/
Push Type




Round hole
丸孔

材料 Material


- PVDF (色調：ナチュラル)
- PVDF (Color : Natural)

UL94 V-0

Aタイプ/A type




Bタイプ/B type



品番 Part No.	タイプ Type	A	(B)	(C)	D	(E)	取付孔径 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
RBWS-0306E-F	A	5.7	14.6	6.5	2.5	10.3	$\phi 3.5^{+0.2}_{-0}$	t0.5~1.6
RBWS-0409E-F		9.0	19.2	7.2	4.0	12.5		

品番 Part No.	タイプ Type	A	(B)	(C)	D	(E)	取付孔径 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
RBWS-0610E-F	B	10.0	21.2	10.5	6.0	18.3	$\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	t0.8~2.0
RBWS-0911E-F		11.0	22.2	10.5	8.5	20.8		
RBWS-1212E-F		12.0	20.6	10.8	12.0	24.6		
RBWS-1416E-F		16.0	25.8	11.0	14.0	26.8		
RBWS-2020E-F		20.0	30.0	12.5	20.0	34.3		

(単位 / Unit : mm)



丸孔取付のリユースタイプの配線クランプ Releasable chassis clamp

特長 Features

- 取り付け方向から取り外しが可能です。分解時の作業性に優れます。
- 取り付け穴は丸穴です。クランプは開閉作業性の良い機構です。
- Can be removed from mounting side for easy disassembly.
- Round mounting hole allows easy fastening and unfastening of clamp.

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0



RBWS-S

RBWS-N



	品番 Part No.	A	B	(C)	D	(E)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL	RBWS-3S-V0	1.8	11	5.7	9.7	20.4	$\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	0.5~1.6	1,000 個/pcs.
UL	RBWS-1N-V0	1.5		7.1	(5.2)	26.51		0.5~3.2	
UL	RBWS-3N-V0	1.8	16.5	7.4	9.7	26.39			
UL	RBWS-5N-V0				(15.5)	29.97			
UL	RBWS-8N-V0	2.0			(22.5)	30.17		500 個/pcs.	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

リユースクランプ RE-USE CLAMP / RBWS-D, -TD



作業性に
優れたロック部
Easy fastening lock

シャーシ裏の出っ張りが小さいリユースタイプの配線クランプ Releasable cable clamp with minimum protrusion on panel

特長 Features

- 開閉の作業性に優れた新タイプのロック機構を採用しています。
- 工具を使わずワンタッチで着脱ができます。
- Equipped with a new lock for easy fastening and unfastening.
- Dismounted without any tools required.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル※)
- Nylon 66 (Color : Natural※)

UL94 V-0




※ ブラックタイプは品番末尾にBKがつきます。



Black type has "BK" at the end of the part number.

RBWS-D


RBWS-1TD-V0 BK



取付仕様図 / Specification drawing



取付仕様図 / Specification drawing




	品番 Part No.	A	B	C	D	(E)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL	RBWS-0406D-VO	1.5	6	4.5	3.7	17.13	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.5~1.6	500 個／pcs.
UL	RBWS-0510D-VO		10	5.0	4.7	21.61			
UL	RBWS-1015D-VO	1.8	15	6.0	9.7	31.35			
UL	RBWS-1515D-VO				14.7	36.35			
UL	RBWS-2020D-VO	2.0	20		19.7	45.03			
	RBWS-1TD-VO-BK	1.8	11	6.3	4.9	29.21		1.5~2.3	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

作業性に
優れたロック部
Easy fastening lock



ハロゲンフリーケーブル
にも優しい内側R加工
Round inner corners also
suitable for halogen-free cables



※RBWS-1.5TL-VO BKは13
13mm for RBWS-1.5TL-VO BK

シャーシ裏の引っ張りが小さいリユースタイプの配線クランプ Releasable cable clamp with minimum protrusion on panel

特長 Features

- 開閉の作業性に優れたロック機構を採用。
- 工具を使わずワンタッチで着脱ができます。
- Lock fastens and releases cables quickly.
- Detachable with no tools required.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル、ブラック※)
- Nylon 66 (Color : Natural, Black※)

※ ブラックタイプは品番末尾にBKがつきます。

Black type has "BK" at the end of the part number.

UL94 V-0




ツイストタイプ/
Twist Type



Odd-shaped hole
異形

取付仕様図／Specification drawing



品番 Part No.	(A)	B	(C)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RBWS-1T-VO	28.2	4.9	5.3	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.6	500 個/pcs.
RBWS-3T-VO	33.7	9.9	5.8			

品番 Part No.	(A)	B	(C)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RBWS-1TL-VO BK	28.6	4.9	5.7	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~2.0	500 個/pcs.
RBWS-1.5TL-VO BK	32.0	6.4	5.7			
RBWS-2TL-VO BK	31.6	7.4	6.2			
RBWS-3TL-VO BK	34.1	9.9	6.2			

(単位/Unit : mm)



ネジ穴に差し込み固定できる小型配線クランプ Plug-in-mount, mini locking clamp

特長 Features


- 工具なしでねじ穴に差し込むだけで取り付け可能です。
- 小型・省スペースタイプのクランプです。
- Plug-in mounting in screw hole is available without tool.
- Compact, space-saving clamp.

材料 Material


- ナイロン66（色調：ナチュラル）
- Nylon 66（Color：Natural）

UL94 V-0


VLBWS-0306-M3-V0



VLBWS-**-M4-V0



取付仕様／Installation specifications



品番 Part No.	A	B	(C)	D	E	F	G	取付孔 Mounting hole size
VLBWS-0306-M3-V0	6	3	19.19	11.4	$\geq \phi 12$	≤ 1	≥ 5	M3ネジ穴 (ピッチ0.5)
VLBWS-0511-M4-V0	11	4.9	29.49	16.6	$\geq \phi 15$	≤ 1	≥ 6	M4ネジ穴 (ピッチ0.7)
VLBWS-1313-M4-V0	13	12.7	39.13	18.6				

(単位／Unit：mm)



ロック保持力が強いリユースタイプの配線クランプ Releasable cable clamp that provides a secure lock

特長 Features

- スナップの取外しが工具なしで容易にでき、メンテナンス・分解時の作業性に優れます。
- 回して外すツイストタイプとバーを押して外すプッシュタイプがあります。
- Snap mounting provides easy maintenance and disassembling with no tools required.
- Both twist type and push type are available for easy dismount.

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0


ツイストタイプ/
Twist TypeOdd-shaped hole
異形プッシュタイプ/
Push TypeRound hole
丸孔

RLWS-S

RLWS-T




取付仕様図 / Specification drawing




品番 Part No.	(A)	(B)	(C)	D	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RLWS-1T V0	29.1	4.9	5.3	1.5	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.6	1,000 個/pcs.
UL RLWS-2T V0	32.8	7.4	5.7	2			500 個/pcs.
UL RLWS-3T V0	35.6	9.9	5.8	2			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)




取付仕様図 / Specification drawing




品番 Part No.	(A)	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RLWS-1015T V0	32.84	10.4	15	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.6	500 個/pcs.
UL RLWS-1515T V0	37.84	15.4	20			
UL RLWS-2020T V0	46.37	20.4	20			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)

RLWS-TL




取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	(A)	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RLWS-0510TL V0	26.00	5.4	10	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~3.2	500 個/pcs.
UL RLWS-1010TL V0	31.00	10.4	15			
UL RLWS-1515TL V0	39.54	15.4	20			
UL RLWS-2020TL V0	48.07	20.4	20			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)


RLWS-S



※RLWS-1S V0は (19.5)
(19.5)mm for RLWS-1S V0

品番 Part No.	(A)	B	C	D	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RLWS-1S V0	32.8	6.4	1.5	1.5	$\phi 4.8^{+0.1}$	0.5~1.6	1,000 個/pcs.
UL RLWS-3S V0	39.4	11.9	2.0	2.0			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)



ケーブルをしっかり把持するリユースタイプの小型クランプ Releasable mini clamp that grips thin cables

特長 Features

- ケーブル保持力を高めるテンション構造で細いケーブルもしっかり保持します。
- スナップの取り外しが工具なしで容易にでき、メンテナンス・分解時の作業性に優れます。
- Tensioning clamp grips even thin cables firmly.
- Removed with no tools required for easy maintenance and disassembling.



ツイストタイプ/
Twist Type




Odd-shaped hole
異形

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-0


取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RTMC-01T V0	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	1.2~1.6	1,000 個/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

リユースロックミニクランプ RE-USE LOCK MINI CLAMP / RLMC



シャーシ裏の出っ張りが小さいリユースタイプの小型クランプ Releasable mini clamp with minimum protrusion on panel

特長 Features

- スナップの取り外しが工具なしで容易にでき、メンテナンス・分解時の作業性に優れます。
- Fast dismount without any tools for easy maintenance and disassembling.



ツイストタイプ/
Twist Type




Odd-shaped hole
異形

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-0

取付仕様図 / Specification drawing




品番 Part No.	(A)	B	C	D	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RLMC-01T V0	17.3	5.6	3.8	1.7	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.2	1,000 個/pcs.
UL RLMC-05T V0	19.8	6.0	3.7	4.0			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)



LBWS



丸孔取付のロックタイプの小型配線クランプ Push mount, locking clamp

特長 Features

- 小型・省スペースタイプのクランプです。
- 挿入口が開放しており、光ファイバなどケーブルの挿入時に負担をかけません。
- Compact, space-saving clamp.
- Clamp is open for cable insertion without causing any damage to cables such as optical fibers.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル/ LBWS-0206S, 0605S, 0511S-V0)
- ナイロン66 (色調: ナチュラル/ LBWS-0206S-AM-HT-NC)
- Nylon 66 (Color : Natural / LBWS-0206S, 0605S, 0511S-V0)
- Nylon 66 (Color : Natural / LBWS-0206S-AM-HT-NC)



スナップ取付 / Snap Mounting

Round hole
丸孔

UL94 V-0

UL94 V-2

	品番 Part No.	A	B	C	(D)	E	F	G	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL	LBWS-0206S-V0	6.0	3.9	2.1	18.3	10.5	11.4	4.0	$\phi 3.5^{+0.2}_{-0}$	0.5~1.6	1,000個/pcs.
	LBWS-0206S-AM-HT-NC	6.0	3.9	2.1	18.3	10.5	11.4	4.0		0.5~1.6	500個/pcs.
UL	LBWS-0605S-V0	5.1	4.8	6.2	22.6	8.4	9.8	4.0		0.8~2.0	1,000個/pcs.
UL	LBWS-0511S-V0	11.7	3.9	5.0	26.8	12.5	16.4	4.5		0.5~1.6	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)

※使用温度範囲/Operating temperature range: -40℃ ~ 125℃ (LBWS-0206S-AM-HT-NC)

ロッキングミニクランプ LOCKING MINI CLAMP / LAMS・LMC-N



丸孔取付のロックタイプの小型配線クランプ Mini push mount clamp for space saving

特長 Features

- 小型・省スペースタイプのクランプです。
- 挿入口が開放しており、光ファイバなどケーブルの挿入時に負担をかけません。
- Compact, space-saving clamp.
- Clamp is open for cable insertion without causing any damage to cables such as optical fibers.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0




スナップ取付 / Snap Mounting

Round hole
丸孔

LAMS-05

LMC-05N



UL

品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
LAMS-05	$\phi 3^{+0.1}_{-0}$	1.6±0.1	1,000 個/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)

品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
LMC-05N	$\phi 4^{+0.1}_{-0}$	1.6±0.1	100 個/pcs.

(単位/Unit : mm)



ハロゲンフリーケーブル
にもやさしい内側R加工
Round inner corners
also suitable for
halogen-free cables

粘着テープ固定のロックタイプの配線クランプ Adhesive locking cable clamp

特長 Features

- 開閉の作業性に優れたロック機構を採用。
- クランプ内側はケーブルに優しいR加工を施しています。
- Lock fastens and releases cables quickly.
- Round inner corners also suitable for halogen-free cables

材 料 Material


- ナイロン66 (色調：ブラック)
- Nylon 66 (Color : Black)

UL94 V-0



粘着テープ取付／
Adhesive tape mounting

※UL1565の対象となる被着体につきま
しては営業までお問い合わせ下さい。
※With regard to adhered body which
is covered by UL1565, please contact
our sales department.



※両面粘着テープ
Double sided adhesive tape

	品 番 Part No.	(A)	B	C	D	E	包装単位 Std. Package
UL	RBWS-05M-VO BK-R	18.3	4.9	7.0	3.7	13.0	100 個／pcs.
UL	RBWS-1M-VO BK-R	23.1		11.0	5.0	19.0	
UL	RBWS-2M-VO BK-R	25.6	7.4				
UL	RBWS-3M-VO BK-R	28.1	9.9				

品 番 Part No.	(A)	B	C	D	E	包装単位 Std. Package
UL RBWS-1WM-VO BK-R	27.0	4.9	15.0	4.2	22.0	100 個/pcs.
UL RBWS-2WM-VO BK-R	29.5	7.4				

UL …UL1565 取得品／UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)

ロッキングワイヤーサドル LOCKING WIRE SADDLE / LWS-M, -MS



取付孔不要の
粘着テープ取付
Adhesive backing,
no hole needed.

粘着テープ固定のロックタイプの配線クランプ Adhesive-mount locking clamp

特長 Features

- ロック機構によりケーブルを確実に保持します。
- 取付のための孔加工が不要なテープ取付タイプです。
- Lock holds cables securely.
- Adhesive tape mounting with no drilling hole required.

材 料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2




粘着テープ取付／
Adhesive tape mounting

LWS-M



LWS-MS



品 番 Part No.	(A)	B	C	D	E	H	包装単位 Std. Package
LWS-1M-R	8.0	11.7	19.0	16.0	4.8	12.5	100 個/pcs.
LWS-1.5MS-R	8.3	15.0	(19.0)		5.0	(12.3)	500 個/pcs.
LWS-2M-R	14.0	11.0	19.0	19.0	4.8	18.5	100 個/pcs.
LWS-3M-R	22.3		19.0		5.2	27.0	

(単位/Unit : mm)

For Cables

ケーブル用

For Flat cables

フラットケーブル用

Removal prevention for connectors

コネクタ抜け防止

For Optical fibers

光ファイバー用



丸孔取付のロックタイプの配線クランプ Locking snap-mount clamp

特長 Features

- ロック機構によりケーブル束の外れを防ぎます。
- Secure lock prevents wire/cable bundles from accidental release.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル、ブラック※1) **UL94 V-2 (V-0※2)**
- Nylon 66 (Color: Natural, Black※1)

※1 ブラックタイプは品番末尾に BK がつきます。ナチュラルタイプはお問い合わせください。

Black type has "BK" at the end of the part number. For natural color, please contact us.

※2 品番末尾"V0"は V-0 品です。(LWS-05 も V-0 品です。)

For V-0 type, "V0" is added to the end of the part No. (LWS-05 is also V-0 type).




スナップ取付 / Snap Mounting




Round hole
丸孔

LWS-S




	品 番 Part No.	H	A	B	C	D	(E)	W	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package	
UL	LWS-1S	4	9.2	7.7	6	2.0	4.9	11	φ4.8 ^{+0.2} ₀	0.5~2.3	100 個/pcs.	
UL	LWS-3S V0		14.2		6.1			16.5			500 個/pcs.	
UL	LWS-3S 2W V0		19.2									1,000 個/pcs.
UL	LWS-5S-2W V0 BK											
UL	LWS-8S-2.5W V0 BK	4.5	27.2			2.5		18				

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)



	品番 Part No.	(A)	(B)	(C)	W	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL	LWS-05 11S-V0	36	5.2	18.8	11.5	$\phi 4.8^{+0.1}_{-0}$	0.5~3.2	500 個/pcs.
UL	LWS-07 11S-V0	38	7.2					
UL	LWS-12 11S-V0	43.2	12.4					
UL	LWS-13 16S-V0	48.5	13.2	23.3	16			
UL	LWS-22 18-V0	60	22.7	25.3	18	$\phi 4.8^{+0.1}_{-0}$	0.5~3.2	500 個/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)




	品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL	LWS-5S-2W-AM-HT	$\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	0.5~2.3	1000 個/pcs.

※使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃

※Operating temperature range: -40℃ to 125℃.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)


LWS-NS



	品番 Part No.	(H)	(A)	B	D	(W)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL	LWS-1NS	9.2	6.2	5.5	2.2	11	$\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	0.5~2.3	100 個/pcs.
UL	LWS-2NS	14.4						0.5~2	
UL	LWS-3NS	23.4						0.5~2.3	
UL	LWS-4NS	31.3						0.5~2.3	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)


LWS-S



品番 Part No.	(H)	(A)	(B)	D	W	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
LWS-1.5S	13.9	6.8	4.4	2.0	10.4	$\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	0.5~2.3	500 個/pcs.
LWS-2.5S	19.2	6.9	4.5	2.2	12			

(単位/Unit : mm)


LWS-Y



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
LWS-2Y	$\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	0.5~2.3	1,000 個/pcs.

(単位/Unit : mm)


LWS-05



品番 Part No.	(H)	(A)	(B)	(C)	D	(E)	(W)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
LWS-05	1	7.2	7	6.2	—	4.5	9.2	$\phi 4.8^{+0.1}_{-0}$	0.5~2	200 個/pcs.

UL …UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)


LWS-SL



品番 Part No.	(H)	A	B	(C)	D	(E)	W	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
LWS-1SL VO BK	4.2	9.4	8.6	6.2	2.0	5	11	φ4.8 ^{+0.2} ₀	1.6~3.2	500 個／pcs.
LWS-1.5SL VO BK	12.5	16.7		6			2.5			
LWS-5SL-2W VO BK	15.2	19.4			18					
LWS-8SL-2.5W VO BK	22.7	27.4								

(単位/Unit : mm)

LWS-V




品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
LWS-3V-AM-HT-BK	$\phi 4.8^{+0.2}_{-0}$	0.5~2.3	500 個/pcs.

※使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃

※Operating temperature range: -40℃ to 125℃.

UL …UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)



ネジ固定のロックタイプの配線クランプ Screw mount locking clamp

特長 Features

- ロック機構によりケーブルを確実にクランプします。
- Lock secures cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0※)**
- Nylon 66 (Color : Natural)

※ V0 タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)


For V0 type, "V0" is added to the end of the part No.

(With regard to lot size and lead time, please contact us.)




ねじ取付タイプ /
Screw mounting

LWS-H



LWS-W




品番 Part No.	A	包装単位 Std. Package
LWS-2H	18.5	100 個 / pcs.
LWS-3H	27.5	1,000 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

品番 Part No.	φA	B	包装単位 Std. Package
LWS-2W	3.5	8.5	100 個 / pcs.
LWS-2W-4	4.2		

(単位 / Unit : mm)

ミニクランプ MINI CLAMP / MU



ケーブルを1本固定できる超小型配線クランプ Mini cable clamp for 1mm diam. cable

特長 Features

- 高さ2.9mmの超小型クランプで、クランプするケーブルに合わせカットできます。
- φ1~1.2mmのケーブルを1本収納するMU-01-1から最大8本収納するMU-01-1-8までの6品番があります。
- Low-profile of H 2.9 mm Can be sub-divided to desired number of mounts.
- 6 types are available from MU-01-1 capable of holding 1 cable of Φ1-1.2mm to Mu-01-8 holding max 8 cables.


材料 Material

- ナイロン6 (色調：ナチュラル)
- Nylon 6 (Color : Natural)

UL94 V-2



粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting



両面粘着テープ
Double sided adhesive tape

品番 Part No.	A	包装単位 Std. Package
MU-01-1	4	1,000 個 / pcs.
MU-01-2	6	
MU-01-3	8	
MU-01-4	10	
MU-01-5	12	
MU-01-8	18	

(単位 / Unit : mm)



様々なバリエーションの小型配線クランプ Mini cable clamp in a variety of shapes

特長 Features

- 省スペースタイプのクランプです。
- テープ取付タイプは剥離紙が剥しやすいペアタック(2連結)タイプを用意しています。
- Space-saving mini clamp.
- Employs easy-to-peel adhesive tape type, with two clamps aligned on one tape.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



粘着テープ取付／ Adhesive tape mounting

- ※UL1565の対象となる被着体につきましては営業までお問い合わせ下さい。
- ※With regard to adhered body which is covered by UL1565, please contact our sales department.



ねじ取付タイプ／ Screw mounting

- ※取付タイプは下の仕様をご確認下さい。
- Specifications are described in the tables below.

テープ取付タイプ／Tape mounting

品番 Part No.	A	包装単位 Std. Package
MN-1-R	5.7	500 個/pcs.
MN-2-R	8.5	
MN-3-R	10.5	


ねじ取付タイプ／Screw mounting

品番 Part No.	A	使用ねじ Screw	包装単位 Std. Package
MB-1	5.7	M2.5	500 個/pcs.
MB-2	8.5		1,000 個/pcs.
MB-3	10.5		
MNC-4	—	M2.6	

UL …UL1565 取得品／UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)


MN-1-R

MB-1




MN-2-R, -3-R

MB-2,3




MNC-4



※ねじ取付タイプは両面粘着テープなし
No adhesive backing for screw type

ミニクランプ MINI CLAMP / UAMS



スナップ固定の小型配線クランプ Snap-mount mini clamp

特長 Features

- 省スペースタイプの小型ケーブルクランプです。
- Space-saving compact type.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル、ブラック※1)
- Nylon 66 (Color : Natural, Black※1)

※1 ブラックタイプは品番末尾に“-2”がつきます。

Black type has “-2” at the end of the part number.

※2 V0 タイプは品番末尾に“V0”が付きます。(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.

(With regard to lot size and lead time, please contact us.)




スナップ取付／Snap Mounting



丸孔

■Aタイプ／A type

■Bタイプ／B type



※3 UAMS-02WL-0, -02WH-2 : 3mm ※4 UAMS-05-0, -2 : 4mm


品番 Part No.	(A)	(B)	C	D	W	タイプ Type	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UAMS-02WL-0	4.4	3.2	4.0	2.5	8.2	A	$\phi 3^{+0.1}_{-0}$	0.8~1.2	1,000 個/pcs.
UAMS-02WH-2		3.6						1.2~1.6	
UAMS-02-0	3.9	3.0			7.0	B	$\phi 1.9^{+0}_{-0.1}$	1.6±0.1	
UAMS-03-0		3.1	2.2	1.5			$\phi 1.7^{+0.1}_{-0}$		
UAMS-03W	6.0	3.0							
UAMS-05-0	8.2	3.4	3.6	2.0	9.0		$\phi 3\pm 0.05$	1.2~1.6	
UAMS-05-2	8.7	2.9						1~1.2	

品番 Part No.	(A)	(B)	C	D	W	タイプ Type	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UAMS-05S-2	7.7	5.0	4.4	3.4	9.0	A	$\phi 3^{+0.05}_{-0}$	$1.6^{+0.15}_{-0}$	1,000 個/pcs.
UAMS-05SN		3.9		3.0				1±0.2	
UAMS-05SN-W	7.9			11.0					
UAMS-05L-0	7.7	4.9	4.5	3.5	9.0		$\phi 3.5^{+0.1}_{-0}$	1.6±0.1	500 個/pcs.
UAMS-07-0	9.6			10.6					1,000 個/pcs.
UAMS-09-0	11.7	4.4		3.0	11.8		$\phi 3.5\pm 0.1$		500 個/pcs.
UAMS-11-0	13.5								1,000 個/pcs.

UL …UL1565 取得品／UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)



VLUAMS-09-M3-V0



ネジ穴に差し込み固定できる小型配線クランプ

Plug-in-mount mini clamp that easily inserts into screw holes

特長 Features


- 工具なしでねじ穴に差し込むだけで取り付け可能です。
- 小型・省スペースタイプのクランプです。
- Plug-in mounting in screw hole is available without tool.
- Compact, space-saving clamp.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0

取付仕様 / Installation specifications

推奨取付孔
Recommended mounting hole


品番 Part No.	A	B	C	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
VLUAMS-09-M3-V0	$\geq \phi 12$	≤ 1	≥ 5	M3ねじ穴 (ピッチ0.5) M3 screw hole (Thread pitch:0.5)	500 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

ワイヤーサドル
WIRE SADDLE / WS

WS

WS-2WC-V0

省スペーススナップ
Space-saving snap

作業性に優れた配線クランプ

Snap-mount clamp for easy insertion and bundle of cables

特長 Features

- ケーブル束をワンタッチでクランプできます。
- Easy insertion of wire/cable bundles.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2 (V-0*)

※ V0 タイプは品番末尾に“V0”が付きます。(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.

(With regard to lot size and lead time, please contact us.)




スナップ取付 / Snap Mounting

Round hole
丸孔

	品番 Part No.	(H)	A	(B)	(C)	(W)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL	WS-1NS	9.5	13.0	5.0	8.2	11.1	φ4.8 ^{+0.2}	0.5~2.0	100 個/pcs.
UL	WS-2NS	14.7	18.2	10.2					
UL	WS-3NS	23.7	27.2	19.2					
UL	WS-4NS	31.6	35.1	27.1					
UL	WS-2WS	15.5	19.0	11.2		16.0			
	WS-2NS-L	14.7	18.2	10.2	9.9	11.1			2.3~4.1
	WS-2WC-V0	15.5	19.0	11.2	3.7	16.0		0.8~1.3	500個/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product

(単位 / Unit : mm)



シャーシ裏の出っ張りが小さい配線クランプ Releasable M-shaped clamp

特長 Features

- スナップの取り外しが工具なしで容易にでき、メンテナンス時・分解時の作業性に優れます。
- Snap mounting provides easy maintenance and disassembling with no tools required.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-0 (V-2*)**
- Nylon 66 (Color : Natural)

※ V0タイプは品番末尾に"VO"が付きます。
For V0 type, "VO" is added to the end of the part No.
※ V-2タイプの納期・ロットはお問い合わせ下さい。
With regard to lead time and lot size of V-2 type, please contact us.


 ツイストタイプ/
Twist Type

 Odd-shaped hole
異形
RWS-T


 プッシュタイプ/
Push Type

 Round hole
丸孔
RWS-E

RWS-T




取付仕様図 / Specification drawing




品番 Part No.	(A)	(B)	(C)	(D)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RWS-1T VO	15.5	11.5	14.2	5.0	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.6	200個/pcs.
UL RWS-2T VO			19.2	10.0			
UL RWS-3T VO			28.2	19.0			
UL RWS-4T VO			36.2	27.0			
RWS-1015T-VO	20.0	16.0	20.4	11.2			500個/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)

RWS-3522T




取付仕様図 / Specification drawing




品番 Part No.	(A)	B	(C)	(D)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RWS-3522T	28.0	22.0	46.5	35.5	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.6	100個/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)

RWS-E




取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	(A)	B	(C)	(D)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RWS-2E-VO	15.1	11.1	25.4	10.2	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.5~2.0	500個/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)



ケーブルを浮かして保持するリユースタイプの配線クランプ Releasable snap-mount spacer clamp

特長 Features

- ケーブルのスペーシングとクランプが可能。
- スナップの取り外しが容易でメンテナンス・分解時の作業性に優れます。
- Spacing and clamping of cables.
- Detachable snap for easy maintenance and disassembling.



プッシュタイプ /
Push Type



Round hole
丸孔

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0

品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RHL-28E-V0	$\phi 4.8^{+0.2}_0$	0.5~1.6	1,000 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

ハーネスリフター HARNESS LIFTER / HL



ケーブルを浮かして保持する配線クランプ Snap-mount spacer clamp

特長 Features

- ケーブルのスペーシングとクランプの2つの機能を兼ね備えています。
- Dual function, spacing and clamping.



スナップ取付 / Snap Mounting



Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン6※1 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0※2)**
- Nylon 6※1 (Color : Natural)

※1 HL-26Lはナイロン66

HL-26L is made of Nylon 66

※2 V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。

(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.

(With regard to lot size and lead time, please contact us.)

	品番 Part No.	A	(B)	(C)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL	HL-18-0	19.5		41.7	$\phi 4.8^{+0.1}_0$	0.5~2.3	1,000 個 / pcs.
UL	HL-28-0	29.5	13.8	51.7			100 個 / pcs.
UL	HL-38-0	39.5		62.4			1,000 個 / pcs.
	HL-26L※	27.7	16.9	57.2		0.8~2.0	100 個 / pcs.

UL …UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

※HL-26Lは若干形状が異なります。

HL-26L has a slightly different configuration from the others.

※1 : (23) ※2 : (14) ※3 : 17.8 ※4 : 4.9 ※5 : 5



ケーブルを浮かして保持するロックタイプの配線クランプ Snap-mount spacer and locking clamp

特長 Features

- ロック機構によりケーブル束を確実に保持します。
- 内側のバネ部でケーブルのバタつきをおさえます。
- Lock secures wire/cable bundles.
- Inner spring fastens wires firmly.



スナップ取付 / Snap Mounting



Round hole
丸孔


材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2 (V-0[※])

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



品番 Part No.	適応結束径 Applicable bundle diameter	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
VSC-10	φ9~12	φ4.8 ^{+0.2}	0.5~2.3	500 個/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

ハーネスロックスペーサー HARNESS LOCK SPACER / LHL-18



ケーブルを浮かして保持するロックタイプの配線クランプ Snap-mount spacer and locking clamp for space saving

特長 Features

- 省スペースタイプでロック機構によりケーブルを確実に保持します。
- Space-saving spacer holds cables securely by the lock mechanism.



スナップ取付 / Snap Mounting




Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	適応結束径 Applicable bundle diameter	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
LHL-18	φ13	φ3 ^{+0.1}	1.6±0.15	1,000 個/pcs.

(単位 / Unit : mm)



作業性に優れた簡単ロックタイプの配線クランプ Snap-mount clamp with twist locking of cable bundles

特長 Features

- 作業性のよいツイストロックによりケーブル束を確実に保持します。
- Twist lock secures wire/cable bundles.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0[※])**
- Nylon 66 (Color : Natural)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



スナップ取付 / Snap Mounting




Round hole
丸孔

OLSシリーズ / OLS series



ツイストロックタイプ結束
For twist lock type binding,
refer to

▶ P79



品番 Part No.	φA	B	(C)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
NPL-320	3.0	15.8	15.2	φ4.8 ^{+0.2}	0.5~2	500 個/pcs.
NPL-510	5.2	8.9				
NPL-520V0	5.2	15.8				
NPL-1230	11.5	28.0	21.7			200 個/pcs.

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)

フリークランプ FREE CLAMP / FLC



アジャスト機構付配線クランプ Adjustable, releasable snap-mount clamp

特長 Features

- クランプ部は結束径にあわせてアジャストでき、ケーブルの取り外しも簡単です。
- 取り外しスナップを採用しメンテナンスやリサイクル時の取り外しが簡単です。
- Clamp diameter can be adjusted to wire bundle.
- Easy release of cables.
- Dismounted with one hand. Reusable snap is employed for maintenance and recycling.




プッシュタイプ /
Push Type



Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2**
- Nylon 66 (Color : Natural)



品番 Part No.	A	(B)	C	D	束線径 Bundle diameter	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
FLC-10S	R8	42.2	2.4	6.6	φ7~14	φ4.8 ^{+0.2}	0.8~2	500 個/pcs.
FLC-20S	R13	59.4	3.4	7.6	φ14~22			100 個/pcs.

(単位/Unit : mm)



フラットケーブルを横から挟み保持するスナップ固定式配線クリップ Snap-mount clip for flat cables

特長 Features

- フラットケーブル用の省スペースタイプクリップです。
- 回転止めによりケーブルが動いても確実に保持します。
- Compact clip for flat cables.
- Rotation stopper secures cables even if they slip.



スナップ取付 / Snap Mounting




Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン66 (色調 : ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2


取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
MFS-1000	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.5~2.3	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

横形ミニクランプ SIDE SLOT MINI CLAMP / YMC・YMW

UL
1565


高さを抑えた小型配線クランプ Snap-mount mini clamp with side slot

特長 Features

- ケーブルを横側から入れる方式で入れやすく、また抜けにくい構造になっています。
- Easy insertion from the side slot and secure holding against accidental release of cables.



スナップ取付 / Snap Mounting


Round hole
丸孔


材料 Material

- ナイロン6※ (色調 : ナチュラル)
- Nylon 6※ (Color : Natural)

UL94 V-0


※ YMC-05-H-0 V0 はナイロン 66
YMC-05-H-0 V0 is made of Nylon 66

YMC



※ YMC-10-0V0 は (4.6)
4.6mm for YMC-10-0V0

YMW



品番 Part No.	(A)	B	(C)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
YMC-05-H-0 VO	10.7	3.0	11.8	$\phi 3.5^{+0.1}_0$	0.5~2	1,000 個／pcs.
YMC-05-0 VO	10.2		12.7		0.5~1.6	
YMC-10-0 VO	12.0		15.1			
YMC-15-0 VO	13.8		20.5			
YMW-16	12.2	3.5	17.9	$\phi 4^{+0.1}_0$	0.8~1.8	

UL
UL
UL

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

全品番UL取得
 All NK products are
 UL recognized.



スタンダードな形状のネジ固定配線クランプ Screw mount standard cable clamp

特長 Features

- ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため
 締め付け時のズレがありません。
- No slipping of screwed area when mounted, since the
 mating faces have slip stoppers.




ねじ取付タイプ /
 Screw mounting


材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2**
- Nylon 66 (Color : Natural)


Aタイプ / A type



Bタイプ / B type



Cタイプ / C type



ケーブル用

For Cables

フラットケーブル用

For Flat cables

コネクタ抜け防止

Removal prevention for connectors

光ファイバー用

For Optical fibers

	品番 Part No.	タイプ Type	各部の寸法 Diameter and dimension								固定時の内径 Inner diameter			包装単位 Std. Package			
			(φA)	φB	C	D	E	F	(G)	H	N	外穴 Outer hole	中穴 Center hole		内穴 Inner hole		
UL	NK-2N	A	3.3	4.3	9.5	—	—	4.8	3.2	1.1	9.5	3.0	—	—	100 個/pcs.		
UL	NK-3N		5.3		10.3	—	—		4.8			4.6	—	—			
UL	NK-4N		6.8		11.1	—	—					5.6	—	—			
UL	NK-5N		8.4		11.9	—	—		6.3			7.4	—	—			
UL	NK-6N		10.6		12.7	—	—					10.0	—	—			
UL	NK-7N		12.2		13.5	—	—					10.7	—	—			
UL	NK-8N		13.2		14.3	—	—					11.9	—	—			
UL	NK-9N		15.2		15.1	—	—					13.5	—	—			
UL	NK-10N		16.0		15.9	—	—					14.0	—	—			
UL	NK-11N		19.0		5.1	17.5	—		—			6.3	7.9	1.8		12.7	16.8
UL	NK-12N	19.8	18.2	—		—	17.8	—	—								
UL	NK-13N	22.1	19.0	—		—	20.8	—	—								
UL	NK-14N	B	22.9	19.8		11.9	—	21.3	—	18.5							
UL	NK-16N		26.9	21.4		13.5	—	24.4	—	22.3							
UL	NK-18N		29.2	23.0		15.1	—	26.7	—	24.1	50 個/pcs.						
UL	NK-24N	C	39.4	27.8		19.8	11.9	9.5							37.3		35.0
UL	NK-32N		52.1	34.1	24.6	13.5	51.0				46.2	43.7	25 個/pcs.				



耐環境性に優れたフッ素樹脂使用のネジ固定配線クランプ UV and heat resistant fluoro resin clamp

特長 Features

- 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐放射線性に優れたフッ素樹脂製です。
- Made of heat, weather, chemical and radiation resistant fluoro resin.




ねじ取付タイプ/
Screw mounting

(適応ねじ：呼び径4mm)
(Applicable screw :
Nominal diameter 4mm)

材料 Material

- 四フッ化エチレンコポリマー（色調：ブルー）
- ETFE (Color : Blue)

UL94 V-0



品番 Part No.	(A)	φB	最大束線径 Max bundle diameter	包装単位 Std. Package
KCA-34	17.5	5.1	φ4.3	100 個/pcs.
KCA-44	19.0	6.9	φ5.9	
KCA-54	20.9	8.8	φ7.5	
KCA-64	23.7	10.8	φ9.1	

※使用温度範囲：-40℃～150℃

(単位/Unit : mm)

KS クランプ KS CLAMP / KS



ワンタッチで固定できるスタンダードな形状の配線クランプ Snap-mount standard cable clamp

特長 Features

- ワンタッチでケーブルの結束と固定ができます。
- Binding and securing of cables by easy snap mounting.



スナップ取付/Snap Mounting




Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン66（色調：ナチュラル）
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	(A)	(B)	(φC)	最大束線径 Max bundle diameter	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KS-2S	18.9	8.0	3.8	φ2.6	φ4 ^{+0.2} ₀	0.5~2	100 個/pcs.
KS-5S	26.6	9.4	9.3	φ7.8			
KS-8S	34.7	10.5	15.0	φ13.0			
KS-10S	37.1	11.0	17.8	φ15.0			

(単位/Unit : mm)



ネジ穴に差し込み固定できるアジャスト機構付配線クランプ Adjustable plug-in-mount clamp that easily inserts into screw hole

特長 Features

- 工具なしでねじ穴に差し込むだけで取付可能です。
- クランプ部はハーネス押えを設けたロック構造です。
- 耐熱エージング材料を採用し、耐熱性と耐久性を両立しています。
- Plug-in mounting in screw hole is available without tool.
- Clamp porting has locking mechanisms with harness holder.
- Applying heat resistant aging material, both heat resistance and durability are performed.


材料 Material

- ナイロン66 (色調：ブラック)
- Nylon 66 (Color : Black)



UL94 V-2

取付仕様 / Installation specifications

VLC-0810-M4-AM-HT-BK



VLC-1424-M5-BK



品番 Part No.	(A)	(B)	(C)	D	E	F	G	H	最大束線径 Max bundle diameter	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
VLC-0810-M4-AM-HT-BK*	12.3	28.2	22.5	8	(6.1)	$\geq \phi 10$	≤ 1	≥ 7	$\phi 10$	M4ねじ穴 (ピッチ0.7) M4 screw hole (Thread pitch:0.7)	100 個 / pcs.
VLC-1424-M5-BK	14.2	42.4	27.3	(20.2)	6.7	$\geq \phi 22$	≤ 1	≥ 8	$\phi 17$	M5ねじ穴 (ピッチ0.8) M5 screw hole (Thread pitch:0.8)	100 個 / pcs.

※使用温度範囲：-40℃～125℃

※Operating temperature range: -40℃ to 125℃.

(単位 / Unit : mm)

ウッドユースクランプ WOOD-USE CLAMP / WBC



木板に固定するロックタイプの配線クランプ Snap-mount locking clamp to insert into wooden panel

特長 Features

- ワンタッチ固定可能なスナップ構造で、取り付け作業の負荷を低減します。
- 独自構造のスナップにより、木板に対して強固な保持力を発揮します。
- 取付穴は丸穴です。
- Snap-in structure enables one-touch installation which reduces workload.
- Unique snap structure holds securely onto wooden board.
- Round mounting hole




材料 Material


- ナイロン66 (色調：ブラック)
- Nylon 66 (Color : Black)

UL94 V-2

WBC-0107 BK



WBC-1424 BK



品番 Part No.	取付孔 Mounting	取付深さ Mounting hole depth	最大束線径 / 数 Max number / diameter of bundle
WBC-0107 BK	$\phi 6.7 \pm 0.1$	≥ 8	$\phi 1 \times 5$ pcs. $\geq$
WBC-1424 BK	$\phi 7.7 \pm 0.2$	≥ 9	$\leq \phi 17$

(単位 / Unit : mm)



ケーブルを板金に這わすのに最適な配線クランプ Snap-mount Cable clamp with flexible strap

特長 Features

- 柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます。
- Flexible strap fastens cables quickly.



スナップ取付 / Snap Mounting



Round hole
丸孔

材料 Material


- ナイロン6 (色調：ブラック)
- Nylon 6 (Color : Black)

UL94 V-2

※ V0 タイプは品番末尾に“V0”が付きます。(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.

(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



※NAD-03はφ8.0mmとなります。
φ8.0mm for NAD-03

品 番 Part No.	(A)	B	最大束線径 Max bundle diameter	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
NAD-03	28	4	φ5.5	φ4.8±0.1	0.8~2.3	500 個／pcs.
NAD-04	33	6	φ6.5		0.8~3.2	
NAD-06	43		φ9.5			
NAD-09	63		φ14		0.6~3.0	
NAD-13	89		φ22			

(単位 / Unit : mm)



結束バンドとの組み合わせでフラットケーブルを固定する樹脂パーツ Screw-mount clamp with cable tie that bundles flat cables

特長 Features

- バンドと組み合わせることでフラットケーブルの固定と結束ができます。
- Secures and bundles flat cables in combination with a cable tie.




ねじ取付/
Screw mounting

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ブラック)
- Nylon 66 (Color : Black)

UL94 V-2


プレート / Top plate



品 番 Part No.	A	B	適応ケーブル幅 (最大) Applicable cable width(Max.)	包装単位 Std. Package
FCPI1	32.8	26.4	26.4	100 個 / pcs.
FCPI2	58.7	51.8	51.8	

(単位 / Unit : mm)

ベース / Base




品 番 Part No.	A	B	C	適応ケーブル幅 (最大) Applicable cable width(Max.)	包装単位 Std. Package
FCBI1-S10	63.5	26.4	52.8	26.4	100 個 / pcs.
FCBI2-S10	88.9	51.8	78.7	51.8	

(単位 / Unit : mm)

適応バンド組み合わせ表 / Combination table

使用ケーブル幅 Cable width	固定用プレートと ベース各1+バンド1本 Top plate+Base+Cable tie (1 each)	固定用同種 プレート2枚+バンド1本 2 top plates+1 cable tie	バンド品番および結束能力 <ケーブル重ね高さ> Cable ties part No. and Max. height of cable layer			
			PLT1.5I	PLT2I	PLT3I	PLT4I
Max 25.4	FCPI1, FCBI1-S10	FCPI1	20.3	50.8	94.0	132.1
Max 50.8	FCPI2, FCBI2-S10	FCPI2	—	25.4	68.6	106.7

(単位 / Unit : mm)



幅広い板厚対応のスナップ固定式配線クランプ Snap-mount clamp applicable for thick panels (0.5mm~4.1mm)

特長 Features

- ロック部がボックス構造のため結束時の横ズレがありません。
- 取付板厚は2タイプにて0.5mm~4.1mmまで対応します。
- Box-structured lock prevents side slippage at fastening.
- Applicable to panel thickness from 0.5mm (L-type) to 4.1mm (H-type).

材料 Material

- ナイロン66 (色調: グレー)
- Nylon 66 (Color : Gray)

UL94 V-2



スナップ取付 / Snap Mounting




Round hole
丸孔

CKNシリーズ / CKN series



粘着テープ取付タイプもあります
For adhesive backed type


P51



	品番 Part No.	A	B	(C)	D	最大束線径 Max bundle diameter	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL	CKS-05-L	13.8	23.2	12.8	8.5	φ5.4	φ6.4 ^{+0.2} ₀	-Lタイプ -L type 0.5~2.3	100 個／pcs.
UL	CKS-05-H								
UL	CKS-07-L	15.1	25.0	15.1	9.8	φ6.2			
UL	CKS-07-H								
UL	CKS-10-L	17.3	28.4	19.7	12.0	φ9.8			
UL	CKS-10-H								
UL	CKS-13-L	19.3	32.0	25.6	14.0	φ14.4		-Hタイプ -H type 2.3~4.1	
UL	CKS-13-H								
UL	CKS-16-L	21.3	35.0	26.2	16.0	φ17.5			
UL	CKS-16-H								
UL	CKS-20-L	23.3	37.0	30.8	18.0	φ20.0			
UL	CKS-20-H								
UL	CKS-26-L	31.4	46.0	40.75	24.0	φ28.0			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

CKT クランプ CKT CLAMP / CKT



シャーシ裏の出っ張りが小さいリユースタイプの配線クランプ Releasable cable clamp with minimum protrusion on panel

特長 Features

- 取付板裏側への凸が1mmと非常に少なく、省スペース化に対応します。
- スナップの取り外しが取付側から工具無しででき、メンテナンス性・リサイクル性に優れます。
- Space-saving snap has a very low 1mm protrusion on the underside of PCB.
- Easy maintenance and recyclable. Snap is detachable from mounting side with no tools required.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0




ツイストタイプ /
Twist Type




Odd-shaped hole
異形

取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	A	B	C	D	最大束線径 Max bundle diameter	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL CKT-05 V0	23.0	10.0	6.0	10.0±0.1	φ5.4	取付仕様図 参照 Refer to Specification drawing	1±0.2	100 個 / pcs.
UL CKT-07 V0					φ6.5			
UL CKT-10 V0	30.0	12.0	8.0	13.5±0.1	φ10.0			
UL CKT-13 V0					φ14.4			
UL CKT-16 V0	36.0	14.0	10.0	16.5±0.1	φ17.5			
UL CKT-20 V0					φ20.0			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)



粘着テープ固定のロックタイプの配線クランプ

Cable clamp with a box lock, for adhesive tape fixation

特長 Features

- ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
- Box-structured lock prevents side slippage at fastening.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: グレー)
- Nylon 66 (Color: Gray)

UL94 V-2


粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting

※UL 1565の対象となる被着体につきましては
営業までお問い合わせ下さい。
With regard to adhered body which is
covered by UL1565, please contact
our sales department.

CKSシリーズ / CKS series

スナップ取付タイプもあります
snap mounting type

▶ P50



品番 Part No.	A	B	C	D	(H)	最大束線径 Max bundle diameter	包装単位 Std. Package
UL CKN-05-R	20.5	17.5	2.0	8.5	13.4	φ 5.4	100 個/pcs.
UL CKN-07-R	17.5	25.5	2.2	9.8	15.9	φ 6.2	
UL CKN-10-R	21.0	30.0	2.5	12.0	20.6	φ 10.0	
UL CKN-13-R	24.0	30.0	2.5	14.0	26.1	φ 14.4	
UL CKN-16-R	25.5	36.0	3.0	16.0	27.0	φ 17.4	
UL CKN-20-R	30.0	40.0	3.0	18.0	31.4	φ 20.0	20 個/pcs.
UL CKN-28-R	43.0	56.0	3.5	24.0	41.7	φ 29.0	
UL CKN-38-R	56.0	76.0	4.1	30.0	57.2	φ 37.4	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

CKN クランプスポンジ付き

CKN CLAMP WITH CUSHION PAD / CKN-SP



内側のスポンジでケーブルを優しく包む粘着テープ固定の配線クランプ

Adhesive cable clamp with protective foam


特長 Features

- CKNクランプのスポンジ付きタイプです。
ケーブルを優しく包み振動等から守ります。
- CKN clamp with foam pad protects cables from
vibration etc.

材料 Material

- 本体 / ナイロン66 (色調: グレー)
- Body / Nylon 66 (Color: Gray)
- スポンジ / 発泡天然ゴム (色調: ブラック)
- Sponge / Natural rubber foam (Color: Black)

UL94 V-2

粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting

品番 Part No.	A	B	C	D	(H)	最大束線径 Max bundle diameter	包装単位 Std. Package
CKN-10SP-R	21.0	30.0	2.5	12.0	20.6	φ 8	100 個/pcs.
CKN-13SP-R	24.0	30.0	2.5	14.0	26.1	φ 10	
CKN-16SP-R	25.5	36.0	3.0	16.0	27.0	φ 13	
CKN-20SP-R	30.0	40.0	3.0	18.0	31.4	φ 14	

(単位/Unit: mm)



アジャスト機構付配線クランプ Adjustable locking clamp



特長 Features

- 束線径が調節でき、ケーブルをワンタッチで結束できるクランプです。
- Bundle diameter is adjustable to cables. Easy fastening clamp.

材料 Material

- 本体/ナイロン66 (色調: ブラック)
- Body / Nylon 66 (Color : Black)

UL94 V-2



品番 Part No.	束線径 Bundle diameter	包装単位 Std. Package
AC-13-R	φ12~13.5	100個/pcs.

(単位/Unit : mm)

クリンチャー CLINCHER / ARC.68

パンドウイトコーポレーション
Panduit Corporation Japan Branch



束線範囲の広い
アジャスト機構
Adjustable bundle
diameter

アジャスト機構付配線クランプ Adjustable locking clamp

特長 Features

- 束線径が調節できるクランプです、ケーブルの取外しも簡単に行えます。
- Easily releases cables. Bundle diameter is adjustable in wide range.


材料 Material

- ポリプロピレン (色調: グレー)
- Polypropylene (Color : Gray)




(適応ねじ: 呼び径3.5mm皿小ねじ)
(Applicable screw: Nominal diameter
3.5mm Small flat head screw)



※取付タイプは下の仕様をご確認下さい。
Specifications are described in the
table below.



品番 Part No.	取付タイプ Mounting method	最大束線径 Max Bundle diameter
ARC.68-A-14	粘着テープ Adhesive tape	φ17.3
ARC.68-S6-14	ねじ Screw	



片手で可動・開閉
できるキーバー(押え)部
Keeper Bar,
moved up and down
with one hand.



簡単に開閉でき結束径の調整できるクランプ

Large, screw mount clamp with an easy adjustable arm

特長 Features

- キーパー部を片手でつまんで下げるだけで結束できます。
- 可動ピッチが細かく、ケーブルに合せたポジショニングが可能です。
- キーパーはつまむだけで簡単にロック解除できます。
- Pushing down the keeper bar to secure wire bundles.
- Bar height is adjustable to cable volume by small pitch.
- Easily unlock the bar by pinching.

ねじ取付タイプ/
Screw mounting

(適用ねじ：呼び径4mm皿又は丸皿小ねじ)
(Applicable screw: Nominal diameter 4mm
Small flat head or oval head screw)

Round hole
丸孔

本製品専用付属品




FXCW-6040-V0
Dedicated accessories
for FXC

▶ P72

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル) UL94 V-0 : FXC-2030-V0
- Nylon 66 (Color : Natural) UL94 V-2 : FXC-3240

取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	(A)	(B)	(C)	(D)	E	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
FXC-2030-V0	36	20	37	30	9±0.1	取付仕様図 参照 Refer to Specification drawing	100 個/pcs.
FXC-3240	48	32	46.3	39.3	15±0.1		

(単位/Unit : mm)

ケーブルクランプ
CABLE CLAMP / KC

ケーブル容量を大きく可変調整できる大型配線クランプ

Large screw-mount clamp with an adjustable arm

特長 Features

- U型のクランプ部にケーブルを収納してキーバーをかぶせるだけで結束でき、ケーブルの増減も容易です。
- U structured clamp holds cables from below with the keeper bar pushed down to fasten them. Adding or removing cables is easy.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) UL94 V-2
- Nylon 66 (Color : Natural)




ねじ取付タイプ
Screw mounting

(適用ねじ：呼び径4mm皿又は丸皿小ねじ)
(Applicable screw: Nominal diameter 4mm
Small flat head or oval head screw)

Round hole
丸孔


※取付タイプは下の仕様をご確認下さい。
Specifications are described in the
table below.

取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	(A)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	包装単位 Std. Package
KC-1830	30	18	37	31	8	9±0.1	$\phi 3.4^{+0.1}_{-0}$	$\phi 4.3 \pm 0.1$	15	40	2.25	100 個/pcs.
KC-3148	48	31	55	45	10	15±0.1	$\phi 3.1^{+0.1}_{-0}$		18	53	2.5	

(単位/Unit : mm)



ケーブルを横から挟み保持する低背タイプの配線クリップ Clip with side slot for cable

特長 Features

- フラットケーブル用の省スペースタイプのクリップです。
- Compact clip for flat cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-0 : FCA-07-V0-R

UL94 V-2 : FCA-10-R, -16-R



粘着テープ取付/
Adhesive tape mounting




ねじ取付(FCA-16,-10)/
Screw mounting

※取付タイプは下の仕様をご確認ください。
※Specifications are described.

FCA-16-R


(粘着テープ・ねじ共用)
(Both adhesive tape and screw employed)



包装単位: 100個
Std. Package: 100pcs.

FCA-10-R


(粘着テープ・ねじ共用)
(Applicable to both adhesive tape and screw mount.)



包装単位: 100個
Std. Package: 100pcs.

FCA-07-V0-R

(粘着テープ)
(Adhesive tape)



包装単位: 100個
Std. Package: 100pcs.

(単位/Unit: mm)

ミニフラットケーブルクリップ MINI FLAT CABLE CLIP / MFC



フラットケーブルを横から挟み保持する低背タイプの配線クランプ Mini clip with side slot for flat cable

特長 Features

- フラットケーブル用の省スペースタイプのクリップです。
- Compact clip for flat cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



粘着テープ取付/
Adhesive tape mounting


※取付タイプは下の仕様をご確認ください。
※Specifications are described.

MFC-2000

(粘着テープなし)
(No adhesive backing)



MFC-3000-R

(粘着テープ有り)
(With adhesive tape)



包装単位: 100個
Std. Package: 100pcs.

(単位/Unit: mm)



低背タイプの配線クランプ

Adhesive-mount clamp with side locking slot for flat cable

特長 Features

- 省スペースタイプのクランプで、ケーブルを無理なく押さえ確実にクランプできます。
- Space-saving clamp holds down cables safely.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2


粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting

※UL1565の対象となる被着体につきましては営業までお問い合わせ下さい。
With regard to adhered body which is covered by UL1565, please contact our sales department.


品番 Part No.	A	B	C	適応ケーブル Applicable cable		包装単位 Std. Package
				最大幅 Max. width	最大厚 Max. thickness	
LFC-16N-O-R	22.4	19.4	10.0	16	2.7	1,000 個 / pcs.

UL



UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

ウスガタクランプ
THIN TYPE CLAMP / LFC・LBFC

LFC



LFC-05BK

両面粘着テープ
Double sided adhesive tape包装単位：500個
Std. Package : 500pcs.

低背タイプの配線クランプ

Adhesive-mount clamp with side locking slot for flat cable

特長 Features

- 省スペースタイプのクランプで、ケーブルを無理なく押さえ確実にクランプできます。
- Space-saving clamp holds down cables safely.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

UL94 V-0 : LBFC-45N-V0-R

粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting

※UL1565の対象となる被着体につきましては営業までお問い合わせ下さい。
With regard to adhered body which is covered by UL1565, please contact our sales department.

品番 Part No.	A	B	C	適応ケーブル Applicable cable		包装単位 Std. Package
				最大幅 Max. width	最大厚 Max. thickness	
LFC-20W-R	30.4	25.6	14.0	21	1.2	500 個 / pcs.
LFC-27W-R	37.4	32.6		28		
LFC-30N-O-R	40.0	35.1	10.0	30	1.0	




UL

UL

UL

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

LBFC-45N-V0-R

両面粘着テープ
Double sided adhesive tape包装単位：100個
Std. Package : 100pcs.



フラットケーブルをシャーシへ押さえつける配線クランプ Snap-mount flat clamp to secure cables directly on panel

特長 Features

- ケーブルを取付板へ直接固定する省スペースタイプのクランプです。
- 工具を使わずワンタッチで着脱ができます。
- Low profile clamp secures flat cables directly on mounting panels.
- Reusable type, easy removable with no tools required.



プッシュタイプ/
Push Type





Odd-shaped hole
異形

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-0


取付仕様図 / Specification drawing



品 番 Part No.	A	(B)	(C)	D	E	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	(F)	(G)	包装単位 Std. Package
FCR-15 VO	15	27	2.6	0.8	15±0.1	取付仕様図 参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.6	0.8	5.8	100 個／pcs.
FCR-20 VO	20	32	2.75	0.9	20±0.1					
FCR-30 VO	30	42	2.9	1.0	30±0.1					
FCR-35 VO	35	47		35±0.1						
FCR-45 VO	45	57		45±0.1						
FCR-60 VO	60	72		1.5	60±0.1					
FCR-30L VO	30	42	3.0	1.0	30±0.1		1.5~2.5	1.5	6.7	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

ウスガタクランプ THIN TYPE CLAMP / LFCS



低背タイプのスナップ固定式配線クランプ Snap-mount flat cable clamp with base to secure cables directly on panel

特長 Features

- 省スペースタイプのクランプで、ケーブルを無理なく押さえ確実にクランプできます。
- Space-saving clamp holds down cables safely.



スナップ取付 / Snap Mounting





Odd-shaped hole
異形

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-0

取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
LFCS-30	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	1~1.8	100 個/pcs.

(単位/Unit: mm)



低背タイプの配線クランプ

Snap-mount clamp with side locking slot for flat cable

特長 Features

- 製品高さを非常に低く抑えてあります。
- ケーブル押さえ部を弓形にしているためバツキがありません。
- Super-low profile clamp.
- Arced fastening strap holds down flat cables.


材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)


UL94 V-2



スナップ取付 / Snap Mounting

Odd-shaped hole
異形


取付仕様図 / Specification drawing



品 番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KFCS-3002	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	1~1.6	500 個 / pcs.



UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

フラットケーブルクランプ
FLAT CABLE CLAMP / FCTシャーシ裏の出っ張りが小さいスナップ固定式配線クランプ
Snap-mount clamp with minimum protrusion on panel

特長 Features

- 取付板裏側への凸量が非常に少ないため省スペース化に対応します。
- Space-saving due to low protrusion on the underside of PCB.


材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)


UL94 V-2



スナップ取付 / Snap Mounting

Odd-shaped hole
異形

取付仕様図 / Specification drawing



品 番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
FCT-6010	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	1±0.2	100 個 / pcs.



UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)



着脱かんたんリユースタイプ
Reusable type, easy removable
with no tools required.

リユーススナップで分解性に優れた配線クランプ Releasable snap-mount, flat cable clamp

特長 Features

- クランプ部は開閉の作業性に優れた新タイプのロック機構を採用。
- 工具を使わずワンタッチで着脱ができます。
- New lock employed for quick opening/closing of clamp.
- Reusable type, easy removable with no tools required.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ブラック)
- Nylon 66 (Color: Black)


UL94 V-2




プッシュタイプ/
Push Type



Round hole
丸孔



取付仕様図/Specification drawing



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RFCS-6015 BK	0.5~2.3	100 個/pcs.

(単位/Unit: mm)

フラットケーブルクランプ FLAT CABLE CLAMP / FCS・FCSS



スナップ固定のロックタイプの配線クランプ

Snap-mount locking clamp for easy fastening and releasing of flat cable

特長 Features

- ワンタッチでケーブルのクランプと取り外しができ、ロック部がボックス構造のため横ズレがありません。
- Easy fastening/releasing of cables. Box-structured lock prevents side slippage at fastening.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



スナップ取付/Snap Mounting





Round hole
丸孔

セットで使用可能 Sシリーズ
ケーブル保持用オプションスポンジ

Can be used with S series
For cable supporting sponge, refer to

P61




UL
UL
UL
UL


品 番 Part No.	適応ケーブル Applicable cable		A	(B)	C	P (取付孔ピッチ) Mounting hole pitch	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package	
	最大幅 Max. width	最大厚 Max. thickness								
FCS-3010	31.0	6.5	45.5	7.0	4.0	33.0±0.1	φ4.8 ^{+0.2} ₀	0.5~2.3	100※ 個/pcs.	
FCS-3015		13.0		13.4						64.5±0.1
FCS-6010	63.0	6.5	77.0	7.0		4.2				
FCS-6015		13.0		13.4						
FCSS-6010		6.5		7.0						
FCSS-6015		13.0		13.4						

UL ...UL1565 取得品/UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)


*FCSS-6015:800 個/pcs.



FCN-P-R



FCC-60M-R



粘着テープ固定のケーブル押さえ機構付配線クランプ Adhesive-mount clamp with pantograph strip to hold down multiple flat cables

特長 Features

- ケーブルをパンタグラフ構造で無理なく押さえ1枚から確実にクランプできます。
- Pantograph structured strip holds down one to multiple flat cables securely.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting

品番 Part No.	(A)	B	C	D	適応ケーブル Applicable cable		包装単位 Std. Package
					最大幅 Max. width	最大厚 Max. thickness	
FCN-25P-R	12	47	23	32.0	32.0	2.6	100 個 / pcs.
FCN-50P-R	15	79	50	64.0	63.5	7.0	
FCC-60M-R	—	(90)	(76)	78.5	77.0	16.0	

(単位 / Unit: mm)

フラットケーブルクランプ FLAT CABLE CLAMP / FCS-P



スナップ固定のケーブル押さえ機構付配線クランプ Snap-mount clamp with pantograph strip to hold down multiple flat cables

特長 Features

- ケーブルをパンタグラフ構造で無理なく押さえ1枚から確実にクランプできます。
- Pantograph structured strip holds down one to multiple flat cables securely.


材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)


UL94 V-2



スナップ取付 / Snap Mounting


Round hole
丸孔

取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	適応ケーブル Applicable cable		(A)	B	C	D	(E)	P	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
	最大幅 Max. width	最大厚 Max. thickness									
UL FCS-25P	32.0	2.6	9.8	47	23	32	3	21 ^{+0.1} ₀	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~2.3	100 個 / pcs.
UL FCS-50P	63.5	7.0	13	79	50	64	3.2	52 ^{+0.7} ₀			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit: mm)



粘着テープ固定のロックタイプの配線クランプ adhesive-mount locking flat cable clamp

特長 Features

- ワンタッチでケーブルのクランプと取り外しができ、ロック部がボックス構造のため横ズレがありません。
- Easy cable fastening and releasing. Box-structured lock prevents side slippage at fastening.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting


※UL1565の対象となる被着体につきましては営業までお問い合わせ下さい。
With regard to adhered body which is covered by UL 1565, please contact our sales department.

セットで使用可能 Sシリーズ
ケーブル保持用オプションスポンジ

Can be used with S series

For cable supporting sponge, refer to

P61



品 番 Part No.	A	(B)	ケーブル最大幅 Max. width of cable	ケーブル最大厚 Max. thickness of cable	包装単位 Std. Package
UL FCN-3010-R	45.5	7.0	31.0	6.5	100 個 / pcs.
UL FCN-3015-R		13.4		13.0	
UL FCN-6010-R	77.0	7.0	63.0	6.5	
UL FCN-6015-R		13.4		13.0	
UL FCN-6020-R		19.1		19.0	

UL ...UL 1565 取得品 / UL 1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

FCW クランプ FCW CLAMP / FCW



ケーブルを保持する粘着テープ固定の配線クランプ

Adhesive flat cable clamp that secures one or two cables with a screw option

特長 Features

- フラットケーブル1~2枚を確実にクランプし、製品高さが約12mmと低いため、狭いところで使用できます。
- Height of approx. 12mm, applicable to limited spaces. Holds one or two flat cables firmly.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：グレー)
- Nylon 66 (Color : Gray)


UL94 V-2



粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting



ねじ取付 /
Screw mounting



品 番 Part No.	A	B	C	D	E	F	適応ケーブル Applicable cable		包装単位 Std. Package
							最大幅 Max. width	最大厚 Max. thickness	
UL FCW-52-R	52	61.5	44	55.5	8.45	38.1	51.5	2.4	50 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

UL ...UL 1565 取得品 / UL 1565 recognized product



フラットケーブルのバタツキを抑えるスポンジ製専用スペーサー Foam spacer accessory for clamps to keep flat cables in place

特長 Features

- FCS・FCSS・FCN用のスポンジ製スペーサーで、より安定したケーブル保持が可能です。
- Sponge spacer for FCS, FCSS or FCN, Can hold cables firmly.

材 料 Material

- ウレタンスポンジ（色調：ブラック）
- Urethane sponge (Color : Black)

FCS、FCSS、FCNの専用スペーサー付タイプも対応可能です。

(詳しくは営業までお問い合わせ下さい)

Available with the spacer, FCS, FCSS or FCN


(Please contact our sales department for details.)

セットで使用可能 FCS,FCSS,FCN
フラットケーブルクランプ

Can be used with FCS,FCSS or FCN

For flat cable clamps, refer to P58, 60

▶ P58, P60



品 番 Part No.	サイズ (H×W×D) Dimensions (H×W×D)	適応クランプ品番 Applicable clamp part No.	包装単位 Std. Package
S-0630BK	6×30×12.7	FCS,FCN-3010	100 個／pcs.
S-1330BK	12×30×12.7	FCS,FCN-3015	
S-0660BK	6×60×12.7	FCS,FCSS,FCN-6010	
S-1360BK	12×60×12.7	FCS,FCSS,FCN-6015	
S-2060BK	20×60×12.7	FCN-6020	

(単位／Unit : mm)



ACプラグの抜けを防止するクランプ

Adjustable, snap-mount clamp that prevents power cord from unplugging

特長 Features

- コネクターがインレットから抜けるのを防ぎます。
- レバー操作にてコネクター保持部は前後に可動します。
- Prevents power sockets from being removed from inlets.
- Socket holder is adjustable by using the lever.



スナップ取付 / Snap Mounting




Round hole
丸孔


材料 Material

- ナイロン66 (色調: ブラック) UL94 V-2 : ACCD86AS
- Nylon 66 (Color : Black) UL94 V-0 : ACCD107AS


ACCD86AS



ACCD107AS



取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	束線径 Bundle diameter	取付板 Panel thickness	適応プラグ Compatible plug	適応プラグブーツ径 Compatible boot diameter	包装単位 Std. Package
ACCD86AS	φ11~13.5	0.8~2.0	—	—	50 個 / pcs.
ACCD107AS	—	0.5~2.3	26×18.5以下	φ16以下	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

リユース AC コードクランプ RE-USE A.C. CORD CLAMP / RACCD86-***AS



ACプラグの抜けを防止するリユーススナップタイプのクランプ

Releasable, adjustable snap-mount clamp that prevents power cord from unplugging

特長 Features

- コネクターがインレットから抜けるのを防ぎます。
- スナップ部は取り外し可能でメンテナンスや分解時の作業性に優れています。
- Prevents power sockets from being removed from inlets.
- Easy detachable, reusable structure enables improved maintenance and disassembly with no tools.




スナップ取付 / Snap Mounting




Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ブラック) UL94 V-2 : RACCD86-276AS
- Nylon 66 (Color : Black) UL94 V-0 : RACCD86-236AS



取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	長さ(L) Length	束線径 Bundle diameter	取付板 Panel thickness	包装単位 Std. Package
RACCD86-236AS	84.5	φ11~13.5	0.5~2.0	100 個 / pcs.
RACCD86-276AS	118.5			

(単位 / Unit : mm)



USBケーブル等のコネクタの抜けを防止するクランプ Adjustable, snap-mount clamp that prevents USB cord from unplugging

特長 Features

- コネクタがインレットから抜けるのを防ぎます。
- レバー操作にてコネクタ保持部は前後に可動します。
- Prevents power sockets from being removed from inlets.
- Socket holder is adjustable by using the lever.





スナップ取付 / Snap Mounting

Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ブラック) **UL94 V-0**
- Nylon 66 (Color: Black)

取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	(A)	(B)	束線径 Bundle diameter	取付板 Panel thickness	包装単位 Std. Package
HD CD-08-80-V0 BK	25	15.9	φ6.5~8	0.8~1.6	500 個 / pcs.
HD CD-10-80-V0 BK	26.5	18.8	φ8~10		100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

USB コネクタカバー USB CONNECTOR COVER / USBCC-A



USBコネクタの抜け防止クランプ(サイドレバー) Removal prevention clamp for USB connector (with side tab)

特長 Features

- コネクタと一体化し、抜き差しが容易です。
- サイドレバーにより、USBコネクタの多段の使用に最適です。
- Locking tab makes it easy to lock and release USB connector.
- Side tab enables fixing multiple USB connectors.




スナップ取付 / Snap Mounting

Square hole
角孔



材料 Material

- PBT (色調: ブラック) **UL94 V-0**
- PBT (Color: Black)

取付仕様図 / Specification drawing



製品取付例 / Application examples



品番 Part No.	対応コネクタ Compatible connector	USBプラグサイズ USB plug size	包装単位 Std. Package
USBCC-A	USBコネクタAタイプ Type-A USB connector	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

※本製品は両面テープで貼り付けるため、製品を取り付けるコネクタの樹脂素材及び表面仕上がりにより粘着固定強度に影響があります。製品をしっかりと圧着して取り付けて、使用できる強度があるか確認の上ご使用ください。

※The adhesive fixing strength is affected by the resin material and surface texture of the connector, since the product is attached with double-sided tape. Apply pressure to firmly attach the product and check whether it has sufficient strength before use.



USBコネクターの抜け防止クランプ(上下レバー)

Removal prevention clamp for USB connector (with up-and-down tab)

特長 Features

- コネクターと一体化し、抜き差しが容易です。
- 上下レバーにより、横並び使用に最適です。
- Locking tab makes it easy to lock and release USB connector.
- Up-and-down tab enables transvers mounting .




スナップ取付 / Snap Mounting






Square hole
角孔

材料 Material

- PBT (色調: ブラック) **UL94 V-0**
- PBT (Color: Black)



製品取付例 / Application examples



品番 Part No.	対応コネクター Compatible connector	USBプラグサイズ USB plug size	包装単位 Std. Package
USBCC-A-YR	USBコネクターAタイプ Type-A USB connector	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

※本製品は両面テープで貼り付けるため、製品を取り付けるコネクターの樹脂素材及び表面仕上がりにより粘着固定強度に影響があります。製品をしっかりと圧着して取り付けて、使用できる強度があるか確認の上ご使用ください。

※The adhesive fixing strength is affected by the resin material and surface texture of the connector, since the product is attached with double-sided tape. Apply pressure to firmly attach the product and check whether it has sufficient strength before use.

USB コネクターカバー USB CONNECTOR COVER / USBCC-B-YR



USBコネクターの抜け防止クランプ(上部レバー)

Removal prevention clamp for USB connector (Upper tab)

特長 Features

- コネクターと一体化し、抜き差しが容易です。
- 上部レバーにより、横並び使用に最適です。
- Locking tab makes it easy to lock and release USB connector.
- The upper tab is suitable for USB connectors arranged side-by-side.



スナップ取付 / Snap Mounting




Square hole
角孔




材料 Material

- PBT (色調: ブラック) **UL94 V-0**
- PBT (Color: Black)

取付仕様図 / Specification drawing



製品取付例 / Application examples




品番 Part No.	対応コネクター Compatible connector	USBプラグサイズ USB plug size	包装単位 Std. Package
USBCC-B-YR	USBコネクターBタイプ Type-B USB connector	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

※本製品は両面テープで貼り付けるため、製品を取り付けるコネクターの樹脂素材及び表面仕上がりにより粘着固定強度に影響があります。製品をしっかりと圧着して取り付けて、使用できる強度があるか確認の上ご使用ください。

※The adhesive fixing strength is affected by the resin material and surface texture of the connector, since the product is attached with double-sided tape. Apply pressure to firmly attach the product and check whether it has sufficient strength before use.



USB コネクタType-Cの抜け防止クランプ Removal prevention clamp for USB Type-C connectors

特長 Features

- 作業中の意図しないケーブル抜けを防止しデータを守ることに役立ちます。
- 工具不要で汎用コネクタへの装着が可能です。
- 取付時のクリック感によりケーブルの半挿しを防止します。
- Protects data by preventing unintentional removal of USB cables.
- Easy installation on general-purpose connectors with no tools required.
- Clicking sound during installation prevents half-insertion.




スナップ取付/
Snap Mounting



Square hole
角孔

材料 Material

- PBT (色調: ブラック) **UL94 V-0**
- PBT (Color: Black)




品番 Part No.	対応コネクタ Compatible connector	プラグサイズ Plug size	包装単位 Std. Package
USBCC-C-OUT	USBコネクタCタイプ Type-C USB connector	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	100 個/pcs.

(単位/Unit: mm)

※本製品は両面テープで貼り付けるため、製品を取り付けるコネクタの樹脂素材及び表面仕上がりにより粘着固定強度に影響があります。製品をしっかり圧着して取り付けて、使用できる強度があるか確認の上ご使用ください。

※The adhesive fixing strength is affected by the resin material and surface texture of the connector, since the product is attached with double-sided tape. Apply pressure to firmly attach the product and check whether it has sufficient strength before use.

HDMI コネクタカバー HDMI CONNECTOR COVER / HDMICC-A



HDMI コネクタタイプA 専用の抜け防止部品 Removal prevention component for HDMI Type-A connectors

特長 Features

- 作業中の意図しないケーブル抜けを防止しデータを守ることに役立ちます。
- 工具不要で汎用コネクタへの装着が可能です。
- 取付時のクリック感によりケーブルの半挿しを防止します。
- Protects data by preventing unintentional removal of HDMI cables.
- Easy installation on general-purpose connectors with no tools required.
- Clicking sound during installation prevents half-insertion.




スナップ取付/
Snap Mounting



Square hole
角孔

材料 Material

- PBT (色調: ブラック) **UL94 V-0**
- PBT (Color: Black)



品番 Part No.	対応コネクタ Compatible connector	USBプラグサイズ USB plug size	包装単位 Std. Package
HDMICC-A	HDMI コネクタAタイプ Type-A HDMI connector	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	100 個/pcs.

(単位/Unit: mm)

※本製品は両面テープで貼り付けるため、製品を取り付けるコネクタの樹脂素材及び表面仕上がりにより粘着固定強度に影響があります。製品をしっかり圧着して取り付けて、使用できる強度があるか確認の上ご使用ください。

※The adhesive fixing strength is affected by the resin material and surface texture of the connector, since the product is attached with double-sided tape. Apply pressure to firmly attach the product and check whether it has sufficient strength before use.




横置き実装コンデンサを接着剤なしで保持するフローはんだ対応ホルダー
Flow soldering holder that allows for easy mount of capacitors

特長 Features

- コンデンサを接着剤にて固定する必要がなく、接着剤コストの削減と作業工程改善に貢献します。
- コンデンサを上から本製品に装着可能です。
- コンデンサのリード部に掛る振動・衝撃の負荷を低減します。
- コンデンサの長さが異なっても同一部品にてフローはんだ固定が可能です。
- Because capacitors can be mounted without adhesive, It contributes for reduction of adhesive cost and improvement of workability in the conventional process.
- Capacitor can be mounted from the top of this product.
- Relief loads of vibration and shock applied to leads of capacitors.
- The product can be applied to various length of capacitors by flow soldering.

材料 Material

- 樹脂部/ナイロン66 (色調: ナチュラル) **UL94 V-0**
- Plastic part : Nylon66
- 金属部/軟鋼線 (□0.6mm)
- Metal part : Low carbon steel wire (□0.6mm)
- 表面処理/Snめっき (Cuめっき下地)
- Surface treatment : Sn plating on the underplating by Cu




金属部 Metal portion	樹脂部 Plastic portion	適応アルミ電解コンデンサ外径 Diameter accommodation		基板取付方法 Method of mounting
CP線 □0.6mm CP wire □0.6mm	PA66	RDHL-12.5E-V0: φ12.5mm	RDHL-18E-V0: φ18mm	フローはんだ対応 For flow soldering


品番 Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	包装単位 Std.Package
RDHL-12.5E-V0	φ13	12	3.3	12.2	14.2	0.6	0.4	13.5	0.75	1000個/pcs.
RDHL-16E-V0	φ16.5	15.4	3.3	15.6	17.9	0.6	0.4	13.5	0.75	500個/pcs.
RDHL-18E-V0	φ18.5	16.7	3.3	18.1	20.1	0.6	0.4	13.5	0.75	500個/pcs.

(単位/Unit : mm)

製品組付 / Assembling method



コンデンサホルダー
CAPACITOR HOLDER / RDHL




横置き実装コンデンサを接着剤なしで保持するフローはんだ対応ホルダー
Flow soldering holder for vibration damping of capacitors

特長 Features

- 耐振動性・耐衝撃性に優れ、コンデンサのリード部への負荷を低減します。
- コンデンサを接着剤にて固定する必要がなく、接着剤コストの削減と作業工程改善に貢献します。
- コンデンサの長さが異なっても同一部品にてフローはんだ固定が可能です。
- Excellent resistance in vibration and impact of the product brings relief loads applied to leads of capacitors.
- Because capacitors can be mounted without adhesive, It contributes for reduction of adhesive cost and improvement of workability in the conventional process.
- The product can be applied to various length of capacitors by flow soldering.

材料 Material

- 樹脂部/ナイロン66 (色調: ナチュラル) **UL94 V-0**
- Plastic part : Nylon66
- 金属部/軟鋼線 (□0.6mm)
- Metal part : Low carbon steel wire (□0.6mm)
- 表面処理/Snめっき (Cuめっき下地)
- Surface treatment : Sn plating on the underplating by Cu





金属部 Metal portion	樹脂部 Plastic portion	適応アルミ電解コンデンサ外径 Diameter accommodation		基板取付方法 Method of mounting
CP線 □0.6mm CP wire □0.6mm	PA66	RDHL-16-V0 : φ16mm		フローはんだ対応 For flow soldering

品番 Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	包装単位 Std.Package
RDHL-16-V0	φ16.6	17.5	0.6	15.6	17.6	3.3	0.6	1.0	10.0	500個/pcs.

(単位/Unit : mm)

製品組付 / Assembling method





横置き実装コンデンサを接着剤なしで保持するスナップ固定タイプホルダー Snap-mount capacitor holder


特長 Features

- コンデンサを接着剤にて固定する必要がなく、接着剤コストの削減と作業工程改善に貢献します。
- コンデンサを上から本製品に装着可能です。
- 基板への取付は樹脂スナップ方式です。
- Because capacitors can be mounted without adhesive, It contributes for reduction of adhesive cost and improvement of workability in the conventional process.
- Capacitor can be mounted from the top of this product.
- The product is mounted onto PC board by means of its plastic snap.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0



取付孔 / Mounting Hole

※フローはんだには対応しておりませんので、基板裏側の樹脂スナップ凸部をマスキング処理をお願いいたします。

※Because the product is not use for flow soldering process, it is required the masking of plastic snap on the reverse side of PC board.

品番 Part No.	A	B	C	D	E	適応アルミ電解 コンデンサ外径 Diameter accommodation	取付孔 Mounting Hole	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
CPHL-6.3S-V0	φ6.5	6.7	4.1	7.8	5.0	φ6.3	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	1.5~1.7	1000 個 / pcs.
CPHL-8S-V0	φ8.2	8.3	4.3	9.5	5.0	φ8			

(単位 / Unit : mm)

ディバージモジュールホルダー DIVERGE MODULE HOLDER / OFDM

OPTICAL
オプト

φ7の円筒形状を2本収納する粘着テープ固定のホルダー Adhesive-mount optical fiber holder capable of holding 2 cables at φ7mm diam. each

特長 Features

- 外径φ7mmのケーブルを、計2本保持できます。
- 光分岐モジュールを省スペースで収容でき、着脱も容易です。モジュールの溝を利用して抜けを防ぎます。
- Can hold up to 2 cables of φ7mm
- Accommodates optical branch modules in limited spaces. Holder prevents accidental release of modules.




粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting

材料 Material



- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

OFDM-0702H-R




OFDM-0702V-R



品番 Part No.	包装単位 Std. Package
OFDM-0702H-R	100
OFDM-0702V-R	個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)



光ファイバの補強スリーブを整列、保持するホルダー

Adhesive-mount clip for optical fiber sleeve to hold and support cables

特長 Features

- $\phi 3 \sim 4$ mmのケーブルを4本固定できます。
- CS型 $\phi 3 \sim 4$ mmのスリーブを4本まで固定できます。
- Can hold 4 cables of $\phi 3 \sim 4$ mm.
- As well as up to four CS sleeves of $\phi 3 \sim 4$ mm.




粘着テープ取付／
Adhesive tape mounting

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	包装単位 Std. Package
OFSH-4004A	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

ファイバークランプ FIBER CLAMP / OFC



光ファイバを整列、保持するロックタイプの配線クランプ

Adhesive-mount, locking clamp for optical fiber cables

特長 Features

- ケーブルの仮止めができ、最後にアームで確実に保持できます。
- 外径 $\phi 2$ mm又は小判形 3.2×2 のケーブルを12本保持できます。
- 光ファイバーをスポンジが優しく保持し、滑りを抑えます。
- Foam pads hold cables (temporary fastening) and the arm part closes to lock the cables.
- Can hold 12 cables of $\phi 2$ mm or 3.2×2 oval cables.
- Foam pads holds optical fiber cables softly and prevents slippage.



粘着テープ取付／
Adhesive tape mounting




ねじ取付対応／
Screw mounting type is also available
(適応ねじ：呼び径2.5mm)
(Nominal diameter 2.5mm)

材料 Material

- 本体 / ナイロン6 (色調：ブラック)
- Body / Nylon 6 (Color : Black)
- スポンジ / EPDM発泡体 (色調：ブラック)
- Sponge / EPDM foam (Color : Black)

UL94 V-2



品番 Part No.	包装単位 Std. Package
OFC-2012	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

ファイバーホルダー FIBER HOLDER / OFHR

OPTICAL
オプト

光ファイバーを整列し、折れを防ぐ配線クランプ

Snap-mount optical fiber clip to minimize bend radius of cables

特長 Features

- ケーブルに負担をかけずに整列できます。
- $\phi 1.7 \sim 2\text{mm}$ のケーブルを16本収納可能です。
- ガイド部により光ファイバーの最小曲率を保ちます。
- Holds cables in array with no load applied.
- 16 cables of $\phi 1.7 \sim 2\text{mm}$ can be held.
- Maintains minimum bend radius of optical fiber cables.

材料 Material

- POM (色調: ナチュラル) **UL94 HB**
- POM (Color: Natural)




スナップ取付 / Snap Mounting




Odd-shaped hole
異形

OFHR-1716R



取付仕様図 / Specification drawing




取付板厚 / Panel thickness: 1 ~ 1.8

OFHR-1716L

「L」の形状・取付仕様は「R」の対称形状です。

Configuration of "L" type is symmetrical to that of "R".



品番 Part No.	包装単位 Std. Package
OFHR-1716R	50 個 / pcs.
OFHR-1716L	

(単位 / Unit: mm)

ケーブル用

For Cables

フラットケーブル用

For Flat cables

コネクタ抜け防止

Removal prevention for connectors

光ファイバー用

For Optical fibers




光コネクタのブーツから出るファイバーのR確保と破損対策
It maintains safe radius for fibers extending from connector boot.

特長 Features

- 光コネクタのブーツから出るファイバーの曲率をR30以上確保します。
- SC及びLCコネクタの両方に対応。
- 製品を小型化し、LCのコネクタの2連タイプにも使用可能。
- ロック機構により、ファイバーからの外れを防止。
- The GUIDE maintains bend radius of 30mm or more for optical fibers extending from connector boots.
- Applicable to both SC and LC connectors
- Downsized design is also applicable to LC duplex connectors.
- Lock structure prevents unfastening from the fibers.


製品取付例 / Application examples



材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0



品番 Part No.	適用コネクタ Applicable connector	包装単位 Std. Package
OFG-SCLC-1-R30-V0	SCコネクタ、LCコネクタ SC Connector, LC Connector	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

ファイバーガイド FIBER GUIDE / OFG-5042-R30



最小曲率をキープ
Maintaining Min.
bend radius of cables


光ファイバーの最小曲率を保持するガイド
The guide retains the minimum bending radius for optical fibers

特長 Features

- 光ファイバーの曲率をR30以上確保します。
- マジックテープを通せる構造になっており、光ファイバーの結束も可能です。
- 皿ネジを使用し、板金への固定が可能です。
- Optical fiber bending radius of 30 mm or higher can be retained.
- Hook and loop fastener applicable member is equipped for optical fiber bundle.
- The guide is fixable on a sheet metal with countersunk screws.

ねじ取付タイプ / Screw mounting


製品取付例 / Application examples



材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	適用マジックテープ Applicable velcro tape		適用ネジ Applicable screw	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
	幅 Width	厚み Thickness			
OFG-5042-R30	≦ 10	≦ 2	M4 皿ネジ M4 counter screw	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	50 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)



光ファイバーの折れを防ぐ曲率保持パーツ Snap-mount winding guide for optical fiber cables

特長 Features


- ファイバを余長処理する際、最小曲率以下にならないよう支えます。
- 多数のファイバを保持するWS, LWSとの併用が可能です。
- Long optical fiber cables are kept in place by bending with no damage applied.
- Can be used in combination with WS and/or LWS.

材料 Material


- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

取付仕様図 / Specification drawing




参考取付仕様 Reference specification



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
WSW-3	$\phi 4.8^{+0.1}_0$	0.8~2.0	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

ストレージボビンセット STORAGE BOBBIN / OFSB



光ファイバーの予長を巻き取り収納するホルダー Optical fiber cable reel

特長 Features

- ファイバの曲率R30を保持して巻き取り収納します。
- ボビンカバー部分が開閉可能なため作業性に優れます。
- 専用の収納用トレイによりメンテナンス性が向上します。
- Reels up fiber cables with the bend radius in R30.
- Bobbin cover can open and close.
- Easy maintenance by the bobbin tray.

材料 Material

- ABS (色調: ブラック)
- ABS (Color: Black)

UL94 V-2




スナップ取付(トレイ部) / Snap Mounting (Storage tray)

(ボビン部はねじ取付可能)
(Bobbin can be mounted with screw)





Odd-shaped hole 異形

巻取量: $\phi 2 \times 2M$ 以下
Reel up amount: Max. $\phi 2 \times 2M$





取付仕様図 / Specification drawing

取付板厚 / Panel thickness : 1

ボビン
Bobbin

品番 Part No.	構成 Configuration	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
OFSB-8010S	ボビン+トレイ Bobbin + tray	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	1±0.1	10 セット / set.
OFSB-8010	ボビンのみ Bobbin	—	—	10 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)



フレキシブルクランプ(FXC)専用の光ファイバー曲率ホルダー Winding optical fiber cable guide that combines with FXC

特長 Features

- フレキシブルクランプ (FXC) とセットで使用しケーブル配線時の曲率を保持します。
- In combination with FXC, maintains minimum bend radius of cables when wiring.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-0

本製品専用クランプ




FXC
Dedicated clamp for
FXCW-6040-V0

▶ P53

取付仕様図 / Specification drawing

FXCW-6040-V0



フレキシブルクランプ FLEXIBLE CLAMP / FXC

▶ P53


- ケーブルの増減に広く対応します。
- 片手でかんたんに操作できます。
- Number of cables can be adjusted over a wide range.
- Quick operation with one hand.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

UL94 V-0



FK ダクト FK DUCT / FKD

▶ P114

- ケーブルを保護し、あらゆる方向に可動可能なダクトです。
- Holds cables and allows them to bend in all 3D directions without causing damage.

材料 Material

- FKD-10K / ナイロン66 (色調: ブラック)
- FKD-10K / Nylon 66 (Color: Black)

UL94 V-2



最小曲率を保持
Maintains Min.
bend radius.

バンド CABLE TIES

樹脂タイプ／ Plastic type

ケーブル類の結束を行う、豊富なラインナップを用意／ Wide ranging lineup of cable ties

結束・束線固定／ Bundling and securing wire/cable bundles




P75
リユースバンド
RE-USE BAND



P76
ビスレスバンド
SCREW-LESS BAND



P76-77
スナップバンド
SNAP BAND



P77
クランプベース
CLAMP BASE



P78
バンド固定具
CABLE TIE MOUNT



P79
アルミフレームファスナー
ALUMINIUM FRAME
FASTENER



P79
オメガロック
OMEGA LOCK



P80
ビーズバンド
BEADS BAND




P80
結束バンド
BUNDLE BAND

ビスレス取付
Screw-less
mounting




P78
ビスレスバンド固定具
SCREW-LESS
CABLE TIE MOUNT


結束・結束固定(パンタイ)／ Bundling and securing wire/cable bundles (PAN-TY)




P81
標準タイプ
Standard type




P81
耐候・耐薬タイプ
Weather and chemical
resistant type




P81
難燃タイプ
Flame retardant type




P81
押し込みタイプ
Push mount type




P82
ベルトタイ
BELT-TY




P82
リユースタイプ
Reusable type




P82
固定タイプ
Screw mount type




P82
識別タイプ
Marker type




P83
固定具
Cable tie mount
粘着テープ付タイプ
Adhesive backed type



P83
固定具
Cable tie mount
ねじ止めマウントタイプ
Screw mount type



P83
固定具
Cable tie mount
ねじ止めアンカータイプ
Screw mounting anchor type



P83
固定具
Cable tie mount
ねじ止め薄型アンカータイプ
Low profile, screw
mounting anchor type



P84
固定具
Cable tie mount
ファーツリータイプ
Fir Tree Push mount type



P84
固定具
Cable tie mount
押し込みタイプ
Push mount type




P84
結束工具手動タイプ
Installation tool,
manual type



P84
結束工具エアタイプ
Installation tool,
pneumatic type




P84
結束工具全自動タイプ
Installation tool,
automatic type




P93
タックタイ
TAK-TY

結束・束線固定 (インシュロック®) Bundling and securing wire/ cable bundles (INSULOK®)




P85

抗カビインシュロック
Anti Mold and
Germs Cable Ties




P85

省スペース(ローヘッド)タイプ
Limited Spaces type
(Low head) type




P85

ヘビーデューティタイプ
Heavy duty type




P86

標準 (AB) タイプ
Standard (AB) type




P86

標準 (MS) タイプ
Standard (MS) type



P87

固定タイプ
Screw mount type



P87

押し込みタイプ
Push mount type



P87

ダブルループタイプ
Double loop type



P88


リユースタイプ
Reusable type

結束・束線固定 (SKバインダー) Bundling and securing wire/ cable bundles (SK Binder)




P89

標準タイプ
Standard type



P89

オープンヘッド
タイプ
Open head type




P90

リユースタイプ
Reusable type



P90

固定タイプ
Screw mount type



P90

押し込みタイプ
Push mount type



P90

ソフトタイ
SOFT TIE

金属タイプ / Metal type

耐久性・耐候性に優れたステンレスを採用 / Durable and weather resistant stainless steel employed

結束・束線固定 (パンスチール) / Bundling and securing wire/cable bundles (PAN-STEEL)



P91

ステンレスバンド
Stainless steel ties



P91

ナイロン11コーティ
ングステンレスバンド
Nylon 11 coated
stainless steel ties



P92


固定具
Cable tie mounts



P92

結束工具
Installation tools

工業用ラベル / Industrial label products



P94

工業用ラベル
Industrial label
products



スナップ固定式リユースタイプの結束バンド Releasable snap-mount band that allows for easy access and maintenance of cables

特長 Features

- 束線部、スナップ部とも取り外し可能でメンテナンスや分解時の作業性に優れています。
- Detachable snap and un-lockable band allow easy maintenance and disassembling.



プッシュタイプ /
Push Type



Round hole
丸孔


材料 Material

- ナイロン66 (色調: ブラック / RSG-150E-BK, -190E-BK)
- ナイロン66 (色調: ナチュラル / RSG-100 V0, -130 V0, -80E-V0)
- Nylon66 (Color: Black / RSG-150E-BK, -190E-BK)
- Nylon66 (Color: Natural / RSG-100 V0, -130 V0, -80E-V0)


UL94 V-2

UL94 V-0


RSG-100 V0, 130-V0




RSG-80E-V0



RSG-150E-BK





RSG-190E-BK



スナップ取外し
Snap removal

結束取外し
Bundle release

余長処理
Holding remaining part



※RSG-190E-BKのみ
※RSG-190E-BK only

	品番 Part No.	(A)	(B)	(C)	(D)	E	(F)	G	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	束線径 Bundle diameter	包装単位 Std. Package
UL	RSG-100 V0	100.0	16.2	1.8	5.9	5.2	7.3	3.3	$\phi 4.8^{+0.2}_{-0.02}$	0.5~1.6	$\phi 1 \sim 20$	500 本 / pcs.
UL	RSG-130-V0	133.5	17.9	2.7	6.2	5.2	7.3	3.3		0.6~2.4	$\phi 1 \sim 24$	
	RSG-150E-BK	149.3	16.0	5.9	15.0	4.4	9.5	4.7		0.5~2.3	$\phi 7 \sim 30$	100 本 / pcs.
	RSG-190E-BK	195.2	17.0	5.7	27.0	4.5	11.4	6.7		0.5~2.3	$\phi 10 \sim 47$	
UL	RSG-80E-V0	87.4	10.7	—	4.4	2.5	4.8	2.5	$\phi 3.5^{+0.2}_{-0.05}$	0.5~1.6	$\phi 1 \sim 15$	1,000 本 / pcs.

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位 / Unit : mm)



ネジ穴に差し込み固定できる結束バンド

Screw-mount band that allows for easy bundling of cables

特長 Features

- 工具なしでねじ穴に差し込むだけで取付可能です。
- ねじ穴はM4、M5を用意しました。
- 品番末尾にAM-HT-BKと付く品番は耐熱エージング材料を採用し、耐熱性と耐久性を両立しています。
- Plug-in mounting in screw hole is available without tool.
- Screw hole of M4 and M5 are available.
- Applying heat resistant aging material for the products that has AM-HT-BK at the end of the part number, both heat resistance and durability are performed.



材料 Material

- ナイロン66 (色調：ブラック/VLSG-***-M*-AM-HT-BK)
- ナイロン66 (色調：ナチュラル/VLSG-130-M5)
- Nylon 66 (Color : Black / VLSG-***-M*-AM-HT-BK)
- Nylon 66 (Color : Natural / VLSG-130-M5)

UL94 V-2

UL94 V-2

取付仕様/Installation specifications



推奨取付孔
Recommended mounting hole

品番 Part No.	(A)	B	C	(D)	E	(F)	G	H	I	取付孔 Mounting hole size	束線径 Bundle diameter	包装単位 Std. Package
VLSG-100-M4-AM-HT-BK	99.9	7.6	3.4	6.5	5.9	6.1	$\geq \phi 10$	≤ 1	≥ 7	M4ネジ穴 (ピッチ0.7) M4 screw hole (Thread pitch:0.7)	$\phi 1 \sim 20$	100 本/pcs.
VLSG-130-M5-AM-HT-BK	130.7	8.5	3.6	6.5	6.7	6.1	$\geq \phi 10$	≤ 1	≥ 8	M5ネジ穴 (ピッチ0.8) M5 screw hole (Thread pitch:0.8)	$\phi 1 \sim 24$	100 本/pcs.
VLSG-130-M5	130.7	8.5	3.6	6.5	6.7	6.1	$\geq \phi 12$	≤ 1	≥ 8	M5ネジ穴 (ピッチ0.8) M5 screw hole (Thread pitch:0.8)	$\phi 1 \sim 24$	500 本/pcs.

使用温度範囲/Operating temperature range: -40℃~125℃(VLSG-***-M*-AM-HT-BK)

(単位/Unit : mm)

スナップバンド SNAP BAND / DPSG-150-HT-BK



防塵対策も出来るスナップバンド

Sanp-mount band provides dust proof function.

特長 Features

- 取付穴を隠すことで、防塵対策になります。
- 束線部の取り外しが可能です。
- 耐熱エージング材料を採用し、耐熱性と耐久性を両立しています。
- Mounting hole is covered with the snap for dust proofing.
- Bundle part is removable.
- Applying heat resistant aging material for the products, both heat resistance and durability are performed.



スナップ取付/
Snap Mounting




Round hole
丸孔

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ブラック)
- Nylon 66 (Color : Black)

UL94 V-2



品番 Part No.	(A)	B	C	(D)	(E)	(F)	(G)	H	I	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	束線径 Bundle diameter	包装単位 Std. Package
DPSG-150-HT-BK	161.9	$\phi 16$	5.3	10.8	9	6.3	5.8	1.5	8	$\phi 7.0 \pm 0.2$	0.6~2.8	$\phi 7 \sim 38$	100本/pcs.

使用温度範囲/Operating temperature range: -40℃~125℃

(単位/Unit : mm)



バンド固定具が不要なスナップ固定式結束バンド Snap-mount band that allows for easy bundling of cables

特長 Features

- ケーブルの結束と固定を同時にできるバンドです。
- Simultaneous securing and bundling of cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0[※])**
- Nylon 66 (Color : Natural)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)



For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)



スナップ取付 / Snap Mounting



Round hole
丸孔




品番 Part No.	(A)	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	束線径 Bundle diameter	包装単位 Std. Package
SG-110	110	6.2	3.5	$\phi 4.8^{+0.2}_0$	0.5~2.0	$\phi 1 \sim 20$	500 本 / pcs.
SG-130	132	5.4	4.5	$\phi 4.0^{+0.2}_0$		$\phi 1 \sim 24$	

UL

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位 / Unit : mm)

クランプベース CLAMP BASE / OFTMS



取付穴を開けずに使用可能なファスナー固定具 Clamp base for fastening member without mounting hole

特長 Features

- 弊社ファスナー製品が取付可能です。
- 両方向でマジックテープが通せる構造になっており、光ファイバーを結束することも可能です。
- Our fastener products are applicable fixing with the product.
- Hook and loop fastener applicable in both directions equipped for optical fiber bundle.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2


(本体樹脂部分 / Resin portion of the body)

製品取付例 / Application examples




弊社ファスナー製品

(スペーサー、クランプ、バンド等)
PCB accessories, clamps,
and cable ties etc.

マジックテープ
Velcro tape



光ファイバー
Optical fiber
cables



両面粘着テープ
Double sided adhesive tape

品番 Part No.	A	B	C	D	E	F	G	(H)	適用ファスナー仕様 Applicable fastener specifications			包装単位 Std. Package
									バンド厚み Cable tie Thickness	スナップ取付孔径 Mounting hole diameter	スナップ取付板厚 Panel thickness	
OFTMS-30-R	4.8	22	30	12	2	3.5	8	9.1	≤2.0	$\phi 4.8$	2.0	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)



ネジ穴に差し込み固定できるバンド固定具 Plug-in cable tie mount that insets into screw holes

特長 Features


- 工具なしでねじ穴に差し込むだけで取付可能です。
- Plug-in mounting in screw hole is available without tool.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2


取付仕様 / Installation specifications



品番 Part No.	A	B	C	束線径・適応バンドサイズ Bundle diameter / Cable tie size	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
VLTMS-1408-M4	$\geq \phi 15$	≤ 1	≥ 7	MAX厚1.3×幅4 Max thickness 1.3×Width 4	M4ねじ穴 (ピッチ0.7) M4 screw hole (Thread pitch:0.7)	100 個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)

バンド固定具 CABLE TIE MOUNT / TMS



粘着テープでもネジでも固定できる結束バンド固定具 Cable tie mount with adhesive or screw-mount options

特長 Features

- 粘着テープとネジ止め両用のバンド固定具です。
- バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。
- Can be mounted with either screw or adhesive tape.
- Cable tie can enter from any of four directions.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)



UL94 V-2

(本体樹脂部分 / Resin portion of the body)

粘着テープ取付 /
Adhesive tape mounting


ねじ取付 /
Screw mounting

(品番末尾 "NOTAPE")
(Screw type has "No adhesive backing"
at the end of Part No.)



両面粘着テープ
Double sided adhesive tape
(TMS-20-R)

※A TMS-20-R・A TMS-30-Rは1.2mmとなります。
1.2mm for A TMS-20-R, A TMS-30-R.



品番 Part No.	A	B	C	D	(E)	適応ねじ(皿小ねじ) Screw (Small flat head screw)	適応バンド Cable tie	包装単位 Std. Package
TMS-20-R	5.2	10.0	20.0	4.5	1.5	—	幅 5.0以下 / Width Max 5.0	200 個 / pcs.
TMS-20 NOTAPE No adhesive backing						M2.5	厚み1.5以下 / Thickness Max. 1.5	
A TMS-30-R	8.2	12.0	30.0	6.0	2.0	—	幅 8.0以下 / Width Max 8.0	
TMS-30 NOTAPE No adhesive backing						M2.5~M3	厚み2.0以下 / Thickness Max. 2.0	

(単位 / Unit : mm)



アルミフレームの溝に固定できる結束バンド、ファスナー固定具
Accessory that mounts onto aluminum frame
for band, clamp, and fastener


特長 Features

- アルミフレームに挿入し回転させるだけで固定できます。
- 結束バンドを前後左右方向に通して固定に利用できます。
- 天面部にクランプなどファスナー類の取付使用が可能です。
- It enables fixing by being inserted into aluminum frame and rotated.
- Fixing is performed by cable tie inserted into back and forth and around it.
- Installation of fastener such as clamp is possible onto the top face.


材料 Material

- ポリプロピレン (色調：ナチュラル)
- Polypropylen (Color : Natural)

アルミフレーム取付方法 How to mount onto Aluminium frame




①アルミフレームの溝に製品を挿入
Product is inserted into Aluminium frame groove.





②90°回転して取付完了
Installation by a 90-degree rotation
※時計回り・反時計回りどちらにも回転し取付可能です。
Rotating installation around clockwise and counter clockwise are available.


使用例 / Application



取付仕様(適用フレーム形状) Installation Specifications (Applicable frame profile)



ALFF-0802-4.8



ALFF-0602-3.5

- アルミフレーム長さ：30mm以上
- Aluminium frame length : 30mm and over Cable tie

品番 Part No.	A	B	C	(H)	W	適応ファスナー仕様 Applicable fastener specifications			
						バンド幅 Cable tie Width	バンド厚み Cable tie Thickness	スナップ取付孔径 Mounting hole diameter	スナップ取付板厚 Panel thickness
ALFF-0802-4.8	5	23	23	14.1	7.8	≦7.4mm	≦1.9mm	φ4.8	2.0
ALFF-0602-3.5	3.5	16	16	11.1	5.8	≦5.2mm	≦1.6mm	φ3.5	1.6

(単位/Unit : mm)

オメガロック OMEGA LOCK / OLS



ひねるだけで
結束・取り外し
Twist to fasten
/un-fasten

作業性に優れたツイストロックのケーブル結束具
Twist locking fastener


特長 Features

- ケーブルの結束、取り外しが自在なローコストタイプの結束具です。
- Cost saving and easy fasten /un-fasten.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル※) **UL94 V-2**
- Nylon 66 (Color : Natural※)

- ※ ブラックタイプは品番末尾にBKがつきます。
- ※ Black type has "BK" at the end of the part number.



※OLS-115、OLS-150BKは1.9mmとなります。
1.9mm for OLS-115 and OLS-150BK.

品番 Part No.	(A)	(B)	(φC)	(D)	SφE	包装単位 Std. Package
OLS-50	15.4	1.0	5.2	15.7	5.0	500 個/pcs.
OLS-80	20.7	1.5	8.4	20.3	5.5	
OLS-115	20.6	2.0	11.5	22.4	5.5	
OLS-150BK	21.0	2.0	15.0	23.75		

(単位/Unit : mm)



結末、取り外し作業性に優れたビーズ形状の結束バンド Releasable beaded tie for easy bundling and removal of cables

特長 Features

- 結末、取り外しが容易で作業性に優れたバンドです。取り外しが可能なため再利用ができます。
- Reusable beaded tie, easy fastening and releasing.


材 料 Material

- 品番により異なりますので下の仕様を参照下さい。 **UL94 V-2** ナイロンタイプのみ
 - Refer to the table below since the material varies for each Part No.
- Only nylon type is UL94 V-2 recognized.


NS-80

N-108, P-108

N-255



取扱い方法 / How to handle



品 番 Part No.	L	材 質 Material	束線径 Bundle diameter	色 調 Color	包装単位 Std. Package
NS-80	81	ナイロン66／Nylon 66	φ 2～26	ナチュラル／Natural	1,000 本／pcs.
N-108	108	ナイロン6／Nylon 6		φ 12～73	黒／Black
N-255	255		1,000 本／pcs.		
P-108	108	ポリエチレン／Polyethylene	φ 2～26	ナチュラル／Natural	500 本／pcs.

(単位 / Unit : mm)

結束バンド BUNDLE BAND / KB



必要な長さにカットして使用する結束バンド Adjustable band that can be cut to a desired length and combines with 4 kinds of mounting accessories


特長 Features

- 長尺のバンドで必要な長さをカットして使用するためロスが少なく経済的です。
- バンド幅4サイズ、専用の固定具3種類を用意しています。
- Can be cut to required length out of a rolled band. Economical and minimizes waste.
- Available in four band widths, as well as three kinds of mounting accessories.

材 料 Material

- ナイロン6* (色調: ブラック)
 - Nylon 6* (Color : Black)
- ※固定具BはPP(色調:ブラック)。
Mount B is made of PP (Color: Black).

KB-07 ~16



品 番 Part No.	W	T	E	φH	固定具 Stopper and Mount	包装単位 Std. Package
KB-07 BK	7.1	0.9	6.0	3.2	スナップボタン、固定具A Snap button, Mount A	100m (2m×50 本 / pcs.)
KB-09 BK	9.5	1.3	8.0	4.3	スナップボタン、固定具A、固定具B Buckle, Snap button, Mount A, Mount B	
KB-13 BK	13.0	1.6	10.0	5.5	スナップボタン、固定具A Snap button, Mount A	50m (5m×10 本 / pcs.)
KB-16 BK	16.0	1.9	12.5	6.5	—	

(単位 / Unit : mm)

結束バンド固定用アクセサリ / Stopper and Mounts for KB

■ スナップボタン / KB-07・KB-09・KB-13用 Snap button (Stopper) / For KB-07・KB-09・KB-13

あらかじめバンドの一端に取りつけておき、所用個数の穴位置でスナップし、固定するものです。スピーディな上に取り外しも容易です。
Easy and fast mount/dismounting. One end of the band is fixed on the button, and a wire/cable bundle is secured by snapping the hole into the button.



包装単位: 1,000個
Std. Package: 1,000 pcs.

φ4.3mm




包装単位: 100個
Std. Package: 100 pcs.

■ 固定具B / KB-09用 Mount B / For KB-09

パネルや壁面の所定位置に結束されたワイヤー、ケーブルなどを取りつけ、固定するものです。
Secures bundled wires/cables on a panel or wall.


■ 固定具A / KB-07・KB-09・KB-13用 Mount A / For KB-07・KB-09・KB-13

パネルや壁面の所定位置に結束されたワイヤー、ケーブルなどを取りつけ、固定するものです。
Secures bundled wires/cables on a panel or wall.



品 番 Part No.	A寸法 Dimension A	B寸法 Dimension B	色 調 Color	包装単位 Std. Package
KB-07 用 For KB-07	8.5	φ4.2	黒、白 / Black, White	1,000個 / pcs.
KB-09 用 For KB-09	9.8	φ5	黒 / Black	100個 / pcs.
KB-13 用 For KB-13	16	φ5.2	黒 / Black	300個 / pcs.
			白 / White	200個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)



特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application uses for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A wide range of variations are available.

品番構成 / Part numbering system



本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。

また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.


標準タイプ
Standard type

- 豊富なサイズをそろえ汎用性の高いタイプです。
- Highly general purposed cable ties in various sizes.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL PLT.6SM	φ 15	71	1.8	36(3.7)
UL PLT.7M	φ 17	79	2.3	
UL PLT1M	φ 22	99		
UL PLT1.5M	φ 32	142	2.5	80(8.2)
UL PLT2M	φ 51	203		
UL PLT1.5I	φ 35	142	3.6	
UL PLT2I	φ 51	203		
UL PLT2.5I	φ 64	246		
UL PLT3I	φ 76	290	3.7	178(18.2)
UL PLT4I	φ 102	368		
UL PLT1S	φ 25	122		
UL PLT1.5S	φ 38	157		
UL PLT2S	φ 48	188		
UL PLT2.5S	φ 64	249		
UL PLT3S	φ 76	292	4.8	222(22.7)
UL PLT4S	φ 102	368		
UL PLT4.5S	φ 114	394		
UL PLT5S	φ 127	445		
UL PLT2H	φ 51	206		
UL PLT2.5H	φ 64	249		
UL PLT3H	φ 76	290		
UL PLT4H	φ 102	368	7.6	534(54.5)
UL PLT6LH	φ 152	556		
UL PLT7LH	φ 178	627		
UL PLT8LH	φ 203	701		
UL PLT9LH	φ 229	775		
UL PLT10LH	φ 262	871		
UL PLT5H	φ 127	450		
UL PLT6H	φ 152	531	8.9	778(79.4)
UL PLT8H	φ 229	777		
UL PLT13H	φ 330	1100		

UL …UL取得品 / UL approved (単位 / Unit : mm)

耐候・耐薬タイプ
Weather and chemical resistant type

- 過酷な環境に耐えるフッ素樹脂製です。
- Fluorocarbon resin, resistant to severe environment.

材 料 Material

- フッ素樹脂 (色調：アクアブルー)
- Fluorocarbon resin (Color : Aqua blue)

UL94 V-0

難燃タイプ
Flame retardant type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：白)
- Nylon 66 (Color : White)

UL94 V-0

押し込みタイプ
Push mount type

- スナップにてパネル等に固定できます。
- Mounts cables on a panel, etc with the snap.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)


UL94 V-2

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL PLT1M-76	φ 22	102	2.5	80(8.2)
UL PLT2I-76	φ 51	203	3.4	111(11.4)
UL PLT2S-76	φ 48	188		
UL PLT3S-76	φ 76	295	4.8	222(22.7)
UL PLT4S-76	φ 102	371		
UL PLT3H-76	φ 76	292	7.6	534(54.5)
UL PLT4H-76	φ 102	371		

UL …UL取得品 / UL approved (単位 / Unit : mm)

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL PLT1M-69	φ 22	99	2.5	80(8.2)
UL PLT2M-69	φ 51	203		
UL PLT1.5I-69	φ 35	142	3.6	178(18.2)
UL PLT2I-69	φ 51	203		
UL PLT2S-69	φ 48	188	4.8	222(22.7)
UL PLT4S-69	φ 102	368		
UL PLT4H-69	φ 102	371	7.6	534(54.5)

UL …UL取得品 / UL approved (単位 / Unit : mm)



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL PLP1.5I	φ 32	156	3.4	φ 4.7	2.4	178(18.2)
UL PLP1S	φ 25	135				
UL PLP1.5S	φ 38	170	4.8	φ 6.4	3.2	222(22.7)
UL PLP2S	φ 44	200				

UL …UL取得品 / UL approved (単位 / Unit : mm)


ベルトタイ
BELT-TY

- ヘッド高さの低いスペースタイプです。
- Low profile head for space-saving

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL ILT2S	φ 48	211	4.8	222(22.7)
UL ILT4S	φ 102	373		
UL ILT4LH		376	7.6	534(54.5)

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit: mm)

リユースタイプ
Reusable type





- 結束後も簡単に取り外しができます。
- Easy release of cables.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL PRT1S	φ 25	122	4.8	222(22.7)
UL PRT1.5S	φ 38	160		
UL PRT2S	φ 48	188		
UL PRT3S	φ 76	292		
UL PRT4S	φ 102	368	7.6	356(36.3)
UL PRT3H	φ 76	290		
UL PRT4H	φ 102	368		

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit: mm)


固定タイプ
Screw mount type

- ねじにてパネル・壁などに固定できます。
- Secures a cable bundle on a panel or wall.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



	品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	取付ネジ Screw	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL	PLC1M-S4	φ 19	109	2.5	M2.5	80(8.2)
UL	PLC1.5I-S8	φ 32	155	3.4	M4	178(18.2)
UL	PLC2S-S6	φ 47	201	4.8	M3	222(22.7)
UL	PLC2S-S10					
UL	PLC3S-S10	φ 76	305		M5	
UL	PLC4S-S10	φ102	381	7.6	M6	534(54.5)
UL	PLC2H-S25	φ 51	229			
UL	PLC4H-S25	φ 102	384			

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit: mm)



識別タイプ
Marker type

- 書き込みスペースにてケーブルの識別ができます。
- Can be marked to identify or distinguish cables.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



	品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	記入スペース Marking space	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL UL UL UL UL UL UL UL	PLF1M	φ 22	109	2.5	19.1×7.9	80(8.2)
	PLF1MA		130		19.3×26.4	
	PLM1M	φ 19	99		24.1×6.6	
	PLM2M	φ 51	203			
	PLM2S	φ 44	188	4.7	11.2×22.1	222(22.7)
	PLM4S	φ 102	371		11.2×50.8	
	PL2M2S	φ 44	188		27.2×22.1	
	PL3M2S				45.5×22.1	

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit: mm)



特長 Features

- バンドを固定する固定具と結束作業の効率を大幅にアップさせる結束工具です。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Rapid bundling and installation with easy operation.
- A range of variations are available to meet requirements.

適合バンド Applicable tie

バンド品番のバンド幅記号をご参照ください。
Tie width is shown as a marking at the end of part No. for ties. Please refer to the descriptions at right.

PLT 1.5 S

バンド幅記号
Marking for tie width

M = 2.3, 2.5mm LH = 7.6mm
I = 3.6, 3.7mm H = 7.6, 8.9mm
S = 4.8mm

固定具粘着テープ付タイプ Cable tie mount - Adhesive backed type

- 粘着テープで取付けるタイプです。
- Adhesive tape mounting.

4方向挿入-Aタイプ / 4-way cable tie entry -A type

材 料 Material

- ナイロン66* (色調: ホワイト)
- Nylon 66* (Color: White)

UL94 V-2



強粘着-Bタイプ / High Bond-B type

材 料 Material

- 耐熱耐候性ナイロン66 (色調: ブラック)
- Heat stabilized Weather Resistant Nylon 66 (Color: Black)

UL94 V-2



品 番 Part No.	適合バンド Tie width	タイプ Type	ベース寸法 Base dimensions
ABM1M-A	M	A	12.7×12.7
ABMM-A	M, I		19.1×19.1
ABM2S-A	M, I, S		25.4×25.4
ABM100-A			28.4×28.4
ABM112-A			38.1×38.1
ABM3H-A	M, I, S, LH, H		50.8×50.8
ABM4H-A		19.1×19.1	
SGABM20-AV-300	M, I	B	25.4×25.4
SGABM25-AV-300	M, I, S		28.4×28.4
SGABM30-AV-300	M, I, S		

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

*ABMM-A、ABM2S-AはABS(UL94HB)製
ABMM-A and ABM2S-A are made of ABS(UL94HB).


固定具ねじ止めマウントタイプ Cable tie mount - Screw mount type

- ねじ取付の台座タイプ固定具です。
- Base is secured by screw.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	適合バンド Tie width	取付ねじ Screw	ベース寸法 Base dimensions
UL TM1S4	M	M2.5ねじ / Screw	13.0×8.0
UL TM1S6		M3ねじ / Screw	
UL TM2R6		M3皿ねじ / Flat head screw	
UL TM2S6	M, I, S	M3ねじ / Screw	16.0×10.8
UL TM2S8		M4ねじ / Screw	
UL TM3R6		M3皿ねじ / Flat head screw	21.8×15.5
UL TM3S8		M4ねじ / Screw	21.9×15.5
UL TM3S10		M5ねじ / Screw	
UL TM3S25		M6ねじ / Screw	22.3×16.0

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)




固定具ねじ止めアンカータイプ Cable tie mount - Screw mounting anchor type

- ねじ止め薄型タイプの固定具です。
- Low profile screw-installed mounts.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	適合バンド Tie width	取付ねじ Screw	ベース寸法 Base dimensions
UL TA1S8	M, I, S	M4ねじ / Screw	19.0×9.5
UL TA1S10		M5ねじ / Screw	
UL TA2			31.1×12.7

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)



固定具ねじ止め薄型アンカータイプ Cable tie mount - Low profile, screw mounting anchor type

- 省スペースタイプの固定具です。
- Space saving mounts.

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2




品番 Part No.	適合バンド Tie width	取付ねじ Screw	ベース寸法 Base dimensions
UL LPMM-S2	M	M2皿ねじ / M2 Flat head screw	10.2×8.1
UL LPMM-S5		M3皿ねじ / M3 Flat head screw	
UL LPMS-S8	M, I, S	M4皿ねじ / M4 Flat head screw	19.1×12.7

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

固定具ねじ不要ファーツリータイプ
Cable tie mount - Non-screw Fir Tree Push Mount type

- ネジ不要で幅広いパネル厚に対応したワンプッシュタイプの固定具です。
- No screw required. Lock securely by one push. Applicable to wide range panel thickness.



材 料 Material

- 耐熱性ナイロン66（色調：ブラック）
- Heat stabilized Nylon 66（Color : Black）

UL94 V-2

品 番 Part No.	適合バンド Tie width	A	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
PUM-049-30	M, I, S	17	6.6	13.8	4.6~4.9	0.7~3.0
PUM-071-30		17		16.9	6.3~7.1	0.8~7.0
PUM-100-30		16			9.0~10.0	
PUM-925-30	M, I, S, LH	20	7.6	26.7	8.8~9.3	1.0~16.0

（単位／Unit : mm）

結束バンド付／cable tie / mount assemblies

品 番 Part No.	結束バンド部分 寸法 Cable tie size		ファーツリー固定具部分 寸法 Fir Tree mount size				
	最大束線径 Max bundle diameter	バンド幅 Width	A	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
PUM-049-2S-30	48	4.8	17	6.6	13.8	4.6~4.9	0.7~3.0
PUM-071-2S-30			16		16.9	6.3~7.1	0.8~7.0
PUM-100-2S-30						9.0~10.0	
PUM-925-3H-30	76	7.6	20	7.6	26.7	8.8~9.3	1.0~16.0
(単位 / Unit : mm)							

（単位／Unit : mm）


固定具押し込みタイプ
Cable tie mount - Push mount type

- スナップで付けるタイプの固定具です。
- Snap mounting type.

材 料 Material

- ナイロン66（色調：ナチュラル）
- Nylon 66（Color : Natural）

UL94 V-2



品 番 Part No.	適合バンド Tie width	A	B	C	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
UL PWMS-H25	M, I, S	18.0	15.7	8.0	φ6.5	2.0~2.7
UL TM2PWH25		18.0	18.3	6.1	φ6.4	最大/Max. 2.3
UL PM2H25		9.7	4.6	11.2		最大/Max. 3.2
UL PBMS-H25		10.7	2.0	8.2		

UL …UL取得品／UL approved（単位／Unit : mm）

結束工具
Installation tools

- 豊富なバリエーションをそろえています。● A wide range of variations are available.

手動タイプ／Manual type

従来品と比較し切断時の衝撃が60%減少しました。（当社比）
60% lower shock value when cutting.
(compared to current tool)



品 番 Part No.	適合バンド Tie width	重量 g Weight	包装単位 Std. Package
GTS-E	SM, M, I, S	295	1台/pcs.
GTH-E	S, LH, H	337	
GS4EH-E	LH, H, EH	435	

エアタイプ／Pneumatic type

各種のバンドを使用している量産工場に最適です。
Suitable for mass production manufacturing that handles various cable ties.



品 番 Part No.	適合バンド Tie width	重量 g Weight	包装単位 Std. Package
PTS	SM, M, I, S	490	1台/pcs.

全自動タイプ／Automatic type

リール状のバンドにより連続結束が可能でトータルコストの削減が図れます。
Reel-fed cable ties enables continues bundling, resulting in a total cost downsizing.



品 番 Part No.	説 明 Description	包装単位 Std. Package
PAT1M4.0	最大束線径φ21mmケーブルタイ結束用のヘッド Head for Max. bundle diameter, φ21mm	1台/pcs.
PAT1.5M4.0	最大束線径φ33mmケーブルタイ結束用のヘッド Head for Max. bundle diameter, φ33mm	

※詳細は営業までお問い合わせ下さい。
Please contact our sales department for details.



特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application use for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A range of variations are available to meet requirements.

本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。
また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog,
as well as in other materials and colors.

▶ 詳細は営業までお問い合わせください。
Please contact our sales department for details.

防カビ抗菌インシュロック(防カビ抗菌タイプ)
Anti Mold and Germs Cable Ties

材 料 Material

- ナイロン66 防カビ・抗菌 (色調：水色)
- Nylon 66 Antifungle / Antibacterial (Color : Sky Blue)

UL94 V-2



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
MGT100	φ22	100	2.5	80(8.16)	100本/pcs.
MGT150	φ36	152	3.5	135(13.77)	100本/pcs.
MGT200	φ50	202	4.6	225(22.94)	100本/pcs.

※使用温度範囲：-40℃～+85℃

※Operating temperature range : -40℃ to +85℃.

(単位/Unit : mm)

ローヘッドタイ(省スペースタイプ)
Low head tie (Limited Spaces type)

- 狭いスペースのハーネス結束に最適です。
- 最小結束径は、工具使用時φ1.5mm、手締め時φ1.0mmです。
- Solution for harness bundling in small spaces.
- Min.bundle Dia will be φ1.5mm with tooling and φ1.0mm by hand.



材 料 Material

- ナイロン66 (色調：乳白)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
LPT80	φ16	80.3	2.2	40(4.08)	1,000本/pcs.

UL ...UL62275 認定品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

※使用温度範囲：-40℃～+85℃

※Operating temperature range : -40℃ to +85℃.

ラッシングタイ (T150タイプ、ヘビーデューティーシリーズ)
Heavy duty series

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：乳白)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
T-150R	φ105	390	8.8	780(79.54)	25本/pcs.
T-150L	φ245	820			
T-150XL	φ330	1,095			
T150XLL	φ405	1,325	8.9		

UL ...UL62275 認定品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

※使用温度範囲：-40℃～+85℃

※Operating temperature range : -40℃ to +85℃.

標準タイプ (AB タイ) Standard type (AB tie)

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: 乳白)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



▶ 黒の耐候性タイプもございます。
詳細は営業までお問い合わせください。
We also have black color, weather resistant type.
Please contact our sales department for details.

品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
AB-80	φ 16	80	2.2	80 (8.16)	1,000本/pcs. 100本/pcs.
AB100-S	φ 22	100	1.8		100本/pcs.
AB-100			2.5		1,000本/pcs. 100本/pcs.
AB-150	φ 36	152	3.5	135(13.77)	100本/pcs.
AB-190	φ 50	202	3.6		
AB-200			4.6		
AB200-S	φ 55	205	2.5	80 (8.16)	
AB-250	φ 65	251	4.8	270(27.53)	
AB-270	φ 70	270		225(22.94)	
AB300-S	φ 75	296	4.0	180(18.35)	
AB-300	φ 80	301	4.8	270(27.53)	
AB-350	φ100	380	7.6	535(54.56)	
AB-380	φ105	383	4.8	225(22.94)	100本/pcs.
AB-450	φ130	460	7.6	535(54.56)	50本/pcs.
AB-550	φ145	541	13.0	1,115(113.7)	25本/pcs.
AB800	φ245	820	8.8	780(79.45)	
AB1000	φ330	1,095	8.9		
AB1300	φ405	1,325			

UL ...UL62275 認定品 / UL62275 recognized product (単位/Unit: mm)

※使用温度範囲: -40℃~+85℃

※Operating temperature range: -40℃ to +85℃.

標準タイプ (MS タイ) Standard type (MS tie)

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: 乳白)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



▶ 黒の耐候性タイプもございます。
詳細は営業までお問い合わせください。
We also have black color, weather resistant type.
Please contact our sales department for details.

	品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
UL	SHT18R	φ 22	100	1.8	80 (8.16)	1,000 本/pcs.
UL	T-18S	φ 16	80	2.2		1,000 本/pcs. 100 本/pcs.
UL	T-18R	φ 22	100	2.5		100 本/pcs.
UL	T-18I	φ 35	148			
UL	T-18L	φ 55	205	3.5		
UL	T-30R	φ 36	152			
UL	T-30L	φ 50	202	135(13.77)		
UL	T-40S	φ 37	153	3.5	180(18.35)	
UL	T-40I	φ 75	296	4.0	225(22.94)	
UL	T-50S	φ 35	160	4.6		
UL	T-50R	φ 50	202		4.8	
UL	T-50L	φ 105	383	270(27.53)		
UL	T-60S	φ 65	251	7.6	535(54.56)	50 本/pcs.
UL	T-60R	φ 80	301			
UL	T-120S	φ 55	225			
UL	T-120I	φ 75	300			
UL	T-120R	φ 100	380			
UL	T-120M	φ 130	460			
UL	T-120L	φ 225	760			

UL ...UL62275 認定品 / UL62275 recognized product (単位/Unit: mm)

※使用温度範囲: -40℃~+85℃


※Operating temperature range: -40℃ to +85℃.

固定タイプ
Screw mount type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: 乳白)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop Tensile strength	取付ねじ Screw	包装単位 Std. Package
UL T-18MR	φ 20	111	2.5	80 (8.16)	M3ねじ/screw	100 本/pcs.
UL T-30MR	φ 32	157	3.5	135(13.77)	M4ねじ/screw	
UL T-50MS		165	4.6			
UL T-50MR	φ 50	215	4.7	225(22.94)	M5ねじ/screw	
UL T-50ML	φ 100	390				50本/pcs.
UL T-120MR	φ 102	395	7.6	535(54.56)	M6ねじ/screw	

UL ...UL62275 認定品/UL62275 recognized product (単位/Unit: mm)

※使用温度範囲: -40℃~+85℃

※Operating temperature range: -40℃ to +85℃.

押し込みタイプ
Push mount type

材 料 Material

- ナイロン66
- Nylon 66

UL94 V-2

T (色調: 乳白/Color: Natural)



OS、REL (色調: 黒/Color: Black)



RT (色調: 黒/Color: Black)



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength	取付穴径 Mounting hole size	最大取付板厚 Max. panel thickness	包装単位 Std. Package
UL T-30RSF	φ 34	154	3.5	135(13.77)	φ 4.5~5.0	2.8	100本/pcs.
UL T-50RSF	φ 44	210	4.6	225(22.94)	φ 6.2~6.4	3.1	500本/pcs.
OS170-FT7	φ 30	170	5.3	147(14.99)	φ 6.8~7.2	4.5	100本/pcs.
REL30SDP6	φ 31		5.0	135(13.77)	φ 6.3~7.1	7.0	50本/pcs.
RT50SD6	φ 31	160		180(18.35)	φ 6.4~7.4	1.8	100本/pcs.

UL ...UL62275 認定品/UL62275 recognized product (単位/Unit: mm)

※使用温度範囲/Operating temperature range: -40℃~+85℃

-40℃~+105℃(RT50SD6)

ダブルループタイプ
Double loop type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調: 乳白)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength		包装単位 Std. Package
				第1ループ First loop	第2ループ Second loop	
UL T50R-DH	φ 20を2組	210	4.7	225 (22.94)	180 (18.37)	100 本/pcs.
UL T50L-DH	φ 50を2組	395				

UL ...UL62275 認定品/UL62275 recognized product (単位/Unit: mm)

※使用温度範囲: -40℃~+85℃

※Operating temperature range: -40℃ to +85℃.

リユースタイプ
Reusable type



材 料 Material


- ナイロン66 UL94 V-2
- Nylon 66

取り外し簡単

Easy release

押すとレバーが動きロック
が外れます。

Push down the extended
pawl to release the tie.



RF (色調：黒／Color：Black)



UL
UL
UL

品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
RF-100	φ18	100	7.4	222.3(22.67)	100 本／pcs.
RF-140	φ32	140			
RF-250	φ72	250			

UL …UL62275 取得品／UL62275 recognized product (単位／Unit：mm)

※使用温度範囲：-40℃～+85℃

※Operating temperature range：-40℃ to +85℃.

RELK (色調：乳白／Color：Natural)



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
RELK2R	φ50	200	4.6	225(22.94)	100 本／pcs.
RELK2M	φ65	250			
RELK-2L	φ95	350			

※使用温度範囲：-40℃～+85℃

(単位／Unit：mm)

※Operating temperature range：-40℃ to +85℃.

RT (色調：乳白／Color：Natural)



UL
UL
UL
UL
UL

品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	ループ引張強度 N (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
RT-250S	φ 50	230	12.5	1,115(113.70)	25 本／pcs.
RT-250R	φ125	515			
RT-250M	φ150	565			
RT-250I	φ200	735			
RT-250L	φ254	880			
RT-250XL	φ295	1,020			

UL …UL62275 取得品／UL62275 recognized product (単位／Unit：mm)

※使用温度範囲：-40℃～+85℃

※Operating temperature range：-40℃ to +85℃.



特 長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application use for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A range of variations are available to meet requirements.

本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。

また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.

▶ 詳細は営業までお問い合わせください。

Please contact our sales department for details.

標準タイプ
Standard type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

Aタイプ / A type



Bタイプ / B type



	品 番 Part No.	形状 Configuration type	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
UL	SKB-85mm	A	φ 18	85	2.2	10	1,000 本／pcs.
UL	SKB-80M			80	1.9	9	
UL	SKB-1M		φ 21	100	2.5	12	
UL	SKB-1.5M			φ 35			
UL	SKB-2M	B	φ 37	145	3.4	20	
UL	SKB-2.2M		φ 58				
UL	SKB-2.5M	A	φ 70	275			100 本／pcs.
UL	SKB-2.8M	B	φ 75	282	2.6	12	
UL	SKB-3M		φ 50	185	4.5	30	1,000 本／pcs.
UL	SKB-3.5M		φ 70	250	4.8	42	100 本／pcs.
UL	SKB-4M		φ 100	365	5.0	32	
UL	SKB-5M				7.8	55	

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

オープンヘッドタイプ
Open head type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2




作業性大幅アップ

結束はヘッドの開口部から
バンドを通すだけ。

Easy operation!


Insert the end of the strip into the open head to bundle.



	品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
UL	SKB-2	φ 32	154	3.4	14	1,000 本/pcs.
UL	SKB-3	φ 44	186	4.0	20	

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

リユースタイプ Reusable type




材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

SF-150R



RSタイプ



	品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
UL	SF-150R	φ40	150	6.9	30	100 本/pcs.
	RS-145	φ38	145	7.3	35	
	RS-250	φ70	250			

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

固定タイプ Screw mount type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	取付部孔径 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
SKB-145F	φ32	157	3.5	16	φ4.5	1,000 本/pcs.

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

押し込みタイプ Push mount type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	取付孔 Mounting hole size	最大取付板厚 Max. panel thickness	包装単位 Std. Package
SKB-145P	φ32	157	3.5	16	φ4.8	2.4	1,000 本/pcs.

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

ソフトタイ SOFT TIE / FX-200



特 長 Features

- 柔軟性素材により結束物を優しく固定します。
- 結束・取外しが容易でダブルループ固定も可能です。
- φ3~45mmまでの結束に対応します。
- Elastic material secures bundle wires/cables softly.
- Easy bundling and releasing. Double loop fastening is possible.
- Applicable to bundle diameters 3-45mm.

材 料 Material

- ポリエステルエラストマー (色調：濃紺、黒)
- Polyester elastomer (Color : Dark blue, Black)

UL94 HB


アプリケーション例 / Application example

光ケーブルの結束 / Securing optical fiber cables

- 柔軟素材により、光ケーブルを優しく・確実に固定。
- 自由なφに対応し取外しも可能でケーブル本数の変更に対応。
- Elastomer fastens optical fiber cables safely and securely.
- Supports a wide range of bundle diameters and accommodates adjustment of the number of cables.



ダブルループ固定が可能
Can secure in double loops



包装単位 / Std. Package : 濃紺 / Dark blue : 100
: 黒 / Black : 100


特 長 Features

- 耐摩耗・耐放射線・耐候性・耐食性・耐熱性に優れ、厳しい環境下での使用が可能です。
- 束線の固定をサポートする豊富なアクセサリを揃えています。
- Suitable for use in severe environments with excellent abrasion, radiation, weather, corrosion and heat resistance.
- Many accessories for securing wire bundles are available.

本シリーズは

- ・ 長尺タイプ：必要な長さにカットして使用可能
 - ・ コーティングタイプ：束線を傷つけないナイロン11コーティング付、
- など掲載製品以外にも豊富に製品を取り揃えております。

This series has numerous variations available

in addition to the products in this catalog such as,

- ・ Long type, which can be cut to required length and
- ・ Coated type, Nylon 11 coated for cable damage protection etc.


▶ 詳細は営業までお問い合わせください。
Please contact our sales department for details.

ステンレスバンド
Stainless steel ties

- ロック部の改良により、引張強度の向上とバラツキの解消、作業性の向上を実現しました。
- Superior and stable locking strength and easier operation by improved Self-Locking Head.

材 料 Material

- ステンレス
- Stainless steel

自動ロック式ヘッド採用 / Self-Locking Head

ナイロン 11 コーティングステンレスバンド
Nylon 11 coated stainless steel ties

- ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
- Coated with Nylon 11 for protection against cable damage.

材 料 Material

- ステンレス
- Stainless steel



品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter (mm)	寸法 (mm) Dimension		最小引張強度 N (kgf) Min. Tensile strength	専用工具 Tools
		長さ Length	幅 Width		
MLT1S-CP	25	127	4.6	890 (90.8)	HTMT ST2MT GS4MT-E PPTMT
MLT2S-CP	51	201			
MLT2.7S-CP	69	259			
MLT4S-CP	102	363			
MLT6S-CP	152	521			
MLT8S-CP	203	681			
MLT10S-CP	254	838			
MLT12S-Q	305	998			
MLT14S-Q	356	1156			
MLT15S-Q	381	1250			
MLT16S-Q	406	1318	6.4	1112 (113.5)	HTMT ST2MT GS4MT-E PPTMT
MLT2LH-LP	51	201			
MLT4LH-LP	102	363			
MLT6LH-LP	152	521			
MLT8LH-LP	203	681			
MLT2H-LP	51	201	7.9	2002 (204.3)	ST2MT RT2HT
MLT2.7H-LP	69	259			
MLT4H-LP	102	362			
MLT6H-LP	152	521			
MLT8H-LP	203	681			
MLT10H-LP	254	838			
MLT12H-Q	305	998			
MLT14H-Q	356	1156			
MLT4EH-LP	102	434		2670 (272.4)	ST2MT RT2HT
MLT6EH-LP	152	594			
MLT8EH-LP	203	754			
MLT10EH-LP	254	912			
MLT12EH-Q	305	1072			
MLT4SH-LP	102	434	15.9	4004 (408.6)	RT2HT
MLT6SH-LP	152	594			
MLT8SH-LP	203	754			
MLT10SH-LP	254	912			
MLT12SH-Q	305	1072			

(単位 / Unit : mm)


品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter (mm)	寸法 (mm) Dimension		最小引張強度 N (kgf) Min. Tensile strength	専用工具 Tools
		長さ Length	幅 Width		
MLTC2H-LP316	51	201	7.9	1112 (113.5)	HTMT ST2MT GS4MT-E PPTMT
MLTC4H-LP316	102	363			
MLTC6H-LP316	152	521			
MLTC8H-LP316	203	681			
MLTC10H-LP316	254	838			

(単位 / Unit : mm)

固定具
Cable tie mounts

材 料 Material


- ステンレス
- Stainless steel
- マウントタイプ(ねじ止めタイプ) / Screw mounting type



品 番 Part No.	適合バンド幅 Applicable tie width	取付ねじ Screw	φA
MTM1H-C	4.4~7.9	M4	4.5
MTM1H10-C		M5	5.4
MTM1H25-C		M6	7.1

(単位/Unit : mm)


- プッシュタイプ(スナップ取付タイプ) / Push mounting type (Snap)



品 番 Part No.	適合バンド幅 Applicable tie width	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
MPWM-H56-Q	4.4~7.9	φ7.9	0.8~2.4

(単位/Unit : mm)

- 2方向挿入タイプ / 2 way- tie entry type



品 番 Part No.	適合バンド幅 Applicable tie width	取付ねじ Screw
MTM2H-Q	4.4~7.9	M4

(単位/Unit : mm)

結束工具
Installation tools

- 手動タイプ・エアタイプから選べます。
- Manual and pneumatic types are available.

手動タイプ / Manual type



HTMT



ST2MT



GS4MT-E



RT2HT

エアタイプ / Pneumatic type




PPTMT

品 番 Part No.	形 式 Type	適合バンド幅 Applicable tie width
HTMT	手動タイプ Manual type	4.6~7.9
ST2MT	手動タイプ Manual type	4.6~12.7
GS4MT-E	手動タイプ Manual type	4.6~7.9
RT2HT	手動タイプ Manual type	12.7~15.9
PPTMT	エアタイプ Pneumatic type	4.6~7.9


(単位/Unit : mm)

特 長 Features


- マジックテープタイプのバンドで結束・取り外しが容易です。
- LANケーブルや光ファイバーケーブルなどを、締めすぎることなく結束できます。
- Hook and loop fastener allows easy and fast bundling and removal.
- Fastens LAN or optical fiber cables with a suitable grip.


ストリップタイプ / Strip type

ストリップタイプ / Strip type

A 寸法でミシン目の入ったロール状になっています。
 Rolled with perforations. Perforation pitch "A" is described in the tables.


ループタイプ / Loop type

M5取付ネジ用×切り込み / Cross shaped slit for M5 screw



色 Color	色番号 Color Number
黒/Black	0
赤/Red	2
黄/Yellow	4
青/Blue	6
白/White	10

品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width
HLS-15R□	—	4.5m	19.1
HLS-75R□		22.8m	19.1
HLM-15R□		4.5m	8.4

(単位 / Unit : mm)

※ご注文の際は、品番末尾の□部分に下記の色番号を入れてください。

※Please add the following color number to the end of the part number (at the square part), when you order.

※本製品にはつなぎ目がある可能性があります

※Reel packaging may contain splices.

品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	A	B
HLSP1.5S-X0	φ38	152	19.1
HLSP3S-X0	φ81	305	
HLSP5S-X0	φ127	457	

(単位 / Unit : mm)

品 番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	A	B
HLT2I-X□	φ49	203	12.7
HLT3I-X□	φ81	305	

(単位 / Unit : mm)

※ご注文の際は、品番末尾の□部分に下記の色番号を入れてください。


※Please add the following color number to the end of the part number (at the square part), when you order.

ラインナップ Lineup	
品 番 Part No.	色番号 Color Number
HLM-15R	0, 2, 4, 6, 10
HLS-15R	0, 2, 10
HLS-75R	0, 2, 4, 6, 10
HLT2I-X	0, 2, 4, 6, 10
HLT3I-X	0, 2, 4, 6, 10

特長 Features


- 各種プリンタに対応したセルフラミネートラベル、ブランクラベルがあります。
- 材質、サイズ共に幅広い種類のラベルが揃っています。
- Available for laser, thermal, dot and handy printers.
- Wide range of materials and sizes are available.

熱転写プリンタ用ラベル Thermal transfer labels



セルフラミネートラベル
Self-Laminating labels
回転ラベル
Turn-Tell labels
コンポーネントラベル
Component labels
ノンラミネートラベル
Non-Laminated labels
マーカープレート
Marker plates
熱収縮チューブマーカー
Heat shrink labels

レーザープリンタ用ラベル Laser labels



セルフラミネートラベル
Self-Laminating labels
回転ラベル
Turn-Tell labels
コンポーネントラベル
Component labels
ノンラミネートラベル
Non-Laminated labels
光ファイバー用ラベル
Fiber Optic labels
剥離証明ラベル
Tamper-Evident labels

ドットプリンタ用ラベル Dot matrix labels



セルフラミネートラベル
Self-Laminating labels
コンポーネントラベル
Component labels
ノンラミネートラベル
Non-Laminated labels

ラベルアプリケーション / Label applications



セルフラミネート・回転ラベルは汚れや溶剤、油などから印字面を保護します。
Self-Laminating and Turn-Tell labels protect the printed area from dirt, solvents and oil.



旗型として使用すれば両端末加工後でも行先表示が可能です。
Able to install after crimping both ends of cables.



製品、生産管理ラベルとして使用できます。
Can be used as a production management label.



ポリイミドはリフローや基板のハンダ面等の高温下で使用できます。
Polyimide can be used at high temperatures such as solder surface of the reflow or the substrate.

熱転写プリンタ / Thermal transfer printer

TDP43ME/E熱転写卓上プリンタ TDP43ME/E Desktop Thermal transfer printer



特長 Features

- 軽量で小型サイズ
- レジン・ハイブリッドの2種類のインクリボン
- 印字速度：50.8～101.6mm/秒
- Small and lightweight
- Two types of ink ribbon Resin and hybrid
- Print speed: 50.8 ~ 101.6mm / sec.

同梱のEasy-Markラベル印字ソフトとお手持ちのパソコンで簡単にラベルの作成ができます。

You can easily create a label with the Easy-Mark label printing software and your PC.

印字ソフト / Labeling Software

Easy-Mark Plusラベル印字ソフト Easy-Mark Plus Labeling Software



特長 Features

- 日本語対応で直感的に操作が可能
- バーコード/連番作成機能
- データファイル/シンボルマークのインポート
- Multiple language available
- Bar code / serial number create function
- Import data file and symbol mark

ケーブルの行先表示や各種機器の識別/管理を迅速かつ容易に行う事ができます。

You can make labels quickly and easily for the identification / management of the destination display and various equipment of cable.

工業用ラベルには専用カタログのご用意がございます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
Specialized catalogue for industrial labels is available. For details, please contact us.

Cable Ties

バンド

Plastic type

樹脂タイプ

Metal type

金属タイプ


Industrial label products

工業用ラベル


貫通部ブッシュ GROMMETS & BUSHINGS

エッジ保護 / Edge protection

シャーシのエッジからケーブル類を保護 / Protects cables against sharp edges of chassis




P97
自在ブッシュ
FLEXIBLE INSULATING
BUSHING



P97
押しグロメット
GROMMET



P98
粘着剤付き自在ブッシュ
FLEXIBLE INSULATING
BUSHING WITH ADHESIVE



P98
エッジング
EDGING



P99
エッジサドル
EDGING SADDLE



P100
エッジサドル
EDGING SADDLE



P101
ロックエッジサドル
LOCK EDGING
SADDLE



P102
ロックエッジサドル
LOCK EDGING
SADDLE



P103
ワンタッチブッシュ
ONE-TOUCH
BUSHING

防塵・防水・保護・固定 / Securing with protection against dust, water, damage

ケーブル引出し部でのケーブル類の防塵・防水・保護・固定

Cables passing through panels are protected against dust, water, damage and held firmly

保護・固定 / Protection and securing




P104
YKブッシュ
YK BUSHING

防塵・防水・保護・固定 / Securing with protection against dust, water, damage



P105
防塵ブッシュ
DUST PROOF
BUSHING



P105
ボウスイブッシュ
WATER PROOF
BUSHING



P106
ニュースーパーロック
NEW SUPER LOCK

防塵・防水・保護・固定 (貫通システム) / Securing with protection against dust, water, damage (For cables, passing through panels)



P107
防水カバー
WATER PROOF
COVER



シャーシのエッジからケーブルを保護する柔軟性に優れたブッシング Flexible bushing to protect cables from edges of panel

特長 Features

- パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。
- 柔軟であるため、様々な形状の孔に取付可能です。
- Protects cables against sharp edges of panels and chassis.
- Flexibility allows installation on a variety of shaped holes.

材料 Material

- ナイロン6 (色調：ナチュラル)
- Nylon 6 (Color : Natural)


UL94 V-2



はめ込み取付/
Insertion Mounting

カット加工対応 /Cutting available


営業までお問い合わせ下さい
Please contact our sales department for details.



品 番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	A	B	C	D	L	包装単位 Std. Package
KG-008	0.8±0.1	0.9	2.9	4.0	1.2	250.6	100 本/pcs.
KG-010	1.0±0.1	1.1	3.1				
KG-012-2	1.2±0.1	1.3	3.3				
KG-016	1.6±0.1	1.7	3.7				
KG-024	2.3±0.1	2.4	4.4				
KG-032	3.2±0.1	3.4	5.5	6.0	2.0	320.0	
KG-045	4.9±0.1	5.0	8.2				
KG-062	6.4±0.1	6.5	9.7				
KG-082	8.1±0.1	8.2	11.4	6.5			
KG-107	10.6±0.1	10.7	13.9				
KG-132	13.1±0.1	13.2	16.4				

(単位/Unit : mm)

押し出しグロメット GROMMET / CSG



長尺で経済性に優れたエッジ保護グロメット 100-m grommet strip that protects cables from edges of panel

特長 Features

- パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。
- 長尺タイプのため経済的です。
- 柔軟であるため、コーナー部にも対応できます。
- Protects cables from chafing against sharp edges of panels and chassis.
- Economical long type.
- Fits well even to corners.



はめ込み取付/
Insertion Mounting


カット加工対応 /Cutting available

営業までお問い合わせ下さい
Please contact our sales department for details.

材料 Material

- ナイロン6 (色調：ナチュラル)
- Nylon 6 (Color : Natural)

UL94 HB



品 番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	A	B	C	D	包装単位 Std. Package
CSG-012	1.2	1.3	3.3	5.0	1.0	100m 卷／pcs.
CSG-016	1.6	1.7	3.7			
CSG-024	2.3	2.4	4.4	5.2	1.2	
CSG-032	3.2	3.3	5.3			

(単位/Unit : mm)



粘着剤付でしっかり固定できるグロメットエッジング Grommet and edging strip with adhesive

特長 Features

- あらかじめ内側に粘着剤が付いているので、作業時間を短縮することができます。
- 外れることなく簡単、確実に取り付けすることができます。
- Easy and fast installation with adhesive, previously attached in the groove.
- Firm and easy securing.

材料 Material

- ポリエチレン (色調：ナチュラル) **UL94 HB**
- Polyethylene (Color : Natural)
- 耐候性ポリエチレン (色調：黒) **UL94 HB**
- Weather-resistant Polyethylene (Color : Black)




はめ込み取付 /
Insertion Mounting

カット加工対応 /Cutting available


営業までお問い合わせ下さい
Please contact our sales department for details.

※下の仕様を参照下さい。
Please refer to the specifications below.

GEE




GES



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	A	B	材質 Material
GEE62F-A-C	0.9~1.6	3.3	4.1	ポリエチレン Polyethylene
GEE99F-A-C	1.57~2.5	4.3	4.7	
GEE144F-A-C	2.5~3.7	5.4	5.7	
GEE62F-A-CO	0.9~1.6	3.3	4.1	耐候性ポリエチレン Weather-resistant Polyethylene
GEE99F-A-CO	1.6~2.5	4.3	4.7	
GEE144F-A-CO	2.5~3.7	5.4	5.7	
GES62F-A-C	0.9~1.6	3.3	4.1	ポリエチレン Polyethylene
GES99F-A-C	1.6~2.5	4.3	4.7	
GES144F-A-C	2.5~3.7	5.4	5.7	
GES62F-A-CO	0.9~1.6	3.3	4.1	耐候性ポリエチレン Weather-resistant Polyethylene
GES99F-A-CO	1.6~2.5	4.3	4.7	
GES144F-A-CO	2.5~3.7	5.4	5.7	

(単位 / Unit : mm)

エッジング EDGING / CE



シャーシの角孔や直線切断部のエッジ保護に最適なケーブル保護エッジング Edge protection for cable at panel edges

特長 Features

- パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。
- 長尺タイプのため経済的です。
- エッジ部分の直線や角穴に最適です。
- Protects cables against sharp edges of panels and chassis.
- Economical long type.
- For straight edges and square holes.

材料 Material


- ナイロン6 (色調：ナチュラル) **UL94 HB**
- Nylon 6 (Color : Natural)



はめ込み取付 /
Insertion Mounting

カット加工対応 /Cutting available

営業までお問い合わせ下さい
Please contact our sales department for details.




品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	A	B	C	D	E	包装単位 Std. Package
CE-010L	0.6~0.8	0.3	1.0	1	5	3.0	50m
CE-012SN		0.5	1.3			3.3	100m
CE-012N	1.0~1.2	0.6				3.7	
CE-016N	1.2~1.6	0.9	1.7			4.4	
CE-024N	1.6~2.3	1.2	2.4			5.3	
CE-032N	2.3~3.2	1.5	3.3				

(単位 / Unit : mm)

※カット加工には品番末尾の N の表記はありません。標準材料以外の対応につきましては営業担当にお問い合わせください。

For products designated with "N" at the end of the part No, the "N" will be eliminated when they are custom-cut. For non-standard products, please contact our sales department



シャーシのエッジからケーブルを保護する配線部品 Edge protection cable clamp

特長 Features

- シャーシ等のエッジからケーブル被覆の破損を防ぎ、コの字型の切り欠き部分にワンタッチで取付られます。
- Easy insertion of cables through openings and protection of cables from sharp edges of chassis etc.



はめ込み取付
Insertion Mounting


材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2** : EDS-1~3
- Nylon 66 (Color : Natural) **UL94 V-0** : EDS-4, -0607M

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)


For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)

EDS-1~3




取付仕様図 / Specification drawing

EDS-4






取付仕様図 / Specification drawing

EDS-0607M



取付仕様図 / Specification drawing



品 番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	色 調 Color	包装単位 Std. Package
UL EDS-1	0.8~1.2	ブラック / Black	100 個 / pcs.
UL EDS-2	1.2~1.6	ナチュラル / Natural	
UL EDS-3	1.6~2.0	グレー / Gray	
UL EDS-4	0.8~2.0	ナチュラル / Natural	1,000 個 / pcs.
UL EDS-0607M	0.8~1.2	ブラック / Black	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)



シャーシのエッジからケーブルを保護する配線部品 Edge protection cable clamp

特長 Features

- シャーシ等のエッジからケーブル被覆の破損を防ぎ、コの字型の切り欠き部分にワンタッチで取付られます。
- Easy insertion of cables through openings and protection of cables from sharp edges of chassis etc.



はめ込み取付/
Insertion Mounting


材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル) **UL94 V-2 (V-0※)**
- Nylon 66 (Color : Natural)


※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。
(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.
(With regard to lot size and lead time, please contact us.)


EDS-0607U




取付仕様図 / Specification drawing




EDS-1208U




取付仕様図 / Specification drawing




EDS-1717U




取付仕様図 / Specification drawing



EDS-2323U



取付仕様図 / Specification drawing



品 番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	色 調 Color	包装単位 Std. Package
EDS-0607U	0.8~2.0	ナチュラル Natural	100 個／pcs.
EDS-1208U	0.8~1.6		
EDS-1717U			
EDS-2323U			500 個／pcs.

UL ... UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)



シャーシのエッジからケーブルを保護するロックタイプの配線部品 Edge protection locking cable clamp

特長 Features

- ロック機構によりケーブル束の外れを防ぎます。
- EDS-~L-V0はケーブルの傷つきを防ぐ独自の構造です。
- Lock prevents cable bundles from release.
- Original structure of EDS-~L-V0 protect cables from damage.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
(色調：ブラック)
- Nylon 66 (Color : Natural)
(Color : Black)

UL94 V-0


UL94 V-0

: EDS-17L, -25L




はめ込み取付
Insertion Mounting

EDS-0607L




取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL EDS-0607L	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.6	1,000 本 / pcs.


UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

EDS-~L-V0



ケーブルの
かみ込み防止形状
Bite-in protection
for cables

ケーブルの傷つき
を防ぐ内側R加工
Inner round corners protect
cables against damage




※EDS-1L-V0は若干形状が異なります / EDS-1L-V0 has a slightly different configuration from the others

取付仕様図 / Specification drawing

EDS-1L-V0


EDS-~L-V0




品番 Part No.							取付板厚 Panel thickness	G	H	I	J	包装単位 Std. Package
EDS-1L-V0							0.6~1.2	14 _{-0.2}	16 _{-0.2}	10	2	500 個 / pcs.
UL	EDS-0704L-V0						0.6~2.0	12.8±0.1	13.8±0.1	2.7±0.1	3.4 ^{+0.2}	
UL	EDS-1010L-V0							14±0.1	17±0.1	6.5±0.1	7.5 ^{+0.2}	
UL	EDS-1710L-V0							22±0.1	25±0.1	6.0±0.1	8.0 ^{+0.2}	
UL	EDS-1720L-V0							22±0.1	25±0.1	16±0.1	8.0 ^{+0.2}	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)


EDS-17L




取付仕様図 / Specification drawing



EDS-25L



取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL EDS-17L	0.8~2.2	500 個 / pcs.
UL EDS-25L		

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)



貫通孔のエッジ保護にも使用できる配線部材 Edge and slot protection locking cable clamp

特長 Features

- 貫通孔のエッジ保護にも使用できます。
- 取り付け易さを向上させました。(製品取付方法参照)
- 取付孔を簡易形状にしました。(取付仕様図参照)
- 取付時の製品飛び出し量が小さい省スペース設計です。
- UL94V-0材を使用しています。
- ケーブル負荷による取付板からの製品離脱が抑えられます。
- Available for protection of through hole edge.
- Making easier to fix (Refer to how to install).
- Simplified fixing hole (Refer to Assembly drawing).
- Space-saving design so that protruded part is small when fixing.
- UL94 V-0 recognized materials are used.
- Prevent product removal from fitted panel caused by cable load.



はめ込み取付 /
Insertion Mounting



材料 Material

- ナイロン66 (色調 : ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)



UL94 V-0

取付仕様図 / Specification drawing

新製品
new products



従来品
conventional products




(取付板厚 : t0.6~2.0mm)
(panel thickness : t0.6~2.0mm)


品番 Part No.	(A)	B	(C)	D	E	取付孔 / Fixing hole size				
						F	G	H	I	J
EDS-0305LS-V0	3.7	15.8	5.8	8.8	4.2	10	16.5	3.5	8.5	9.0
EDS-1005LS-V0	10.2	22.3	5.8		3.4	16.5	23	3.5		
EDS-2005LS-V0	20.2	32.3	5.8			26.5	33	4.2		
EDS-3005LS-V0	30.2	42.8	5.8			36.5	43.5	4.2		
EDS-4505LS-V0	45.2	57.8	5.7	18.3	4.2	51.5	58.5	4.2	18.5	19.0
EDS-1015LS-V0	10.2	21.8	15.1			14.5	20.5	12.6		
EDS-2015LS-V0	20.2	31.8	15.1			24.5	30.5	12.7		

(単位 / Unit : mm)

取付方法 / How to install



STEP.1 取付板の裏面に爪を引っ掛ける
Hooked claw on the back of
fixing panel



STEP.2 矢印箇所を押して嵌めこむ
Press the arrow points



ワンタッチで取付可能な丸穴エッジ保護部材 Edge protection bushing for round slots

特長 Features

- 片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護が出来ます。
- 4ヶ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
- Firm cable protection with quick installation by snapping in a hole from one side.
- Four locks hold a wide range of panel thickness.

材 料 Material

- ナイロン6 (色調：ブラック)
- Nylon 6 (Color : Black)



UL94 V-2



はめ込み取付 /
Insertion Mounting



Round hole
丸孔



品 番 Part No.	φA(内径) φA (Inner diameter)	φB(ヘッド径) φB (Head diameter)	C	(D)	取付孔径 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
TB-0813	8.0	15.0	10.4	1.4	φ 13.0 ^{+0.2} ₀	0.8~3.2	100 個 / pcs.
TB-9513	9.5	14.5	5.3	1		1.6 ^{+0.15} ₀	1,000 個 / pcs.
TB-1116	11.0	19.0	11.0	1.4	φ 16.0 ^{+0.2} ₀	0.8~3.2	100 個 / pcs.
TB-1216	12.0	19.0	6.4	1.5	φ 16.0 ^{+0.1} ₀	0.8~1.2	1,000 個 / pcs.
TB-1520	15.0	23.0	11.0		φ 20.0 ^{+0.2} ₀	0.8~3.2	100 個 / pcs.
TB-1926	19.0	29.0	12.0		φ 26.0 ^{+0.2} ₀		
TB-2533	25.0	36.0	11.5		φ 33.0 ^{+0.2} ₀		
TB-2938	29.0	41.4	12.0		φ 38.0 ^{+0.2} ₀		
TB-3140	31.0	44.0	12.5		φ 40.0±0.1	2.3~4.0	
TB-3545	35.0	48.0	12.0		φ 44.5 ^{+0.2} ₀	0.8~3.2	
TB-4049	40.0	49.0	10.0	2	φ 45.0±0.1	2.6 ^{-0.1} ₀	

(単位 / Unit : mm)



ケーブル破損を防ぐ平型ケーブル用ブッシング Bushing for power cord that provides a secure grip

特長 Features

- フレキシブルタイプのケーブル保護部は、最小曲率を制限する機能を持ち、折り曲げによるケーブルの破損を防ぎます。
- Flexible YK can hold cables in a Min. bend radius to protect wires/cables from damaging by sharp bend.



はめ込み取付 /
Insertion Mounting



Odd-shaped hole
異形


材料 Material

- ナイロン6 (色調：ブラック、ホワイト※) **UL94 V-2**
- Nylon 6 (Color : Black, White※)


※ ホワイトタイプのロット数・納期はお問い合わせ下さい。

With regard to lot size and lead time for the white type, please contact us.

取付方法 / How to install




YK-




取付仕様図 / Specification drawing

YKA-1






取付仕様図 / Specification drawing

YKL-1



取付仕様図 / Specification drawing



品 番 Part No.	適応電線 (サイズ) Applicable wire (dimensions)	取付孔仕様 Mounting hole specifications				(D)	(E)	包装単位 Std. Package
		A	B 〈B'〉	R	適応パネル厚 Panel thickness			
YK-1	NNFF0.75mm ² (3.3×6.6)	14.4 ^{+0.1}	12.0 ^{+0.2}	7.2 ^{+0.1}	2.0	40.0	30.8	500 個／pcs.
	NNFF1.25mm ² (3.6×7.2)	14.8 ^{+0.1}						
YK-2	ビニール電線 / Vinyl wire 0.75mm ² (2.8×5.6)	φ 10.9±0.1	9.5	—	2.4	23.0	14.0	100 個／pcs.
YKA-1	VCTFK0.75mm ² (4.5×6.2)	14.0	13.4 〈10.9〉	7.2	2.3 〈1.2〉	56.0	30.0	
	VCTFK1.25mm ² (5.4×8)	14.5	13.3 〈10.9〉	7.25				
YKL-1	NNFF0.75mm ² (3.3×6.6)	12.7	11.1	6.6 ^{+0.1}	2.0 ^{+0.05} _{-0.1}	20.4	10.4 (E'=32.8)	500 個／pcs.
	NNFF1.25mm ² (3.6×7.2)	13.2						

※ < > 内の数字は折り型パネルの場合です。

(単位 / Unit : mm)

Dimensions in < > are for folded panel.

※ 電線はメーカーにより外径・硬度が異なりますので試作等にて取付を確認して下さい。

Since outside diameter and hardness varies in wire manufacture, please confirm the mounting fitness before the purchase.



防塵性に優れるワンタッチ固定の丸型ブッシング Dust resistant plug that can be pierced with round cables

特長 Features

- ケーブル・パネルと密着する軟質部とパネルにしっかり固定するための硬質部からできています。
- そのままブラインドブッシュとしても使えます。
- Consists of soft and hard components for tight hold and secure fixation.
- Can be used as a blind bushing.







はめ込み取付 /
Insertion Mounting



Round hole
丸孔

材料 Material


- 軟質部：ポリウレタン系エラストマー（色調：グレー）
- Soft component : Polyurethane Elastomer (Color : Gray)
- 硬質部：ポリエステル系樹脂（色調：グレー）
- Hard component : Polyurethane Resin (Color : Gray)



品番 Part No.	φA	φB	C	D	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	適応電線 Applicable wire	包装単位 Std. Package
DDB-1216	26.5	15	9.2	11.6	$\phi 16^{+0.2}_{-0}$	1.0~3.2	$\phi 3\sim 6$	100個 / pcs.
DDB-1520	30.0	19	9.0	12.4	$\phi 20^{+0.2}_{-0}$		$\phi 3\sim 9$	
DDB-2428	38.0	27	9.2	11.8	$\phi 28^{+0.2}_{-0}$		$\phi 3\sim 16$	

(単位 / Unit : mm)

ボウスイブッシュ WATER PROOF BUSHING / WPB



防水性を有するファスナー固定具 Water resistant bushing for snap-mount clamp and spacer

特長 Features


- 樹脂とエラストマーの組み合わせによりIPX5相当の防水性能を発揮します。
- 屋外使用も想定し、耐候性材料を使用しています。
- クランプ、スペーサー等ファスナーの取付けができます。
- Combination of resin and elastomer is reslized water proof performance of IPX5 equivalent.
- Outdoor application is available with weather resistant material.
- Installation of fastener such as clamp, spacer, etc. are available.

材料 Material


- 樹脂部：ナイロン66（色調：ブラック）
- Resin part : Nylon 66 (Color : Black)
- パッキン部：EPDM（色調：ブラック）
- Sealing gasket : EPDM (Color : Black)

UL94 V-2

取付仕様 / Installation specifications



適用ファスナー
Applicable fasteners



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	クランプ・スペーサー等 Clamp, spacer, etc.		包装単位 Std. Package
		取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	
WPB-20-BK	0.8~1.0	$\phi 4.8$	2.0	100個 / pcs.

(単位 / Unit : mm)



IP67相当のナイロンケーブルグランド Water resistant cable gland compliant to IP67

特長 Features

- 独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
- ネジの締め付けにより本体のツメ部がケーブルをつかみ固定します。
- Unique structure seals equipment from dust and water etc.
- Holds cables securely by tightening the inner ring.



ナット締め取付／
Nut hard Mounting



Round hole
丸孔



IP67相当／Equivalent to IP 67



材料 Material

- キャップ、本体、ナット／ナイロン66（色調：ブラック）
- Cap,Body,Nut / Nylon 66 (Color : Black)


UL94 V-2

※ 他の部品につきましては下の仕様を参照ください。


For other components, please refer to the specifications below.




キャップ
Cap
ナイロン／Nylon
(色調／ブラック)
(Color / Black)




本体パッキン
Gasket
EPDM (色調／ブラック)
(Color / Black)



本体
Body
ナイロン／Nylon
(色調／ブラック)
(Color / Black)



シールパッキン
Sealing gasket
EPDM (色調／ブラック)
(Color / Black)



ナット
Nut
ナイロン／Nylon
(色調／ブラック)
(Color / Black)

品番 Part No.	適応電線 Applicable wire	取付孔 Mounting hole size	※R 取付部ねじ仕様 Connecting thread	六角対辺 Width across HEX			A	(B)	C	D	E	包装単位 Std. Package
				キャップ Cap	本体 Body	ナット Nut						
NSL-5	φ4~5.5	φ13.5 ^{+0.5} ₀	G1/4	19	19	19	12.5	12	8.4	1	4.4	20 個／pcs.
NSL-7	φ5.5~7										5	
NSL-9	φ7~9	φ21 ⁺¹ ₀	G1/2	27	27	27	15	14.5	9		6	
NSL-11	φ9~11	φ23 ⁺¹ ₀	G5/8	32	32	30	17	15.5	10.5	1.5	7.5	
NSL-13	φ11~13.5			41	41	32	23	21.5	11.3		6.5	
NSL-18	φ13.5~18	φ26.5 ⁺¹ ₀	G3/4	46	46	46	17.5	17.5	11		6.5	
NSL-23	φ18~23	φ33.5 ⁺¹ ₀	G1									

※取付けネジ仕様は厳密な物ではありません。直取付の場合は確認の上、ご使用下さい。

Since specification of connecting thread is not quite accurate, please confirm before mounting.

(単位／Unit : mm)



USBコネクタ、通信コネクタの防塵防水カバー Water and dust resistant cover for USB connectors

特長 Features

- コネクタ部での防水用カバーです。
- ケーブルクランプ付で接続ケーブルの抜けを防ぎます。
- Water sealing cover of a socket.
- Cover with clamp portion prevents cables from releasing.




ねじ取付タイプ /
Screw mounting

(適応ねじ : M3なべ小ねじ)
(Applicable screw : M3 Pan head screw)

材料 Material


- 本体 / ポリアセタール (色調 : ブラック)
- Body / Polyacetal (Color : Black)
- パッキン / EPDM (色調 : ブラック)
- Gasket / EPDM (Color : Black)

UL94 HB



包装単位 : 100個
Std. Package : 100pcs.

取付仕様図 / Specification drawing



(単位 / Unit : mm)

チューブ・ダクト

WIRING TUBES & DUCTS

チューブ／Tube

ケーブル類を被い結束・保護／Covering cables to bundle and protect



P109
スパイラルチューブ
SPIRAL TUBE




P110-111
パンラップ
PAN-WRAP

ダクト／Ducts

ケーブル類を 3 次元稼動可能な連結ボディーに収納し保護／A line of connected ducts holds cables and allow them to move in 3-dimensions



P112
FKダクト
FK DUCT



ケーブルの結束と保護機能を併せ持つ螺旋状チューブ Spiral tube to bundle and protect cables

特長 Features

- ケーブルの結束と保護を同時に行う螺旋状のチューブです。
- ひねりながら巻くことで簡単に装着でき、導線・分岐も自在に行えます。
- Bundles and protects cables simultaneously.
- Easy cable bundling by twisting TUBE. Can be used to join or divide cable bundles.

カット加工対応 / Cutting available

営業までお問い合わせ下さい
Please contact our sales department for details.

材料 Material


- ポリエチレン (色調: ナチュラル) **UL94 HB** : SPP
- Polyethylene (Color: Natural)
- ナイロン6 (色調: ナチュラル) **UL94 HB (V-0)** : SPN
- Nylon 6 (Color: Natural)
- フッ素樹脂 (色調: ナチュラル) **UL94 V-0** : SPF
- Fluorocarbon resin (Color: Natural)

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。

(ロット数・納期はお問い合わせ下さい。)

For V0 type, “V0” is added to the end of the part No.

(With regard to lot size and lead time, please contact us.)




材 質 Material	品 番 Part No.	外径(φA) Outer diameter φA	肉厚T Thickness T	ピッチP Pitch P	束線径φC Bundle diameter φC	包装単位 Std. Package
ポリエチレン製 Polyethylene	SPP-04L	4.2	0.8	6.0	φ 3~ 7	100m
	SPP-06L	6.0	1.0	8.0	φ 4~12	
	SPP-08L	8.0	1.0	10.0	φ 6~18	
	SPP-11L	11.0	1.5	12.0	φ 8~25	50m
	SPP-12L	12.0	1.5	12.0	φ 9~28	
	SPP-13L	13.0	1.5	12.0	φ 10~30	
	SPP-15L	15.0	1.5	15.0	φ 12~35	
	SPP-18L	18.0	1.5	20.0	φ 15~45	25m
	SPP-24L	24.0	2.0	22.0	φ 20~60	
ナイロン製 Nylon	SPP-29L	29.0	2.0	28.0	φ 25~75	100m
	SPN-04L	3.6	0.5	6.0	φ 3~ 7	
	SPN-06L	5.5	0.75	8.0	φ 4~12	
	SPN-08L	7.6	0.8	10.0	φ 6~18	50m
	SPN-11L	10.6	0.8	12.0	φ 9~28	
	SPN-15L	13.6	0.8	15.0	φ 12~35	
	SPN-18L	16.6	0.8	20.0	φ 15~45	25m
	SPN-24L	21.6	0.8	22.0	φ 20~60	
フッ素樹脂製※ Fluorocarbon resin	SPN-29L	27.0	1.0	28.0	φ 25~75	100m
	SPF-04	4.2	0.8	6.0	φ 3~ 7	
	SPF-06	6.0	1.0	10.0	φ 4~10	
	SPF-12	12.0	1.5	12.0	φ 9~20	50m

※ フッ素樹脂製スパイラルチューブは受注生産となります。

Fluorocarbon resin SPIRAL TUBE is only made to order.

(単位/Unit : mm)



特長 Features

- 開閉自由な縦スリットデザインで簡単に取付できます。
- 取付工具は180°に開くので端から挿入する必要がありません。
- 本シリーズは標準品以外にも材質を取り揃えております。
- Easy and speedy to install by vertical split wrap design.
- Tool with 180° opening allows easy installation after cable crimping.
- Other materials available

材 料 Material

- ポリエチレン (色調：ナチュラル)
- Polyethylene (Color : Natural)

品 番 Part No.	内径(φ) Internal diameter	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length
UL PW50F-T	12.0	14.0	60.96m
UL PW75F-C	18.3	20.6	30.48m
UL PW100F-C	20.6	28.6	
UL PW150F-L	28.6	41.3	15.24m

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit : mm)
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります
※Reel packaging may contain splices.

パンラップ取付工具 PAN-WRAP TOOL

材 料 Material

- ABS (色調：白)
- ABS (Color : White)



品 番 Part No.	適用パンラップ Apply Pan-Wrap
PWT38	PW38※
PWT50	PW50
PWT75	PW75
PWT100	PW100
PWT150	PW150

※パンラップネットチューブ専用
※Only for Pan-Wrap Braided Expandable Sleeving



パンラップ工具を開いて、束線を入れる
open the tool and install the cables



パンラップ工具を閉じて、束線を挟み込む
close the tool




パンラップを工具に取り付け、先端が束線を8cmほどカバーするまで差し込む
install the tool in tubes and slide the tubes to 80mm of cables



パンラップと束線をしっかりと握り、工具を束線に沿って引っ張る
grab the cables and tubes, and slide the tool along the cable

パンラップネットチューブ PAN-WRAP BRAIDED EXPANDABLE SLEEVING



特長 Features

- パンラップ用工具を使用して簡単に取付できます。
- 電線の磨耗を防止します。
- 網目状でどんな形状にもぴったりとフィットし、内部の熱や湿気がたまりません。
- Easy install with Pan-Wrap installation tool.
- Provides continuous abrasion protection for wires and cables.
- Highly flexible open weave will not trap heat or humidity.

材 料 Material

- ポリエチレンテレフタレート (色調：ブラック)
- Polyethylene Terephthalate (Color : Black)

UL94 V-0

品 番 Part No.	呼称外径(φ) Nominal internal diameter	肉厚 Thickness	長 さ Length	推奨工具 recommend tool
SE12PS-4CRO	3.2	0.6	122.0m	PWT38
SE25PS-TR0	6.4		61.0m	PWT50
SE50PS-CLRO	12.7		45.7m	PWT75
SE75PS-CRO	19.1	1.0	30.5m	PWT100
SE100PS-CRO	25.4			PWT150
SE150PS-LQRO	38.1		22.9m	

(単位/Unit : mm)

※本製品にはつなぎ目がある可能性があります
※Reel packaging may contain splices.


ネットチューブ BRAIDED EXPANDABLE SLEEVING

バンドウイトコーポレーション
Panduit Corporation Japan Branch

- 電線の磨耗を防止します。
- 網目状でどんな形状にもびったりとフィットし、内部の熱や湿気がたまりません。
- Provides continuous abrasion protection for wires and cables
- Highly flexible open weave will not trap heat or humidity

材 料 Material

- ポリエチレンテレフタレート（色調：ブラック） **UL94 V-0**
- Polyethylene Terephthalate (Color : Black)
- 難燃性ポリエチレンテレフタレート（色調：ブラック） **UL224 VW-1**
- Flame Retardant Polyethylene Terephthalate (Color : Black)



	品 番 Part No.	呼称外径(φ) Nominal internal diameter	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length	材質 Material
UL	SE12P	3.0	6.4	60.96m	ポリエチレン テレフタレート
UL	SE25P	6.4	9.5		
UL	SE38P	9.7	15.9		
UL	SE50P	12.7	19.1	30.48m	
UL	SE75P	19.1	31.8		
UL	SE125P	31.8	38.1	15.24m	
UL	SE150P	38.1	57.2		
UL	SE175P	44.5	69.9	60.96m	
UL	SE12PFR	3.0	6.4	60.96m	難燃性ポリエチレン テレフタレート
UL	SE25PFR	6.4	9.5		
UL	SE38PFR	9.7	15.9		
UL	SE50PFR	12.7	19.1	30.48m	
UL	SE75PFR	19.1	31.8		
UL	SE125PFR	31.8	38.1	15.24m	
UL	SE150PFR	38.1	57.2		
UL	SE175PFR	44.5	69.9	60.96m	

UL …UL取得品／UL approved (単位／Unit : mm)

※本製品にはつなぎ目がある可能性があります

※Reel packaging may contain splices.

スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ) FRAY RESISTANT BRAIDED EXPANDABLE SLEEVING

バンドウイトコーポレーション
Panduit Corporation Japan Branch

- カットした時にほつれにくいタイプです。
- Fray-resistant design resists fraying when cut with scissors

材 料 Material

- ポリエチレンテレフタレート（色調：ブラック） **UL94 V-0**
- Polyethylene Terephthalate (Color : Black)




	品 番 Part No.	呼称外径(φ) Nominal internal diameter	最大束線径 Max bundle diameter	長 さ Length
UL	SE12PSC	3.0	6.4	60.96m
UL	SE25PSC	6.4	11.1	
UL	SE38PSC	9.7	15.9	
UL	SE50PSC	12.7	19.1	30.48m
UL	SE75PSC	19.1	25.4	
UL	SE125PSC	31.8	38.1	15.24m
UL	SE150PSC	38.1	50.8	

UL …UL取得品／UL approved (単位／Unit : mm)

※本製品にはつなぎ目がある可能性があります

※Reel packaging may contain splices.



フレキシブルなケーブル保護ダクト Flexible cable duct



特長 Features

- 2次元可動が可能なケーブルダクトです。
- 光ファイバに必要な曲率を確保します。
- 2個単位から連結可能です。
- Allows cables to bend in all 3D directions.
- Maintains Min. bend radius for optical fiber cables.
- Can be connected in unit of one piece.


材料 Material

- ナイロン66 (色調：ブラック) **UL94 V-2** :FKD-10K
- Nylon 66 (Color : Black)

FKD-10K



フタ付きでケーブルの
出し入れが容易です
Lid can open to insert cables.



タテ方向への連結が可能です
Can be connected vertically.

品番 Part No.	連結数n Connection number n	全長：L Total length：L	包装単位 Std. Package
FKD-10K	59	(1004.4)	50 本／pcs.
FKD-10K-n	n	(L)=16.93n-5.53	※

(単位／Unit：mm)

※ 連結数はご要望に応じます。
詳細は営業までお問い合わせ下さい。
Required connection numbers available,
please contact our sales department for details.

チューブ・ダクト

Wiring Tubes & Ducts

チューブ

Tube

ダクト

Ducts

MEMO

チューブ・ダクト
Wiring Tubes & Ductsチューブ
Tubeダクト
Ducts

チューブ・ダクト

Wiring Tubes & Ducts

チューブ


Tube

ダクト

Ducts

品名・品番インデックス

Part Name／Part No. INDEX



	品 名	品 番	掲載ページ
A Z	ACコードクランプ	ACCD	62
	CKNクランプ	CKN	51
	CKNクランプスポジ付き	CKN-SP	51
	CKSクランプ	CKS	50
	CKTクランプ	CKT	50
	FCWクランプ	FCW	60
	FKダクト	FKD	112
	FXCウイング	FXCW	72
	HDMIコネクタカバー	HDMICG-A	65
	KSクランプ	KS	46
	SKバインダー	SKB	89,90
	SKバインダー	SF	90
	SKバインダー	RS	90
	USBコネクタカバー	USBCC-A	63
あ	USBコネクタカバー	USBCC-A-YR	64
	USBコネクタカバー	USBCC-B-YR	64
	USBコネクタカバー	USBCC-C-OUT	65
	YKブッシュ	YK	104
	アジャストクランプ	AC	52
	アルミフレームファスナー	ALFF	79
	インシュロック®	MGT	85
	インシュロック®	LPT80	85
	インシュロック®	T	85,86,87
	インシュロック®	AB	86
	インシュロック®	SHT18R	86
	インシュロック®	OS170	87
	インシュロック®	REL30SDP6	87
	インシュロック®	RT50SD6	87
か	インシュロック®	RF	88
	インシュロック®	RELK	88
	インシュロック®	RT	88
	ウスガタクランプ	LBFC	55
	ウスガタクランプ	LFC	55
	ウスガタクランプ	LFC5	56
	ウッドユースクランプ	WBC	47
	エクステンションナット	ES	15
	エジェクター	CBE-15	22
	エジェクター	EJC-1A	23
	エジェクター	CBE-18	23
	エジェクター	CBE	24
	エッジサドル	EDS	99
	エッジサドル	EDS-M	99
さ	エッジサドル	EDS-U	100
	エッジング	CE	98
	押出しグロメット	CSG	97
	オメガロック	OLS	79
	カードエッジスパーサー	KGES	11
	カードエッジスパーサー	CESP	10
	カードコーナーホルダー	KGCH	18
	カードスパーサー	KGPS-S	5
	カードスパーサー	KGSP-M	5
	カードスパーサー	KGSP-MP	5
	カードスパーサー	KGPS-RF	9
	カードスパーサー	KGPS-RTBM	8
	カードフィクサー	UEGR	19
	ガイドレール	GR	21
た	カラーブッシュ	KCB-310-VO	15
	クランプベース	OFTMS	77
	クリンチャー	ARC.68	52
	ケーブルクランプ	KC	53
	結束バンド	KB	80
	コーナーポスト	KGCP	10
	コネクタクランプ	HDCC	63
	コンデンサホルダー	RDHL-E	66
	コンデンサホルダー	RDHL	66
	コンデンサホルダー	CPHL-S	67
	自在ブッシュ	KG	97
	ストッパー付きガイドレール	GR-170SS	22
	ストレージボビンセット	OFBS	71
	スナップバンド	DPSG-150-HT-BK	76
な	スナップバンド	SG	77
	スパイラルチューブ	SPP	109
	スパイラルチューブ	SPN	109
	スパイラルチューブ	SPF	109
	スピードクランプ	NAD	48
	スペースクリップ	VSC-10	42
	スリーブホルダー	OFSH	68
	専用スパーサー	S-BK	61
	ソフトタイ	FX-200	90
	耐熱クランプ	KCA	46
	タックタイ	HLS	93
	タックタイ	HLM	93
	タックタイ	HLT	93

	品 名	品 番	掲載ページ
た	タッピングカードスパーサー	KGTS-T	13
	タッピングカードスパーサー	KGTS-K	13
	ダブルロックングスパーサー	WLS	6
	ディバーシモジュールホルダー	OFDM-0702H-R	67
	ディバーシモジュールホルダー	OFDM-0702V-R	67
	デジションミニクランプ	RTMC-01T VO	32
	トグルフィクサー	TFR	16
	ナイロンクランプ	NK	45
	ナイロンリベット	P	17
	ナイロンリベット	NR	17
	ナイロンリベット	NRP	17
	ナイロンリベット	P-SN	17
	ニップロックカー	NPL	43
	ニュースーパーロック	NSL	106
な	粘着剥付き自在ブッシュ	GEE	98
	粘着剥付き自在ブッシュ	GES	98
	ハーネスリフター	HL	41
	ハーネスロックスパーサー	LHL-18	42
	ステンレスバンド・アクセサリー	MLT	91
	ステンレスバンド・アクセサリー	MTM	92
	ステンレスバンド・アクセサリー	MPWM	92
	パンスチール 結束工具	HTMT	92
	パンスチール 結束工具	ST2MT	92
	パンスチール 結束工具	GS4MT	92
	パンスチール 結束工具	RT2HT	92
	パンスチール 結束工具	PPTMT	92
	パンタイ	PLT	81
	パンタイ	PLP	81
は	パンタイ	ILT	82
	パンタイ	PRT	82
	パンタイ	PLC	82
	パンタイ	PLF	82
	パンタイ	PLM	82
	パンタイ	PL2M2S	82
	パンタイ	PL3M2S	82
	パンタイ 結束工具	GTS	84
	パンタイ 結束工具	GTH	84
	パンタイ 結束工具	GS4EH	84
	パンタイ 結束工具	PTS	84
	パンタイ 結束工具	PAT	84
	パンタイ 固定具	ABM	83
	パンタイ 固定具	ABMM	83
は	パンタイ 固定具	SGABM	83
	パンタイ 固定具	TA	83
	パンタイ 固定具	LPMM	83
	パンタイ 固定具	LPMS	83
	パンタイ 固定具	PUM	84
	パンタイ 固定具	PWMS	84
	パンタイ 固定具	TM	83,84
	パンタイ 固定具	PM2H	84
	パンタイ 固定具	PBMS	84
	バンド固定具	TMS	78
	パンラップ	PW	110
	パンラップ	PWT	110
	パンラップ	SE	110,111
	ピラスホルダー	PHD	11
は	ビーズバンド	NS	80
	ビーズバンド	N	80
	ビーズバンド	P	80
	ビスレスクランプ	VLBS	30
	ビスレスクランプ	VLWAMS	39
	ビスレスクランプ	VLC	47
	ビスレスバンド	VLSG	76
	ビスレスバンド 固定具	VLMS	78
	ファイバーガイド	OFG-5042-R30	70
	ファイバーガイド	OFG-SQLC-1-R30-VO	70
	ファイバークランプ	OFC	68
	ファイバーホルダー	OFHP	69
	ファイバーホルダー	OFHR	69
	フラットクランプ	FCR	56
は	フラットケーブルクランプ	LFC-N	55
	フラットケーブルクランプ	KFCS	57
	フラットケーブルクランプ	FCT	57
	フラットケーブルクランプ	FCS	58
	フラットケーブルクランプ	FCSS	58
	フラットケーブルクランプ	FCS-P	59
	フラットケーブルクランプ	FCN	60
	フラットケーブルクランプ	FCN-P	59
	フラットケーブルクランプ	FCC-M	59
	フラットケーブルクリップ	FCA	54
	フラットケーブルマウント	FCPI	49
	フラットケーブルマウント	FCBI	49
	フリークランプ	FLC	43

	品 名	品 番	掲載ページ
は	フレキシブルクランプ	FXC	53
	防塵ブッシュ	DDB	105
	防水カバー	WPC20	107
	ボウスイブッシュ	WPB	105
	ミニカードスパーサー	MPS	6
	ミニカードスパーサー	MPS-L	6
	ミニクランプ	MU	37
	ミニクランプ	MN	38
	ミニクランプ	MB	38
	ミニクランプ	MNC	38
	ミニクランプ	UAMS	38
	ミニフラットケーブルクリップ	MFS	44
	ミニフラットケーブルクリップ	MFC	54
	横形ミニクランプ	YMC	44
	横形ミニクランプ	YMW	44
ま	リベット	NRK	18
	リユースACコードクランプ	RACCD	62
	リユースエッジスパーサー	RES	12
	リユースカードスパーサー	RPS	5
	リユースカードフィクサー	RUEGR	19
	リユースカードホルダー	RCH	20
	リユースクランプ	GRBWS-E	27
	リユースクランプ	RBWS-S	28
	リユースクランプ	RBWS-N	28
	リユースクランプ	RBWS-E-F	27
	リユースクランプ	RBWS-D	28
	リユースクランプ	RBWS-TD	28
	リユースクランプ	RBWS-T	29
	リユースクランプ	RBWS-TL	29
や	リユースクランプ	RLWS-T	31
	リユースクランプ	RLWS-TL	31
	リユースクランプ	RLWS-S	31
	リユーススパーサー	RLS	4
	リユースハーネスリフター	RHL-28E-VO	41
	リユースバンド	RSG	75
	リユースピラスホルダー	RPH	12
	リユースフラットケーブルクランプ	RFC5	58
	リユースロックミニクランプ	RLMC	32
	リユースワイヤーサドル	RWS-T	40
	リユースワイヤーサドル	RWS-E	40
	ロックカードスパーサー	KGLS-S	3
	ロックカードスパーサー	KLCS	3
	ロックカードスパーサー	KGSL-M	4
ら	ロックカードスパーサー	KGLS-RT	7
	ロックカードスパーサー	KGLS-RTBM	7
	ロックカードスパーサー	KGLS-M	13
	ロックカードスパーサー	KGLS-T	9
	ロッククランプ	LBWS	33
	ロックミニクランプ	LAMS	33
	ロックミニクランプ	LMC-N	33
	ロックワイヤーサドル	LWS	35
	ロックワイヤーサドル	LWS-S	35,36
	ロックワイヤーサドル	LWS-SL	36
	ロックワイヤーサドル	LWS-NS	35
	ロックワイヤーサドル	LWS-Y	36
	ロックワイヤーサドル	RBWS-M	34
	ロックワイヤーサドル	LWS-M	34
わ	ロックワイヤーサドル	LWS-MS	34
	ロックワイヤーサドル	LWS-H	37
	ロックワイヤーサドル	LWS-V	36
	ロックワイヤーサドル	LWS-W	37
	ロックワイヤーサドル	LWS-Y	36
	ロックエッジサドル	EDS-L	101
	ロックエッジサドル	EDS-LS	102
	ワイヤーサドル	WS	39
	ワイヤーサドルウイング	WSW	71
	ワンタッチカラーブッシュ	NB	14
	ワンタッチカラーブッシュ	NA	14
	ワンタッチカラーブッシュ	TA	14
	ワンタッチブッシュ	TB	103

	Part name	Part number	Page
A	A.C. CORD CLAMP	ACCD	62
	ADJUSTABLE CLAMP	AC	52
	ALUMINIUM FRAME FASTENER	ALFF	79
B	BEADS BAND	NS	80
	BEADS BAND	N	80
	BEADS BAND	P	80
C	BUNDLE BAND	KB	80
	CABLE CLAMP	KC	53
	CABLE TIE MOUNT	TMS	78
D	CAPACITOR HOLDER	RDHL-E	66
	CAPACITOR HOLDER	RDHL	66
	CAPACITOR HOLDER	CPHL-S	67
E	CARD CORNER HOLDER	KGCH	18
	CARD EDGE SPACER	KGES	11
	CARD EDGE SPACER	CESP	10
F	CARD FIXER	UEGR	19
	CARD GUIDE	GR	21
	CARD GUIDE WITH STOPPER	GR-170SS	22
G	CARD SPACER	KGPS-S	5
	CARD SPACER	KGSP-M	5
	CARD SPACER	KGSP-MP	5
H	CARD SPACER	KGPS-RF	9
	CARD SPACER	KGPS-RTBM	8
	CKN CLAMP	CKN	51
I	CKN CLAMP WITH CUSHION PAD	CKN-SP	51
	CKS CLAMP	CKS	50
	CKT CLAMP	CKT	50
J	CLAMP BASE	OFTMS	77
	CLINCHER	ARC.68	52
	COLOR BUSH	KCB-310-VO	15
K	CONNECTOR CLAMP	HDCD	63
	CORNER POST	KGCP	10
	DIVERGE MODULE HOLDER	OFDM-0702H-R	67
L	DIVERGE MODULE HOLDER	OFDM-0702V-R	67
	DOUBLE LOCKING SPACER	WLS	6
	DUST PROOF BUSHING	DDB	105
M	EDGING	CE	98
	EDGING SADDLE	EDS	99
	EDGING SADDLE	EDS-M	99
N	EDGING SADDLE	EDS-U	100
	EJECTOR	CBE-15	22
	EJECTOR	EJC-1A	23
O	EJECTOR	CBE-18	23
	EJECTOR	CBE	24
	EXPANSION NUT	ES	15
P	FCW CLAMP	FCW	60
	FIBER CLAMP	OFC	68
	FIBER GUIDE	OFG-5042-R30	70
Q	FIBER GUIDE	OFG-SCLC-1-R30-VO	70
	FIBER HOLDER	OFHP	69
	FIBER HOLDER	OFHR	69
R	FK DUCT	FKD	112
	FLAT CABLE CLAMP	LFC-N	55
	FLAT CABLE CLAMP	KFCS	57
S	FLAT CABLE CLAMP	FCT	57
	FLAT CABLE CLAMP	FCS	58
	FLAT CABLE CLAMP	FCSS	58
T	FLAT CABLE CLAMP	FCS-P	59
	FLAT CABLE CLAMP	FCN	60
	FLAT CABLE CLAMP	FCN-P	59
U	FLAT CABLE CLAMP	FCC-M	59
	FLAT CABLE CLIP	FCA	54
	FLAT CABLE MOUNTING SYSTEM	FCPI	49
V	FLAT CABLE MOUNTING SYSTEM	FCBI	49
	FLAT CLAMP	FCR	56
	FLEXIBLE CLAMP	FXC	53
W	FLEXIBLE INSULATING BUSHING	KG	97
	FLEXIBLE INSULATING BUSHING WITH ADHESIVE	GEE	98
	FLEXIBLE INSULATING BUSHING WITH ADHESIVE	GES	98
X	FREE CLAMP	FLC	43
	FXC WING	FXCW	72
	GROMMET	CSG	97
Y	HARNESS LIFTER	HL	41
	HARNESS LOCK SPACER	LHL-18	42
	HEAT RESISTANT CABLE CLAMP	KCA	46
Z	HDMI CONNECTOR COVER	HDMICC-A	65
	INSULOK®	MGT	85
	INSULOK®	LPT80	85
AA	INSULOK®	T	85,86,87
	INSULOK®	AB	86
	INSULOK®	SHT18R	86
AB	INSULOK®	OS170	87
	INSULOK®	REL30SDP6	87

	Part name	Part number	Page
I	INSULOK®	RT50SD6	87
	INSULOK®	RF	88
	INSULOK®	RELK	88
K	INSULOK®	RT	88
	KS CLAMP	KS	46
	LOCK EDGING SADDLE	EDS-L	101
L	LOCK EDGING SADDLE	EDS-LS	102
	LOCKING CARD SPACER	KGLS-S	3
	LOCKING CARD SPACER	KLCS	3
M	LOCKING CARD SPACER	KGSL-M	4
	LOCKING CARD SPACER	KGLS-RT	7
	LOCKING CARD SPACER	KGLS-RTBM	7
N	LOCKING CARD SPACER	KGLS-M	13
	LOCKING CARD SPACER	KGLS-T	9
	LOCKING CLAMP	LBWS	33
O	LOCKING MINI CLAMP	LAMS	33
	LOCKING MINI CLAMP	LMC-N	33
	LOCKING WIRE SADDLE	LWS	35
P	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-S	35,36
	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-SL	36
	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-NS	35
Q	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-Y	36
	LOCKING WIRE SADDLE	RBWS-M	34
	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-M	34
R	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-MS	34
	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-H	37
	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-V	36
S	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-W	37
	LOCKING WIRE SADDLE	LWS-Y	36
	MINI CARD SPACER	MPS	6
T	MINI CARD SPACER	MPS-L	6
	MINI CLAMP	MU	37
	MINI CLAMP	MN	38
U	MINI CLAMP	MB	38
	MINI CLAMP	MNC	38
	MINI CLAMP	UAMS	38
V	MINI CLAMP	UAMS	38
	MINI FLAT CABLE CLIP	MFS	44
	MINI FLAT CABLE CLIP	MFC	54
W	NEW SUPER LOCK	NSL	106
	NIPLOCKER	NPL	43
	NYLON CLAMP	NK	45
X	NYLON RIVET	P	17
	NYLON RIVET	NR	17
	NYLON RIVET	NRP	17
Y	NYLON RIVET	P-SN	17
	OMEGA LOCK	OLS	79
	ONE TOUCH COLLAR BUSHING	NB	14
Z	ONE TOUCH COLLAR BUSHING	NA	14
	ONE TOUCH COLLAR BUSHING	TA	14
	ONE-TOUCH BUSHING	TB	103
AA	PAN-STEEL Installation tools	HTMT	92
	PAN-STEEL Installation tools	ST2MT	92
	PAN-STEEL Installation tools	GS4MT	92
AB	PAN-STEEL Installation tools	RT2HT	92
	PAN-STEEL Installation tools	PPTMT	92
	PAN-STEEL Stainless cable ties, Accessories	MLT	91
AC	PAN-STEEL Stainless cable ties, Accessories	MTM	92
	PAN-STEEL Stainless cable ties, Accessories	MPWM	92
	PAN-TY	PLT	81
AD	PAN-TY	PLP	81
	PAN-TY	ILT	82
	PAN-TY	PRT	82
AE	PAN-TY	PLC	82
	PAN-TY	PLF	82
	PAN-TY	PLM	82
AF	PAN-TY	PL2M2S	82
	PAN-TY	PL3M2S	82
	PAN-TY Cable tie mounts	ABM	83
AG	PAN-TY Cable tie mounts	ABMM	83
	PAN-TY Cable tie mounts	SGABM	83
	PAN-TY Cable tie mounts	TM	83,84
AH	PAN-TY Cable tie mounts	TA	83
	PAN-TY Cable tie mounts	LPMM	83
	PAN-TY Cable tie mounts	LPMS	83
AI	PAN-TY Cable tie mounts	PUM	84
	PAN-TY Cable tie mounts	PWMS	84
	PAN-TY Cable tie mounts	PM2H	84
AJ	PAN-TY Cable tie mounts	PBMS	84
	PAN-TY Installation tools	GTS	84
	PAN-TY Installation tools	GTH	84
AK	PAN-TY Installation tools	GS4EH	84
	PAN-TY Installation tools	PTS	84
	PAN-TY Installation tools	PAT	84

	Part name	Part number	Page
P	PAN-WRAP	PW	110
	PAN-WRAP	PWT	110
	PAN-WRAP	SE	110,111
Q	PIERCE HOLD	PHD	11
	RE-USE A.C. CORD CLAMP	RACCD	62
	RE-USE BAND	RSG	75
R	RE-USE CARD FIXER	RUEGR	19
	RE-USE CARD HOLDER	RCH	20
	RE-USE CARD SPACER	RPS	5
S	RE-USE CLAMP	GRBWS-E	27
	RE-USE CLAMP	RBWS-S	28
	RE-USE CLAMP	RBWS-N	28
T	RE-USE CLAMP	RBWS-E-F	27
	RE-USE CLAMP	RBWS-D	28
	RE-USE CLAMP	RBWS-TD	28
U	RE-USE CLAMP	RBWS-T	29
	RE-USE CLAMP	RBWS-TL	29
	RE-USE CLAMP	RLWS-T	31
V	RE-USE CLAMP	RLWS-TL	31
	RE-USE CLAMP	RLWS-S	31
	RE-USE EDGE SPACER	RES	12
W	RE-USE FLAT CABLE CLAMP	RFCS	58
	RE-USE HARNESS LIFTER	RHL-28E-VO	41
	RE-USE LOCK MINI CLAMP	RLMC	32
X	RE-USE PIERCE HOLD	RPH	12
	RE-USE SPACER	RLS	4
	RE-USE WIRE SADDLE	RWS-T	40
Y	RE-USE WIRE SADDLE	RWS-E	40
	RIVET	NRK	18
	SCREW-LESS BAND	VLSG	76
Z	SCREW-LESS CABLE TIE MOUNT	VLTMS	78
	SCREW-LESS CLAMP	VLBWS	30
	SCREW-LESS CLAMP	VLUAMS	39
AA	SCREW-LESS CLAMP	VLC	47
	SIDE SLOT MINI CLAMP	YMC	44
	SIDE SLOT MINI CLAMP	YMW	44
AB	SK BINDER	SKB	89,90
	SK BINDER	SF	90
	SK BINDER	RS	90
AC	SLEEVE HOLDER	OFSH	68
	SNAP BAND	DPSG-150HT-BK	76
	SNAP BAND	SG	77
AD	SOFT TIE	FX-200	90
	SPACING CLIP	VSC-10	42
	SPEED CLAMP	NAD	48
AE	SPIRAL TUBE	SPP	109
	SPIRAL TUBE	SPN	109
	SPIRAL TUBE	SPF	109
AF	SPONGE SPACER	S-BK	61
	STORAGE BOBBIN	OFBS	71
	TAK-TY	HLS	93
AG	TAK-TY	HLM	93
	TAK-TY	HLT	93
	TAPPING CARD SPACER	KGTS-T	13
AH	TAPPING CARD SPACER	KGTS-K	13
	TENSION MINI CLAMP	RTMC-01T VO	32
	THIN TYPE CLAMP	LFC	55
AI	THIN TYPE CLAMP	LBFC	55
	THIN TYPE CLAMP	LFCS	56
	TOGGLE FIXER	TFR	16
AJ	USB CONNECTOR COVER	USBCC-A	63
	USB CONNECTOR COVER	USBCC-A-YR	64
	USB CONNECTOR COVER	USBCC-B-YR	64
AK	USB CONNECTOR COVER	USBCC-C-OUT	65
	WATER PROOF BUSHING	WPB	105
	WATER PROOF COVER	WPC20	107
AL	WIRE SADDLE	WS	39
	WIRE SADDLE WING	WSW	71
	WOOD-USE CLAMP	WBC	47
AM	YK BUSHING	YK	104

	品 番	品 名	掲載ページ
A	AB	インシュロック®	86
	ABM	バンタイ 固定具	83
	ABMM	バンタイ 固定具	83
	AC	アジャストクランプ	52
	ACCD	ACコードクランプ	62
	ALFF	アルミフレームファスナー	79
	ARC.68	クリンチャー	52
C	CBE	エジェクター	24
	CBE-15	エジェクター	22
	CBE-18	エジェクター	23
	CE	エッジング	98
	CESP	カードエッジスパーサー	10
	CKN	CKNクランプ	51
	CKN-SP	CKNクランプスポンジ付き	51
D	CKS	CKSクランプ	50
	CKT	CKTクランプ	50
	CPHL-S	コンデンサホルダー	67
	CSG	押出しグロメット	97
	DDB	防塵ブッシュ	105
	DPSG-150-HT-BK	スナップバンド	76
	EDS	エッジサドル	99
E	EDS-M	エッジサドル	99
	EDS-U	エッジサドル	100
	EDS-L	ロックエッジサドル	101
	EDS-LS	ロックエッジサドル	102
	EUC-1A	エジェクター	23
	ES	エクステンションナット	15
	FCA	フラットケーブルクリップ	54
F	FCBI	フラットケーブルマウント	49
	FCC-M	フラットケーブルクランプ	59
	FCN	フラットケーブルクランプ	60
	FCN-P	フラットケーブルクランプ	59
	FCPI	フラットケーブルマウント	49
	FCR	フラットクランプ	56
	FCS	フラットケーブルクランプ	58
G	FCS-P	フラットケーブルクランプ	59
	FCSS	フラットケーブルクランプ	58
	FCT	フラットケーブルクランプ	57
	FCW	FCWクランプ	60
	FKD	FKダクト	112
	FLC	フリークランプ	43
	FX-200	ソフトタイ	90
H	FXC	フレキシブルクランプ	53
	FXCW	FXCウイング	72
	GEE	粘着剤付き自在ブッシュ	98
	GES	粘着剤付き自在ブッシュ	98
	GR	ガイドレール	21
	GR-170SS	ストッパー付きガイドレール	22
	GRBWS-E	リユースクランプ	27
I	GS4EH	バンタイ 結束工具	84
	GS4MT	パンスチール 結束工具	92
	GTH	バンタイ 結束工具	84
	GTS	バンタイ 結束工具	84
	HDCD	コネクタクランプ	63
	HDMICC-A	HDMIコネクタカバー	65
	HL	ハーネスリフター	41
J	HLM	タックタイ	93
	HLS	タックタイ	93
	HLT	タックタイ	93
	HTMT	パンスチール 結束工具	92
	ILT	バンタイ	82
	KB	結束バンド	80
	KC	ケーブルクランプ	53
K	KCA	耐熱クランプ	46
	KCB-310-VO	カラーブッシュ	15
	KFC	フラットケーブルクランプ	57
	KG	自在ブッシュ	97
	KGCH	カードコーナーホルダー	18
	KGCP	コーナーポスト	10
	KGES	カードエッジスパーサー	11
L	KGLS-T	ロッキングカードスパーサー	9
	KGLS-M	ロッキングカードスパーサー	13
	KGLS-RT	ロッキングカードスパーサー	7
	KGLS-RTBM	ロッキングカードスパーサー	7
	KGLS-S	ロッキングカードスパーサー	3
	KGPS-RF	カードスパーサー	9
	KGPS-RTBM	カードスパーサー	8
M	KGPS-S	カードスパーサー	5
	KGSL-M	ロッキングカードスパーサー	4
	KGSP-MP	カードスパーサー	5
	KGSP-M	カードスパーサー	5
	KGTS-K	タッピングカードスパーサー	13
	KGTS-T	タッピングカードスパーサー	13

	品 番	品 名	掲載ページ
K	KLCS	ロッキングカードスパーサー	3
	KS	KSクランプ	46
	LAMS	ロッキングミニクランプ	33
	LBFC	ウスガタクランプ	55
	LBWS	ロッキングクランプ	33
	LFC	ウスガタクランプ	55
	LFC-N	フラットケーブルクランプ	55
L	LFCS	ウスガタクランプ	56
	LHL-18	ハーネスロックスパーサー	42
	LMC-N	ロッキングミニクランプ	33
	LPMM	バンタイ 固定具	83
	LPMS	バンタイ 固定具	83
	LPT80	インシュロック®	85
	LWS	ロッキングワイヤーサドル	35
M	LWS-H	ロッキングワイヤーサドル	37
	LWS-M	ロッキングワイヤーサドル	34
	LWS-MS	ロッキングワイヤーサドル	34
	LWS-NS	ロッキングワイヤーサドル	35
	LWS-S	ロッキングワイヤーサドル	35,36
	LWS-SL	ロッキングワイヤーサドル	36
	LWS-V	ロッキングワイヤーサドル	36
N	LWS-W	ロッキングワイヤーサドル	37
	LWS-Y	ロッキングワイヤーサドル	36
	MB	ミニクランプ	38
	MFC	ミニフラットケーブルクリップ	54
	MFS	ミニフラットケーブルクリップ	44
	MGT	インシュロック®	85
	MLT	インシュロック®	91
O	MN	ミニクランプ	38
	MNC	ミニクランプ	38
	MPS	ミニカードスパーサー	6
	MPS-L	ミニカードスパーサー	6
	MPWM	インシュロック®	92
	MTM	インシュロック®	92
	MU	ミニクランプ	37
P	N	ピースバンド	80
	NA	ワンタッチカラーブッシュ	14
	NAD	スピードクランプ	48
	NB	ワンタッチカラーブッシュ	14
	NK	ナイロンクランプ	45
	NPL	ニップロッカー	43
	NR	ナイロンリベット	17
Q	NRK	リベット	18
	NRP	ナイロンリベット	17
	NS	ピースバンド	80
	NSL	ニュースーパーロック	106
	OFC	ファイバークランプ	68
	OFDM-0702H-R	ファイバージョイントホルダー	67
	OFDM-0702V-R	ファイバージョイントホルダー	67
R	OFG-5042-R30	ファイバーガイド	70
	OFG-SCLC-1-R30-VO	ファイバーガイド	70
	OFHP	ファイバーホルダー	69
	OFHR	ファイバーホルダー	69
	OFBS	ストレージボビンセット	71
	OFSH	スリールホルダー	68
	OFTMS	クランプベース	77
S	OLS	オメガロック	79
	OS170	インシュロック®	87
	P	ナイロンリベット	17
	P	ピースバンド	80
	P-SN	ナイロンリベット	17
	PAT	バンタイ 結束工具	84
	PBMS	バンタイ 固定具	84
T	PHD	ピアスホルド	11
	PL2M2S	バンタイ	82
	PL3M2S	バンタイ	82
	PLC	バンタイ	82
	PLF	バンタイ	82
	PLM	バンタイ	82
	PLP	バンタイ	81
U	PLT	バンタイ	81
	PM2H	バンタイ 固定具	84
	PPTMT	パンスチール 結束工具	92
	PRT	バンタイ	82
	PTS	バンタイ 結束工具	84
	PUM	バンタイ 結束工具	84
	PW	パンラップ	110
V	PWT	パンラップ	110
	PWMS	バンタイ 固定具	84
	RACCD	リユースACコードクランプ	62
	RBWS-D	リユースクランプ	28
	RBWS-E-F	リユースクランプ	27
	RBWS-M	ロッキングワイヤーサドル	34

	品 番	品 名	掲載ページ
R	RBWS-N	リユースクランプ	28
	RBWS-S	リユースクランプ	28
	RBWS-T	リユースクランプ	29
	RBWS-TD	リユースクランプ	28
	RBWS-TL	リユースクランプ	29
	RCH	リユースカードホルダー	20
	RDHL	コンデンサホルダー	66
S	RDHL-E	コンデンサホルダー	66
	REL30SDP6	インシュロック®	87
	RELK	インシュロック®	88
	RES	リユースエッジスパーサー	12
	RF	インシュロック®	88
	RFCS	リユースフラットケーブルクランプ	58
	RHL-28E-VO	リユースハーネスリフター	41
T	RLMC	リユースロックミニクランプ	32
	RLS	リユーススパーサー	4
	RLWS-S	リユースクランプ	31
	RLWS-T	リユースクランプ	31
	RLWS-TL	リユースクランプ	31
	RPH	リユースピアスホルド	12
	RPS	リユースカードスパーサー	5
U	RS	SKバインダー	90
	RSG	リユースバンド	75
	RT	インシュロック®	88
	RT2HT	パンスチール 結束工具	92
	RT50SD6	インシュロック®	87
	RTMC-01T V0	テンションミニクランプ	32
	RUEGR	リユースカードファイクサー	19
V	RWS-E	リユースワイヤーサドル	40
	RWS-T	リユースワイヤーサドル	40
	S-BK	専用スパーサー	61
	SE	パンラップ	110,111
	SF	SKバインダー	90
	SG	スナップバンド	77
	SHT18R	インシュロック®	86
W	SKB	SKバインダー	89,90
	SGABM	バンタイ 固定具	83
	SPF	スパイラルチューブ	109
	SPN	スパイラルチューブ	109
	SPP	スパイラルチューブ	109
	ST2MT	パンスチール 結束工具	92
	T	インシュロック®	85,86,87
X	TA	ワンタッチカラーブッシュ	14
	TA	バンタイ 固定具	83
	TB	ワンタッチブッシュ	103
	TFR	トグルファイクサー	16
	TM	バンタイ 固定具	83,84
	TMS	バンド固定具	78
	UAMS	ミニクランプ	38
Y	UEGR	カードファイクサー	19
	USBCC-A	USBコネクタカバー	63
	USBCC-A-YR	USBコネクタカバー	64
	USBCC-B-YR	USBコネクタカバー	64
	USBCC-C-OUT	USBコネクタカバー	65
	VLBWS	ビスレスクランプ	30
	VLC	ビスレスクランプ	47
Z	VLSG	ビスレスバンド	76
	VTMS	ビスレスバンド 固定具	78
	VLUAMS	ビスレスクランプ	39
	VSC-10	スペースクリップ	42
	WBC	ウッドユースクランプ	47
	WLS	ダブルロッキングスパーサー	6
	WPB	ボウスイブッシュ	105
AA	WPC20	防水カバー	107
	WS	ワイヤーサドル	39
	WSW	ワイヤーサドルウイング	71
	YK	YKブッシュ	104
	YMC	横形ミニクランプ	44
	YMW	横形ミニクランプ	44
	696-41836	タイラップ	84

	Part number	Part name	Page
A	AB	INSULOK®	86
	ABM	PAN-TY Cable tie mounts	83
	ABMM	PAN-TY Cable tie mounts	83
	AC	ADJUSTABLE CLAMP	52
	ACCD	A.C. CORD CLAMP	62
	ALFF	ALUMINIUM FRAME FASTNER	79
C	ARC.68	CLINCHER	52
	CBE	EJECTOR	24
	CBE-15	EJECTOR	22
	CBE-18	EJECTOR	23
	CE	EDGING	98
	CESP	CARD EDGE SPACER	10
	CKN	CKN CLAMP	51
	CKN-SP	CKN CLAMP WITH CUSHION PAD	51
	CKS	CKS CLAMP	50
	CKT	CKT CLAMP	50
	CPHL-S	CAPACITOR HOLDER	67
	CSG	GROMMET	97
D	DDB	DUST PROOF BUSHING	105
	DPSG-150-HT-BK	SNAP BAND	76
E	EDS	EDGING SADDLE	99
	EDS-M	EDGING SADDLE	99
	EDS-U	EDGING SADDLE	100
	EDS-L	LOCK EDGING SADDLE	101
	EDS-LS	LOCK EDGING SADDLE	102
	EJC-1A	EJECTOR	23
F	ES	EXPANSION NUT	15
	FCA	FLAT CABLE CLIP	54
	FCBI	FLAT CABLE MOUNTING SYSTEM	49
	FCC-M	FLAT CABLE CLAMP	59
	FCN	FLAT CABLE CLAMP	60
	FCN-P	FLAT CABLE CLAMP	59
	FCPI	FLAT CABLE MOUNTING SYSTEM	49
	FCR	FLAT CABLE CLAMP	56
	FCS	FLAT CABLE CLAMP	58
	FCS-P	FLAT CABLE CLAMP	59
	FCSS	FLAT CABLE CLAMP	58
	FCT	FLAT CABLE CLAMP	57
	FCW	FCW CLAMP	60
	FKD	FK DUCT	112
	FLC	FREE CLAMP	43
	FX-200	SOFT TIE	90
	FXC	FLEXIBLE CLAMP	53
	FXCW	FXC WING	72
	GEE	FLEXIBLE INSULATING BUSHING WITH ADHESIVE	98
	GES	FLEXIBLE INSULATING BUSHING WITH ADHESIVE	98
G	GR	CARD GUIDE	21
	GR-17OSS	CARD GUIDE WITH STOPPER	22
	GRBWS-E	RE-USE CLAMP	27
	GS4EH	PAN-TY Installation tools	84
	GS4MT	PAN-STEEL Installation tools	92
	GTH	PAN-TY Installation tools	84
	GTS	PAN-TY Installation tools	84
	HDCD	CONNECTOR CLAMP	63
H	HDMICC-A	HDMI CONNECTOR COVER	65
	HL	HARNESS LIFTER	41
	HLM	TAK-TY	93
	HLS	TAK-TY	93
	HLT	TAK-TY	93
	HTMT	PAN-STEEL Installation tools	92
I	ILT	PAN-TY	82
	KB	BUNDLE BAND	80
	KC	CABLE CLAMP	53
	KCA	HEAT RESISTANT CABLE CLAMP	46
	KCB-310-VO	COLLAR BUSH	15
	KFCS	FLAT CABLE CLAMP	57
	KG	FLEXIBLE INSULATING BUSHING	97
	KGCH	CARD CORNER HOLDER	18
	KGCP	CORNER POST	10
	KGES	CARD EDGE SPACER	11
	KGLS-T	LOCKING CARD SPACER	9
	KGLS-M	LOCKING CARD SPACER	13
	KGLS-RT	LOCKING CARD SPACER	7
	KGLS-RTBM	LOCKING CARD SPACER	7
	KGLS-S	LOCKING CARD SPACER	3
	KGPS-RF	CARD SPACER	9
	KGPS-RTBM	CARD SPACER	8
	KGPS-S	CARD SPACER	5
	KGSL-M	LOCKING CARD SPACER	4
	KGSP-MP	CARD SPACER	5
	KGSP-M	CARD SPACER	5
K	KGTS-K	TAPPING CARD SPACER	13
	KGTS-T	TAPPING CARD SPACER	13

	Part number	Part name	Page
K	KLCS	LOCKING CARD SPACER	3
	KS	KS CLAMP	46
	LAMS	LOCKING MINI CLAMP	33
	LBFC	THIN TYPE CLAMP	55
	LBWS	LOCKING CLAMP	33
	LFC	THIN TYPE CLAMP	55
L	LFC-N	FLAT CABLE CLAMP	55
	LFCS	THIN TYPE CLAMP	56
	LHL-18	HARNESS LOCK SPACER	42
	LMC-N	LOCKING MINI CLAMP	33
	LPMM	PAN-TY Cable tie mounts	83
	LPMS	PAN-TY Cable tie mounts	83
	LPT80	INSULOK®	85
	LWS	LOCKING WIRE SADDLE	35
	LWS-H	LOCKING WIRE SADDLE	37
	LWS-M	LOCKING WIRE SADDLE	34
	LWS-MS	LOCKING WIRE SADDLE	34
	LWS-NS	LOCKING WIRE SADDLE	35
M	LWS-S	LOCKING WIRE SADDLE	35,36
	LWS-SL	LOCKING WIRE SADDLE	36
	LWS-V	LOCKING WIRE SADDLE	36
	LWS-W	LOCKING WIRE SADDLE	37
	LWS-Y	LOCKING WIRE SADDLE	36
	MB	MINI CLAMP	38
	MFC	MINI FLAT CABLE CLIP	54
	MFS	MINI FLAT CABLE CLIP	44
	MGT	INSULOK®	85
	MLT	PAN-STEEL Stainless cable ties, Accessories	91
	MN	MINI CLAMP	38
	MNC	MINI CLAMP	38
N	MPS	MINI CARD SPACER	6
	MPS-L	MINI CARD SPACER	6
	MPWM	PAN-STEEL Stainless cable ties, Accessories	92
	MTM	PAN-STEEL Stainless cable ties, Accessories	92
	MU	MINI CLAMP	37
	N	BEADS BAND	80
	NA	ONE TOUCH COLLAR BUSHING	14
	NAD	SPEED CLAMP	48
	NB	ONE TOUCH COLLAR BUSHING	14
	NK	NYLON CLAMP	45
	NPL	NIPLOCKER	43
	NR	NYLON RIVET	17
O	NRK	RIVET	18
	NRP	NYLON RIVET	17
	NS	BEADS BAND	80
	NSL	NEW SUPER LOCK	106
	OFC	FIBER CLAMP	68
	OFDM-0702H-R	DIVERGE MODULE HOLDER	67
	OFDM-0702V-R	DIVERGE MODULE HOLDER	67
	OFG-5042-R30	FIBER GUIDE	70
	OFG-SCLC-1-R30-VO	FIBER GUIDE	70
	OFHP	FIBER HOLDER	69
	OFHR	FIBER HOLDER	69
	OFBS	STORAGE BOBBIN	71
P	OFSH	SLEEVE HOLDER	68
	OFMS	CLAMP BASE	77
	OLS	OMEGA LOCK	79
	OS170	INSULOK®	87
	P	NYLON RIVET	17
	P	BEADS BAND	80
	P-SN	NYLON RIVET	17
	PAT	PAN-TY Installation tools	84
	PBMS	PAN-TY Cable tie mounts	84
	PHD	PIERCE HOLD	11
	PL2M2S	PAN-TY	82
	PL3M2S	PAN-TY	82
R	PLC	PAN-TY	82
	PLF	PAN-TY	82
	PLM	PAN-TY	82
	PLP	PAN-TY	81
	PLT	PAN-TY	81
	PM2H	PAN-TY Cable tie mounts	84
	PPTMT	PAN-STEEL Installation tools	92
	PRT	PAN-TY	82
	PTS	PAN-TY Installation tools	84
	PUM	PAN-TY Cable tie mounts	84
	PW	PAN-WRAP	110
	PWT	PAN-WRAP	110
R	PWMS	PAN-TY Cable tie mounts	84
	RACCD	RE-USE A.C. CORD CLAMP	62
	RBWS-D	RE-USE CLAMP	28
	RBWS-E-F	RE-USE CLAMP	27
	RBWS-M	LOCKING WIRE SADDLE	34

	Part number	Part name	Page
R	RBWS-N	RE-USE CLAMP	28
	RBWS-S	RE-USE CLAMP	28
	RBWS-T	RE-USE CLAMP	29
	RBWS-TD	RE-USE CLAMP	28
	RBWS-TL	RE-USE CLAMP	29
	RCH	RE-USE CARD HOLDER	20
	RDHL	CAPACITOR HOLDER	66
	RDHL-E	CAPACITOR HOLDER	66
	REL30SDP6	INSULOK®	87
	RELK	INSULOK®	88
	RES	RE-USE EDGE SPACER	12
	RF	INSULOK®	88
S	RFCS	RE-USE FLAT CABLE CLAMP	58
	RHL-28E-VO	RE-USE HARNESS LIFTER	41
	RLMC	RE-USE LOCK MINI CLAMP	32
	RLS	RE-USE SPACER	4
	RLWS-S	RE-USE CLAMP	31
	RLWS-T	RE-USE CLAMP	31
	RLWS-TL	RE-USE CLAMP	31
	RPH	RE-USE PIERCE HOLD	12
	RPS	RE-USE CARD SPACER	5
	RS	SK BINDER	90
	RSG	RE-USE BAND	75
	RT	INSULOK®	88
T	RT2HT	PAN-STEEL Installation tools	92
	RT50SD6	INSULOK®	87
	RTMC-01T VO	TENSION MINI CLAMP	32
	RUEGR	RE-USE CARD FIXER	19
	RWS-E	RE-USE WIRE SADDLE	40
	RWS-T	RE-USE WIRE SADDLE	40
	S-BK	SPONGE SPACER	61
	SE	PAN-WRAP	110,111
	SF	SK BINDER	90
	SG	SNAP BAND	77
	SHT18R	INSULOK®	86
	SKB	SK BINDER	89,90
U	SGABM	PAN-TY Cable tie mounts	83
	SPF	SPIRAL TUBE	109
	SPN	SPIRAL TUBE	109
	SPP	SPIRAL TUBE	109
	ST2MT	PAN-STEEL Installation tools	92
	T	INSULOK®	85,86,87
	TA	ONE TOUCH COLLAR BUSHING	14
	TA	PAN-TY Cable tie mounts	83
	TB	ONE-TOUCH BUSHING	103
	TFR	TOGGLE FIXER	16
	TM	PAN-TY Cable tie mounts	83,84
	TMS	CABLE TIE MOUNT	78
V	UAMS	MINI CLAMP	38
	UEGR	CARD FIXER	19
	USBCC-A	USB CONNECTOR COVER	63
	USBCC-A-YR	USB CONNECTOR COVER	64
	USBCC-B-YR	USB CONNECTOR COVER	64
	USBCC-C-OUT	USB CONNECTOR COVER	65
	VLBS	SCREW-LESS CLAMP	30
	VLC	SCREW-LESS CLAMP	47
	VLSG	SCREW-LESS BAND	76
	VLTS	SCREW-LESS CABLE TIE MOUNT	78
	VLUAMS	SCREW-LESS CLAMP	39
	VSC-10	SPACING CLIP	42
W	WBC	WOOD-USE CLAMP	47
	WLS	DOUBLE LOCKING SPACER	6
	WPB	WATER PROOF BUSHING	105
	WPC20	WATER PROOF COVER	107
	WS	WIRE SADDLE	39
	WSW	WIRE SADDLE WING	71
Y	YK	YK BUSHING	104
	YMC	SIDE SLOT MINI CLAMP	44
	YMW	SIDE SLOT MINI CLAMP	44
	696-41836	TY-RAP	84

Global Network

KITAGAWA INDUSTRIES CO., LTD.

695-1, Higashiorido, Mukui-cho, Inazawa City,
Aichi Prefecture 492-8446, Japan
Tel: 81-587-34-3561 Fax: 81-587-34-3109
<https://www.kitagawa-ind.com>

KITAGAWA INDUSTRIES America, Inc.

2860 Zanker Road, Suite#102 San Jose,
California 95134, U.S.A.
Tel: 1-408-971-2055 Fax: 1-408-971-6033
<https://www.kgs-ind.com>

KITAGAWA GmbH

Birkenwaldstr 38, 63179 Obertshausen, Germany
Tel: 49-6104-60009-0 Fax: 49-6104-60009-40
<https://www.kitagawa.de>

KITAGAWA ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE. LTD.

2 Bukit Batok Street 23 #04-03 Bukit Batok Connection
Singapore 659554
Tel: 65-6560-6511 Fax: 65-6560-6211
<https://kitagawa-ind.com.sg/>

KITAGAWA ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

999/100 Moo 15, Bangsaothong, Bangsaothong,
Samutprakarn 10570, Thailand
Tel: 66-2-182-5264 Fax: 66-2-182-5268
<https://kitagawa-ind.co.th/>

SHANGHAI KITAGAWA INDUSTRIES CO., LTD.

9F NO.7 Bldg No.77 3rd West Fu Te Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
Shanghai 200131, China
Tel: 86-21-5865-2766 Fax: 86-21-5064-4018

KITAGAWA TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

Room09-10, 11/F., Office Tower, Shun Hing Square
DI Wang Commercial Center, 5002 Shen Nan Dong
Road, Shenzhen City 518002, China
Tel: 86-0755-2396-3200 Fax: 86-0755-2396-3490

KITAGAWA INDUSTRIES (H.K.) LIMITED

Unit J, 15th Floor, Ever Gain Centre, 43-57 Wang Wo
Tsai Street, Tsuen Wan, New Territory, Hong Kong
Tel: 852-2612-1161 Fax: 852-2612-1686
<https://kitagawa-ind.com.hk/>

KITAGAWA INDUSTRIES (TAIWAN) CO., LTD.

7F, No.75, Hsin Tai Wu Rd., Sec.1, Hsi Chih Dist.,
New Taipei City, Taiwan, 221
Tel: 886-2-2698-8833 Fax: 886-2-2698-3355
<https://kitagawa-ind.com.tw/>

- 本 社 / 〒492-8446 愛知県稲沢市目比町東折戸695-1 Tel 0587-34-3561
- 東 京 支 店 / 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目20番5 住友不動産水道橋西口ビル7F Tel 03-3222-8431
- 郡 山 営 業 所 / 〒963-8002 福島県郡山市駅前2-3-7 エリート30ビル3F Tel 03-3222-8431
- 宇都宮営業所 / 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-12 吉田エレクトロニクスオフィスビル7F Tel 03-3222-8431
- 横 浜 営 業 所 / 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー12F Tel 03-3222-8431
- 三 島 営 業 所 / 〒411-0857 静岡県三島市芝本町12-6 Mishima Trust Building 3F Tel 03-3222-8431
- 名 古 屋 支 店 / 〒492-8446 愛知県稲沢市目比町東折戸695-1 Tel 0587-34-3651
- 浜 松 営 業 所 / 〒430-0926 静岡県浜松市中央区砂山町355-4 ハマキョウレックス浜松駅南ビル3F Tel 0587-34-3651
- 大 阪 支 店 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ9F Tel 06-6343-9071
- 福 岡 営 業 所 / 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1-9 博多筑紫通りセンタービル3F Tel 06-6343-9071
- EMCセンター / 〒480-0303 愛知県春日井市明知町字頓明1423-101 Tel 0568-88-7999
- 物流センター / 愛西
- 国 内 工 場 / 春日井・稲沢
- 海外販売拠点 / アメリカ・ドイツ・台湾・シンガポール・タイ・香港・深圳・上海
- 海 外 工 場 / タイ・無錫

KGS 北川工業株式会社

<https://www.kitagawa-ind.com/>



印刷には環境に配慮したベジタブルインクを使用しています。

