

グリップコア GRIP CORE / GRIP

接着剤不要でリード部品へ設置可能なフェライトコア Ferrite core applicable to discrete device without adhesive

特長

Feature

- リード部品への取付け時に、仮止めが可能であり、基板への装着作業性が大幅に改善します。
- 接着剤固定する必要が無いので、接着剤塗布工程を削減可能です。
- FETやダイオードのリングング対策が可能です。
- Because temporarily fasten is available, it is much easy installation of discrete device with the product onto PC board.
- Fastening with no adhesive can be reduced conventional adhesive dispensing process.
- Ringing suppression is available from FET or diode.

材料


Material

- ソフトフェライト
- シリコーンゴム
- Soft ferrite
- Silicone rubber


単位 / Unit: mm

品番 Part No.	製品サイズ Profile	高さ Height	円筒形リード外径 Cylindrical Lead Outer Diameter	矩形リード断面寸法 Rectangular Lead cross-sectional dimension
GRIP-3.5-1.8-2	φ 4.4	2.8	φ 0.6~1.6	0.8~1.5(幅) / 0.3~0.7(厚み) 0.8~1.5(Width) / 0.3~0.7(Thickness)

インピーダンス周波数特性 Impedance vs frequency






フェライトコア / Ferrite core



シリコーンゴム / Silicone rubber

取付例 / Application



※参考実測データ / 保証値ではありません。

※The values are measured data for reference, not guaranteed.