

ロッキング カードスペーサー™ LOCKING CARDSPACER™ / KGLS™-RTBM



薄板板金に対応した基板スペーサー

Dome-head, snap-mount spacer for thin panel or thin back plate


特長 Features

- シャーシ適用板厚は 0.4mm ~ 1.2mm で利用可能です。
- 基板適用板厚は 1.6mm の他、1.2mm の固定も可能です。
- シャーシ底部から取付するお椀型スナップにより防塵性に優れます。
- Applicable thickness of sheet metal is at 0.4 to 1.2mm.
- Applicable thickness of PC board is for 1.6mm and 1.2mm.
- Dust resistant performance is performed by bowl shaped snap mounted from chassis bottom.

材料 Material


- ナイロン6 (色調: ナチュラル) **UL94 V-0** : KGLS-8, 10, 12, 16RTBM VO
- ナイロン66 (色調: ナチュラル) **UL94 V-0** : KGLS-3.5, 5, 6RTBM VO
- **UL94 V-2** : KGLS-14RTBM
- Nylon 6 (Color : Natural)
- Nylon 66 (Color : Natural)

KGLS-RTBM VO



*KGLS-3.5RTBM VO : $\phi 5.2$

KGLS-14RTBM



品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-3.5RTBM VO	3.5	11.9	頭部/Top $\phi 4^{+0.2}$ 脚部/ Bottom $\phi 5.5^{+0.2}$	頭部/Top 1.2~1.6 脚部/ Bottom 0.4~1.2	500個/pcs.
KGLS-5RTBM VO	5	13.4			100 個/pcs.
KGLS-6RTBM VO	6	14.4			
KGLS-8RTBM VO	8	16.4			
KGLS-10RTBM VO	10	18.4			
KGLS-12RTBM VO	12	20.4			
KGLS-16RTBM VO	16	24.4			

(単位/Unit : mm)

品番 Part No.	A	(B)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
KGLS-14RTBM	14	24.15	頭部/Top $\phi 4^{+0.2}$ 脚部/ Bottom $\phi 5.5^{+0.2}$	頭部/Top 1.2~1.6 脚部/ Bottom 0.4~1.2	100 個/pcs.

(単位/Unit : mm)