

導電粘着テープ

CONDUCTIVE TAPE / CCT



粘着材に導電性フィラーを配合した薄くフレキシブルな金属箔テープ
Thin and flexible metal foil tape backed by a conductive filler adhesive

特長

Feature

- 粘着材が高い導電性をもち、高いシールド効果が得られます。
- 設計に合わせた形状で、容易に打ち抜きやハーフカット加工が可能です。
- Highly conductive adhesive provides high shielding effectiveness.
- Easy punching and half-cutting to optimal configurations.

材料


Material

- 基 材 / CCT-C: 圧延銅箔
CCT-A: アルミ箔
- 粘着層 / 導電粘着剤
- Base material / CCT-C : Copper foil
CCT-A : Aluminum foil
- Adhesive layer / Conductive adhesive

- 定尺: 20m巻
- Standard length: 20m

※カット加工が可能です。

※Custom cutting is available upon request.



品番 Part No.	幅(mm) Width	厚み(mm) Thickness	粘着力 adhesive strength	抵抗値 Resistivity
CCT-8-C	8	0.075	9.4N/25mm	0.004 Ω/inch ²
CCT-10-C	10			
CCT-13-C	13			
CCT-20-C	20			
CCT-25-C	25			
CCT-50-C	50			
CCT-100-C	100			
CCT-600-C	600			
CCT-250-C ^{*1}	(□250)			
CCT-A4-C ^{*1}	(A4)			
CCT-6-A	6	0.09	8.6N/25mm	0.008 Ω/inch ²
CCT-8-A	8			
CCT-15-A	15			
CCT-20-A	20			
CCT-25-A	25			
CCT-A4-A ^{*1}	(A4)			

※ 1) シートタイプ

※ 1) Sheet type

※参考実測データ / 保証値ではありません。

※The values are measured data for reference, not guaranteed.